

LM5575-Q1 —— 75V/1.5A 汽车级降压开关稳压器

1 特性

- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准：
 - 器件温度等级 1：-40°C 至 +125°C 工作温度
 - 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 集成了 75V、330mΩ N 沟道 MOSFET
- 6V 至 75V 的超宽输入电压
- 可调节的输出电压低至 1.225V
- 1.65% 反馈基准电压精度
- 工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内调节，采用单个电阻器。
- 控制器或外设频率同步
- 可调软启动
- 仿真电流模式控制架构
- 宽带宽误差放大器
- 内置保护
- 使用 LM5575-Q1 和 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

2 应用

- 汽车

3 说明


LM5575-Q1 是一款方便易用的降压稳压器，使设计工程师能够利用最少的组件来设计和优化可靠的电源。LM5575-Q1 在 6V 至 75V 的输入电压范围内工作，通过集成的 330mΩ N 沟道 MOSFET 提供 1.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构，这种架构具备固有的线路调节能力、严格的负载瞬态响应，以及简便的环路补偿，而且不存在通常与电流模式稳压器相关的低占空比限制问题。工作频率可在 50kHz 至 500kHz 范围内调节，以便对尺寸和效率进行优化。LM5575-Q1 具有逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断功能，为可靠性提供了保证。该器件采用电源增强型 16 引脚 HTSSOP 封装，并配有用于散热的裸露芯片连接焊盘。LM5575-Q1 由一整套 WEBENCH 电路设计及选择仿真服务在线设计工具提供支持。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
LM5575-Q1	PWP (HTSSOP , 16)	5mm × 4.4mm

(1) 有关更多信息，请参阅节 10。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



简化版原理图



内容

1 特性	1	6.4 器件功能模式	10
2 应用	1	7 应用和实施	16
3 说明	1	7.1 应用信息.....	16
4 引脚配置和功能	3	7.2 典型应用.....	17
5 规格	5	7.3 电源相关建议.....	22
5.1 绝对最大额定值.....	5	7.4 布局.....	23
5.2 ESD 等级.....	5	8 器件和文档支持	26
5.3 建议运行条件.....	5	8.1 器件支持.....	26
5.4 热性能信息.....	5	8.2 接收文档更新通知.....	26
5.5 电气特性.....	6	8.3 支持资源.....	26
5.6 典型特性.....	8	8.4 商标.....	26
6 详细说明	9	8.5 静电放电警告.....	26
6.1 概述.....	9	8.6 术语表.....	26
6.2 功能方框图.....	9	9 修订历史记录	27
6.3 特性说明.....	9	10 机械、封装和可订购信息	27

4 引脚配置和功能




图 4-1. PWP 封装，16 引脚 HTSSOP (带外露散热焊盘) (顶视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明	应用信息
编号	名称			
1	VCC	O	偏置稳压器的输出	VCC 跟踪高达 9V 的 VIN。超过 9V 时，VCC 被调节至 7V。需要一个 0.1μF 至 1μF 陶瓷去耦电容器。可以在该引脚上施加外部电压 (7.5V - 14V)，以降低内部功率耗散。
2	SD	I	关断或 UVLO 输入	如果 SD 引脚电压低于 0.7V，则稳压器处于低功耗状态。如果 SD 引脚电压介于 0.7V 至 1.225V 之间，则稳压器处于待机模式。如果 SD 引脚电压高于 1.225V，稳压器会正常工作。外部分压器可以用于设置线路欠压关断阈值。如果 SD 引脚保持开路，则 5μA 上拉电流源会将稳压器完全配置为可正常运行。
3	VIN	I	输入电源电压	额定工作范围：6V 至 75V。
4	SYNC	I	振荡器同步输入或输出	内部振荡器可以通过外部下拉设备与外部时钟同步。通过连接 SYNC 引脚，可以将多个 LM5575-Q1 器件一起同步。
5	COMP	O	内部误差放大器的输出	环路补偿网络必须连接在该引脚和 FB 引脚之间。
6	FB	I	稳压输出的反馈信号	该引脚连接到内部误差放大器的反相输入端。调节阈值为 1.225V。
7	RT	I	内部振荡器频率设置输入	用一个连接在该引脚和 AGND 引脚之间的电阻器来设置内部振荡器。
8	斜坡	O	斜坡控制信号	该引脚和 AGND 引脚之间连接的外部电容器可以设置用于电流模式控制的斜坡斜率。推荐的电容器范围为 50pF 至 2000pF。
9	AGND	GND	模拟接地	稳压器控制功能的内部基准
10	SS	O	软启动	一个外部电容器及一个内部 10μA 电流源设置误差放大器基准上升的时间常数。SS 引脚在待机、VCC UVLO 及热关断期间保持低电平。
11	OUT	O	输出电压连接	直接连接至稳压输出电压。
12	PGND	GND	电源地	前置开关及 IS 检测电阻的低侧基准。
13	IS	I	电流检测	再循环二极管的电流测量连接。内部检测电阻及采样保持电路在关断时间结束时检测二极管电流。该电流测量提供仿真电流斜坡的直流电平。
14	SW	O	开关节点	内部降压开关的源极端子。将 SW 引脚连接到外部肖特基二极管和降压电感器。
15	PRE	O	自举电容器的预充电辅助	该开漏输出可以连接到 SW 引脚，以在极轻负载条件下或在可以在 LM5575-Q1 启用前对输出进行预充电的应用中，帮助对自举电容器充电。在降压开关的导通时间间隔之前，每个周期内一个内部预充电 MOSFET 会导通 250ns。
16	BST	I	自举电容器的升压输入	BST 及 SW 引脚之间需要一个外部电容器。TI 建议使用 0.022μF 陶瓷电容器。在降压开关关断期间，电容器通过内部二极管从 VCC 充电。

表 4-1. 引脚功能 (续)

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明	应用信息
编号	名称			
不适用	EP	--	外露焊盘	器件底部暴露的金属焊盘。TI 建议将此焊盘连接至 PWB 接地平面以帮助散热。

(1) I = 输入 , O = 输出 , GND = 接地

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) (1) (2)。

	最小值	最大值	单位
V_{IN} 至 GND		76	V
BST 至 GND		90	V
PRE 至 GND		76	V
SW 至 GND (稳定状态)		-1.5	V
BST 至 V_{CC}		76	V
SD, V_{CC} 至 GND		14	V
BST 至 SW		14	V
OUT 至 GND		限制为 V_{IN}	
SYNC、SS、FB、RAMP 至 GND		7	V
贮存温度, T_{stg}	-65	150	°C

- (1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用, 器件可能不会完全正常运行, 这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) 如果需要军事应用/航天专用器件, 请联系德州仪器 (TI) 销售办事处/分销商, 获取供货和技术规格信息。

5.2 ESD 等级

		值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 AEC Q100-002 标准(1) (2)	±2000
		充电器件模型 (CDM), 符合 AEC Q100-011 标准	±500

- (1) AEC Q100-002 指示必须按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。
- (2) 人体放电模型是一个通过 1.5k Ω 电阻器对每个引脚放电的 100pF 电容器。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) (1)

	最小值	最大值	单位
V_{IN}	6	75	V
工作结温	-40	150	°C

- (1) **绝对最大额定值** 是指超过之后可能对器件造成损坏的限值。**建议运行条件** 是器件预期可正常运行的条件。有关保证的规格和测试条件, 请参阅 [电气特性](#)。

5.4 热性能信息

热指标(1)		LM5575-Q1	单位
		PWP (HTSSOP)	
		16 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	38.4	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	21.8	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	15.6	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	0.5	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	16.4	°C/W

热指标 ⁽¹⁾		LM5575-Q1	单位
		PWP (HTSSOP)	
		16 引脚	
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	1.5	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅 [半导体和 IC 封装热指标](#) 应用手册。

5.5 电气特性

典型值对应于 $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{IN} = 48\text{V}$ 、 $R_T = 32.4\text{k}\Omega$ 。除非另有说明, 否则最小和最大限制适用于 -40°C 至 125°C 的结温范围。(1)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
启动稳压器						
V_{CC} 寄存器	V_{CC} 稳压器输出		6.85	7.15	7.45	V
	V_{CC} LDO 模式关闭			9		V
	V_{CC} 电流限值	$V_{CC} = 0\text{V}$		25		mA
VCC 电源						
	V_{CC} UVLO 阈值		5.03	5.35	5.67	V
	V_{CC} 欠压迟滞			0.35		V
	偏置电流 (lin)	$FB = 1.3\text{V}$ 。		2	4.5	mA
	关断电流 (lin)	$SD = 0\text{V}$ 。		48	70	μA
关断阈值						
	关断阈值		0.5	0.7	0.9	V
	关断迟滞			0.1		V
	待机阈值		1.18	1.225	1.27	V
	待机迟滞			0.1		V
	SD 上拉电流源			5		μA
开关特性						
	降压开关 $R_{ds(on)}$			330	660	$\text{m}\Omega$
	升压 UVLO			4		V
	升压 UVLO 迟滞			0.93		V
	预充电开关 $R_{ds(on)}$			70		Ω
	预充电开关导通时间			250		ns
电流限值						
	逐周期电流限制	$RAMP = 0\text{V}$	1.8	2.1	2.5	A
	逐周期电流限制延迟	$RAMP = 2.5\text{V}$		75		ns
软启动						
	SS 拉电流		7	10	13	μA
振荡器						
	Frequency1		180	200	220	kHz
	Frequency2	$R_T = 11\text{k}\Omega$ 。	425	485	525	kHz
	SYNC 源阻抗			11		$\text{k}\Omega$
	SYNC 灌电流阻抗			110		Ω
	SYNC 阈值 (下降)			1.3		V
	SYNC 频率		550			kHz
	SYNC 脉冲宽度最小值		15			ns
斜坡发生器						
	斜坡电流 1	$V_{IN} = 60\text{V}$, $V_{OUT} = 10\text{V}$	467	550	633	μA
	斜坡电流 2	$V_{IN} = 10\text{V}$, $V_{OUT} = 10\text{V}$ 。	36	50	64	μA
PWM 比较器						
	强制关断时间		416	500	575	ns

典型值对应于 $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{IN} = 48\text{V}$ 、 $R_T = 32.4\text{k}\Omega$ 。除非另有说明，否则最小和最大限制适用于 -40°C 至 125°C 的结温范围。(1)

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
	最短导通时间			80		ns
	COMP 至 PWM 比较器失调电压			0.7		V
误差放大器						
	反馈电压	$V_{fb} = \text{COMP}$	1.207	1.225	1.243	μS
	FB 偏置电流			10		nA
	COMP 灌电流/拉电流		3			mA
	单位带宽增益积			3		MHz
二极管感应电阻						
D_{SENSE}				83		$\text{m}\Omega$
热关断						
T_{sd}	热关断阈值			165		$^{\circ}\text{C}$
	热关断迟滞			25		$^{\circ}\text{C}$

- (1) 最小值和最大值限值在 25°C 下经过完整的生产测试。使用统计质量控制 (SQC) 方法通过相关性验证了工作温度范围内的限值。这些限值用于计算德州仪器 (TI) 平均出厂质量水平 (AOQL)。

5.6 典型特性







图 5-1. 振荡器频率与 R_T 间的关系图 5-2. 振荡器频率与温度间的关系 $F_{OSC} = 200\text{kHz}$ 

图 5-3. 软启动电流与温度间的关系

图 5-4. V_{CC} 与 I_{CC} 间的关系 $V_{IN} = 12\text{V}$ 图 5-5. V_{CC} 与 V_{IN} 间的关系 $R_L = 7\text{k}\Omega$ 图 5-6. 误差放大器增益/相位 $A_{VCL} = 101$


6 详细说明

6.1 概述

LM5575-Q1 开关稳压器具有使用最少的外部元件实现高效高压降压稳压器所需的功能。这款易于使用的稳压器集成了一个 75V N 沟道降压开关，具有 1.5A 的输出电流能力。此稳压器控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。峰值电流模式控制提供固有的线电压前馈、逐周期电流限制和简便的环路补偿。经仿真控制斜坡的使用减少了脉宽调制电路的噪声敏感度，从而实现高输入电压应用中所必需的对极小占空比的可靠处理。此器件具有 50kHz 至 500kHz 的用户可编程运行频率。振荡器同步引脚允许多个 LM5575-Q1 稳压器自行同步或与外部时钟同步。输出电压可低至 1.225V。其他保护特性包括：电流限制、热关断和远程关断功能。该器件采用 16 针 HTSSOP 封装，具有暴露的焊盘，有助于散热。

6.2 功能方框图

LM5575-Q1 器件可应用于多种应用，从而高效地降低非稳压高输入电压。此器件设计用于电信、工业及汽车电源总线电压范围。



6.3 特性说明

6.3.1 关机和待机

LM5575-Q1 包含双电平关断 (SD) 电路。当 SD 引脚被拉至 0.7V 以下时，该器件处于低静态电流关断模式。当 SD 引脚电压大于 0.7V 但小于 1.225V 时，稳压器处于待机模式。在待机模式下，V_{CC} 稳压器处于活动状态，但输出开关被禁用。当 SD 引脚电压超过 1.225V 时，会启用输出开关并开始正常运行。如果 SD 引脚保持开路，内部 5µA 上拉电流源将稳压器配置为完全正常工作。

V_{IN} 和 GND 之间的外部设定点分压器可以用于设置稳压器的工作输入范围。分压器的设计必须确保当 V_{IN} 在所需的工作范围内时，SD 引脚处的电压大于 1.225V。外部设定点分压器的计算必须包含内部 5µA 上拉电流源。关

断阈值及待机阈值都包含 0.1V 的迟滞。SD 引脚由 1k Ω 电阻和 8V 齐纳钳位在内部钳位。SD 引脚上的电压绝不能超出 14V。如果 SD 引脚上的电压超过 8V，则偏置电流会以 1mA/V 的速率增加。

SD 引脚也可用于实现各种远程启用和禁用功能。将 SD 引脚拉至 0.7V 阈值以下会完全禁用控制器。如果 SD 引脚电压高于 1.225V，稳压器会正常工作。

6.3.2 电流限值

LM5575-Q1 包含独特的电流监测方案，用于控制和过流保护。正确设置后，仿真电流检测信号会提供一个与降压开关电流成正比的信号，比例因子为 1V/A。将仿真斜坡信号应用至电流限制比较器。如果仿真斜坡信号超过 2.1V (2.1A)，当前的电流周期将终止（逐周期电流限制）。在输出电感较小且输入电压较高的应用中，由于电流限制比较器的传播延迟，开关电流可能会过冲。如果必须发生过冲，二极管电流采样电路将检测降压开关关断期间电感器过大的电流。如果采样保持直流电平超过 2.1V 电流限制阈值，降压开关将被禁用并跳过脉冲，直到二极管电流采样电路检测到电感器电流已衰减到电流限制阈值以下。这种方法可防止由于传播延迟或电感器饱和而导致的电流失控条件，因为电感器电流在任何电流过冲后强制衰减。

6.3.3 软启动

软启动功能让稳压器逐渐达到初始稳态操作点，因而可减少启动应力和浪涌。内部软启动电流源设置为 10 μ A，逐渐增加连接到 SS 引脚的外部软启动电容器上的电压。软启动电容器电压连接至误差放大器的基准输入端。可使用限制或钳制 SS 引脚电压电平的外部电路来实现各种时序及跟踪方案。

如果检测到故障（过热、V_{CC} UVLO、SD），软启动电容器将放电。当故障条件不再存在时，新的软启动序列将开始。

6.3.4 过热保护

该器件提供了内部热关断电路，以便在超过最高结温时保护集成电路。激活时（通常在 165°C 激活），会强制控制器进入低功耗复位状态，从而禁用输出驱动器和偏置稳压器。提供此功能是为了预防因器件意外过热而导致灾难性故障。

6.4 器件功能模式

6.4.1 高压启动稳压器

LM5575-Q1 包含一个双模式内部高压启动稳压器，该稳压器为 PWM 控制器和自举 MOSFET 栅极驱动器提供 V_{CC} 偏置电源。输入引脚 (VIN) 可以直接连接到高达 75V 的输入电压。对于低于 9V 的输入电压，低压降开关将 V_{CC} 直接连接至 VIN。在此电源电压范围内，V_{CC} 约等于 V_{IN}。当 V_{IN} 电压大于 9V 时，会禁用低压降开关，启用 V_{CC} 稳压器，以将 V_{CC} 保持在约 7V。通过使用该双模稳压器可以实现 6V 至 75V 的宽工作范围。

V_{CC} 稳压器的输出的电流限制为 25mA。加电时，稳压器会向 V_{CC} 引脚上所连电容器输送电流。当 V_{CC} 引脚上的电压超过 V_{CC} UVLO 阈值 5.35V 且 SD 引脚大于 1.225V 时，输出开关将启用，软启动序列开始。输出开关保持启用状态，直到 V_{CC} 降至 5V 以下或 SD 引脚降至 1.125V 以下。

可以在 V_{CC} 引脚上施加辅助电源电压，以降低 IC 功率耗散。如果辅助电压大于 7.3V，内部稳压器将基本上关闭，从而降低 IC 功率耗散。V_{CC} 稳压器串联导通晶体管包括一个 V_{CC} 和 VIN 之间的二极管，该二极管在正常运行时不得正向偏置。因此，辅助 V_{CC} 电压绝不能超过 V_{IN} 电压。

在高压应用中，请注意确保 VIN 引脚不超过 76V 的绝对最大额定电压。在线路或负载瞬态期间，VIN 线路上超过绝对最大额定值的电压振铃会损坏 IC。精细的印刷电路板布局布线以及在 VIN 和 GND 引脚附近使用优质旁路电容器都至关重要。




图 6-1. V_{IN} 和 V_{CC} 时序

6.4.2 振荡器和同步功能

LM5575-Q1 振荡器频率由连接在 R_T 引脚和 AGND 引脚之间的单个外部电阻器设置。将 R_T 电阻器置于非常靠近器件的位置，并直接连接到 IC 的引脚 (R_T 和 AGND)。要设置所需的振荡器频率 (F)，可通过方程式 1 计算 R_T 电阻器的必要阻值：

$$R_T = \frac{\frac{1}{F} - 580 \times 10^{-9}}{135 \times 10^{-12}} \quad (1)$$

SYNC 引脚可用于将内部振荡器与外部时钟进行同步。外部时钟的频率必须高于 R_T 电阻器设置的自由运行频率。建议在外部时钟和 SYNC 引脚之间连接具有开漏输出的时钟电路。时钟脉冲持续时间必须大于 15ns。




图 6-2. 与外部时钟同步




图 6-3. 从多个设备同步

只需将 SYNC 引脚连接在一起，即可将多个 LM5575-Q1 器件同步在一起。在此配置中，所有器件都将与频率最高的器件同步。图 6-4 中的图显示了 LM5575-Q1 的 SYNC 输入和输出特性。内部振荡器电路通过强下拉和弱上拉反相器来驱动 SYNC 引脚。当 SYNC 引脚被内部振荡器或外部时钟拉至低电平时，振荡器的斜坡周期终止，新

的振荡器周期开始。因此，如果多个 LM5575-Q1 IC 的 SYNC 引脚连接在一起，具有最高内部时钟频率的 IC 将首先将连接的 SYNC 引脚拉至低电平，并终止其他 IC 的振荡器斜坡周期。具有最高编程时钟频率的 LM5575-Q1 将用作控制装置，并控制具有较低振荡器频率的所有器件的开关频率。




图 6-4. 简化的振荡器方框图及同步 I/O 电路

6.4.3 误差放大器和 PWM 比较器

内部高增益误差放大器产生与调节输出电压和内部精度基准 (1.225V) 之差成比例的误差信号。误差放大器的输出端连接到 COMP 引脚，允许用户提供环路补偿元件，通常是 II 型网络，如节 6.2 所示。该网络会在直流处形成一个极点、一个零点及一个降噪的高频极点。PWM 比较器将来自斜坡发生器的仿真电流检测信号同 COMP 引脚上的误差放大器输出电压进行比较。

6.4.4 斜坡发生器

脉宽调制器中用于电流模式控制的斜坡信号通常直接源自降压开关电流。此开关电流对应于输出电感器电流的正斜率部分。为 PWM 斜坡使用此信号可将控制环路传递函数简化为单极点响应，并提供固有的输入电压前馈补偿。使用降压开关电流信号进行 PWM 控制的缺点在于，由于电路寄生效应必须滤波或消隐，会产生较大的前沿尖峰。此外，电流测量会引入明显的传播延迟。滤波、消隐时间及传播延迟限制了可实现的最小脉冲宽度。在输入电压与输出电压相比可能相对较大的应用中，需要控制小脉冲宽度和占空比才能进行调节。LM5575-Q1 使用唯一的斜坡发生器，它实际上并不测量降压开关电流，而是重建信号。重建或仿真电感器电流可为 PWM 比较器提供斜坡信号，而没有前沿尖峰和测量或滤波延迟。电流重构由两个元件组成；采样保持直流电平及仿真电流斜坡。




图 6-5. 电流检测信号的组成

图 6-5 所示的采样保持直流电平通过再循环肖特基二极管阳极电流的测量值得出。再循环二极管阳极必须连接至 IS 引脚。二极管电流流过 IS 和 PGND 引脚之间的内部电流检测电阻。在降压开关的下一个导通间隔开始之前，对检测电阻器上的电压电平进行采样并保持。二极管电流检测与采样保持可提供重建电流信号的直流电平。正斜率电感器电流斜坡由从 RAMP 引脚连接至 AGND 的外部电容器和内部压控电流源仿真。模拟电感器电流的斜坡电流源是 V_{IN} 及 V_{OUT} 电压的函数（根据方程式 2）：

$$I_{RAMP} = (10 \mu A \times (V_{IN} - V_{OUT})) + 50 \mu A \quad (2)$$

能否正确选择斜坡电容器取决于所选输出电感器值。 C_{RAMP} 的值可从方程式 3 中选择：

$$C_{RAMP} = L \times 10^{-5} \quad (3)$$

其中

- L 是按 Henrys 计的输出电感器的值

使用该值，仿真电流斜坡的比例因子约等于直流电平采样保持的比例因子 (1V/A)。 C_{RAMP} 电容器须放置在非常靠近器件的位置，并直接连接到 IC 的引脚 (RAMP 和 AGND)。

如果占空比大于 50%，峰值电流模式控制电路会受到次谐波振荡的影响。次谐波振荡通常经由在开关节点处观察交替的宽脉冲和窄脉冲来表征。向电流检测信号添加固定斜率电压斜坡（斜率补偿）可以防止此振荡。仿真电流源提供的失调电流 50μA 会向斜坡信号增加一些固定斜率。在某些高输出电压、高占空比应用中，可能需要额外的斜率。在这些应用中，可在 V_{CC} 和斜坡引脚之间添加一个上拉电阻器来增加斜坡斜率补偿。


对于 $V_{OUT} > 7.5V$ ：

计算理想斜率电流 $I_{OS} = V_{OUT} \times 10 \mu A/V$ 。

例如 $V_{OUT} = 10V$ 时， $I_{OS} = 100\mu A$ 。

在 RAMP 引脚与 V_{CC} 之间安装一个电阻器：

$$R_{RAMP} = V_{CC} / (I_{OS} - 50 \mu A) \quad (4)$$

图 6-6. $V_{OUT} > 7.5V$ 时, R_{RAMP} 连接 V_{CC}

6.4.5 BOOST 引脚

LM5575-Q1 集成了一个 N 沟道降压开关, 以及相关的浮动高压电平转换和栅极驱动器。该栅极驱动器电路与一个内部二极管及一个外部自举电容器结合使用。TI 建议使用短迹线在 BST 和 SW 引脚之间连接一个 $0.022 \mu F$ 陶瓷电容器。在降压开关关断期间, SW 引脚电压约为 $-0.5V$, 自举电容器通过内部自举二极管从 V_{CC} 充电。以高 PWM 占空比工作时, 降压开关会强制每个周期关闭 $500ns$, 以确保自举电容器重新充电。

在极轻负载条件下或输出电压预充电时, 降压开关关断期间, SW 电压不会保持低电平。如果电感器电流降至零且 SW 引脚上升, 自举电容器无法接收到足够电压来运行降压开关栅极驱动器。对于这些应用, PRE 引脚可以连接到 SW 引脚, 以便为自举电容器进行预充电。在新开关周期开始之前, 连接在 PRE 引脚和 PGND 之间的内部预充电 MOSFET 和二极管在每个周期导通 $250ns$ 。如果 SW 引脚处于正常负电压电平 (连续导通模式 (CCM)), 则没有电流流过预充电 MOSFET/二极管。

6.4.6 最大占空比和输入压降电压

每个周期都会实施 500ns 的强制关断时间，确保有足够的时间对二极管电流进行采样。这种强制关断时间限制了降压开关最大占空比。最大占空比随工作频率的变化而变化。

$$D_{MAX} = 1 - F_s \times 500 \text{ ns} \quad (5)$$

其中

- F_s 是振荡器频率。

限制最大占空比将提升输入压降电压。输入压降电压是维持输出电压稳压所需要的最低输入电压。[方程式 6](#) 计算输入压降电压的近似值。

$$V_{in_{MIN}} = \frac{V_{out} + V_D}{1 - F_s \times 500 \text{ ns}} \quad (6)$$

其中

- V_D 为再循环二极管两端的压降。

在高开关频率下运行会提高保持稳压所需的最小输入电压。

7 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

7.1 应用信息

7.1.1 降低偏置功率耗散

以高输入电压运行的降压稳压器会对 IC 的偏置消耗可观的功率。 V_{CC} 稳压器必须将输入电压 V_{IN} 降到 7V 的标称 V_{CC} 电平。 V_{CC} 稳压器两端的大压降意味着 V_{CC} 稳压器内会产生较大的功率耗散。有几种技术可以显著降低这种偏置稳压器的功率耗散。图 7-1 和 图 7-2 描述了从输出电压偏置 IC 的两种方法。在每种情况下，内部 V_{CC} 稳压器都用于初始偏置 V_{CC} 引脚。输出电压建立后， V_{CC} 引脚电势将升高到标称 7V 调节电平以上，这会有效地禁用内部 V_{CC} 稳压器。 V_{CC} 引脚上的电压绝不能超出 14V。 V_{CC} 电压绝不能大于电压 V_{IN} 。




图 7-1. $8V < V_{OUT} < 14V$ 时来自 V_{OUT} 的 V_{CC} 偏置




图 7-2. 输出电感器上带有额外绕组的 V_{CC} 偏置

7.2 典型应用




图 7-3. 典型应用电路

7.2.1 设计要求

功能方框图中显示的电路根据以下规范进行配置：

- $V_{OUT} = 5V$
- $V_{IN} = 7V$ 至 $75V$
- $F_s = 300kHz$
- 最小负载电流 (对于 CCM) = $200mA$
- 最大负载电流 = $1.5A$

7.2.2 详细设计过程

7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案

[点击此处](#)，使用 LM5575-Q1 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案。

1. 首先键入输入电压 (V_{IN})、输出电压 (V_{OUT}) 和输出电流 (I_{OUT}) 要求。
2. 使用优化器表盘，优化该设计的关键参数，如效率、占用空间和成本。
3. 将生成的设计与德州仪器 (TI) 其他可行的解决方案进行比较。

WEBENCH Power Designer 提供了定制原理图，并罗列了实时价格和元件供货情况的物料清单。

在多数情况下，可执行以下步骤：

- 运行电气仿真，观察重要波形以及电路性能
- 运行热性能仿真，了解电路板热性能
- 将定制原理图和布局方案以常用 CAD 格式导出
- 打印 PDF 格式的设计报告并与同事共享

有关 WEBENCH 工具的更多信息，请访问 www.ti.com/WBENCH。

7.2.2.2 外部组件

以下设计示例示出了计算外部元件的过程。

7.2.2.3 R_T (R)_T

R_T 设置振荡器开关频率。通常，频率较高的应用较小，但损耗较高。本示例选择了 300kHz 下的工作频率用作小尺寸和高效率的合理折衷方案。300kHz 开关频率下的 R_T 值可以通过计算得出，如方程式 7 中所示。

$$R_T = \frac{[(1 / 300 \times 10^3) - 580 \times 10^{-9}]}{135 \times 10^{-12}} \quad (7)$$

为 R_T 选择最接近的 21kΩ 标准值。

7.2.2.4 L1

电感值根据工作频率、负载电流、纹波电流以及最小和最大输入电压 (V_{IN(min)}、V_{IN(max)}) 确定。




图 7-4. 电感器电流波形

为了将电路保持在 CCM 下，最大纹波电流 I_{RIPPLE} 必须小于最小负载电流的两倍，且不超过 0.4 A_{p-p}。采用该纹波电流值，使用方程式 8 和方程式 9 计算电感器的值 (L1)：

$$L1 = \frac{V_{OUT} \times (V_{IN(max)} - V_{OUT})}{I_{RIPPLE} \times F_S \times V_{IN(max)}} \quad (8)$$

$$L1 = \frac{5V \times (75V - 5V)}{0.4A \times 300 \text{ kHz} \times 75V} = 39 \mu H \quad (9)$$

此过程提供了选择 L1 值的指南。使用了最接近的标准值 (47μH)。L1 必须与峰值电流 (I_{PK+}) 额定值一致，以防止饱和。在正常负载条件下，峰值电流出现在最大负载电流加上最大纹波时。在过载情况下，峰值电流限制为标称值 2.1A (最大值 2.5A)。所选电感器具有保守的 3.25A 饱和电流额定值。电感器制造商将饱和额定值定义为电感在 20°C 下降低 30% 所必需的电流。

7.2.2.5 C3 (C_{RAMP})

选择电感值后，方程式 10 可计算仿真斜坡电路所需的 C3 (C_{RAMP}) 值：

$$C_{RAMP} = L \times 10^{-5} \quad (10)$$

其中

- L 的单位为亨利。

为 47μH 选择 L1 后，C3 的建议值为 470pF。

7.2.2.6 C9、C10

输出电容器 C9 和 C10 可平滑电感器纹波电流，并对瞬态负载条件提供电荷源。在本设计中，选择了 10μF 陶瓷电容器和 120μF AL 有机电容器。陶瓷电容器提供超低 ESR 以降低输出纹波电压和噪声尖峰，而 AL 电容器在瞬态负载条件下以小体积提供大容量电容。方程式 11 计算输出纹波电压的近似值。

$$\Delta V_{OUT} = \Delta I_L \times \left(ESR + \frac{1}{8 \times F_S \times C_{OUT}} \right) \quad (11)$$

7.2.2.7 D1

所有 LM5575-Q1 应用都需要肖特基型再循环二极管。不建议使用超快二极管，这可能会因反向恢复电流瞬态而导致 IC 损坏。对于 LM5575-Q1 常见的高输入电压和低输出电压应用，接近理想的反向恢复特性和低正向压降是特别重要的二极管特性。反向恢复特性决定降压开关导通时电流浪涌在每个周期的持续时间。肖特基二极管的反向恢复特性可以更大限度地降低每个周期导通期间降压开关中出现的峰值瞬时功率。使用肖特基二极管时，降压开关产生的开关损耗可显著降低。选择最大 V_{IN} 的反向故障额定值，再加上一些安全裕度。

正向压降对转换效率具有重大影响，尤其是对于输出电压较低的应用。不同制造商提供的二极管额定电流差异很大。最差的情况是假定短路负载条件。在这种情况下，二极管几乎连续承载输出电流。对于 LM5575-Q1，该电流可高达 2.1A。假设二极管两端的压降为 1V（最差情况下），则二极管最大功率耗散可高达 2.1W。对于该参考设计，选择了采用 SMC 封装的 100V 肖特基二极管。

7.2.2.8 C1, C2

调节器电源电压在开关频率下具有较大的源阻抗。需要高质量的输入电容器来限制 V_{IN} 引脚上的纹波电压，同时在导通期间提供大部分开关电流。当降压开关导通时，流入 V_{IN} 引脚的电流逐渐达到电感器电流波形的较低峰值，再逐渐达到峰值，然后在关断时降至零。导通期间流入 V_{IN} 的平均电流为负载电流。根据 RMS 电流额定值及最小纹波电压选择输入电容。必要的纹波电流额定值的一个良好近似值为 $I_{RMS} > I_{OUT} / 2$ 。

为输入滤波器选择拥有低 ESR 的优质陶瓷电容器。考虑到电容器容差和电压的影响，将使用两个 1μF、100V 陶瓷电容器。如果预计阶跃输入电压瞬变接近 LM5575-Q1 的最大额定值，则必须仔细评估器件 V_{IN} 引脚上的振铃和可能的尖峰。在这些情况下，可能需要额外的阻尼网络或输入电压钳位。

7.2.2.9 C8

VCC 引脚上的电容器为 V_{CC} 稳压器提供噪声滤波及稳定性。C8 的建议值不应小于 0.1μF，并且必须是优质、低 ESR 的陶瓷电容器。本设计选择了 0.47 μF 的值。

7.2.2.10 C7

BST 和 SW 引脚之间的自举电容器提供栅极电流，以便在导通时对降压开关栅极充电。C7 的建议值为 0.022μF，并且必须是优质、低 ESR 的陶瓷电容器。

7.2.2.11 C4

SS 引脚上的电容器决定软启动时间；即基准电压和输出电压达到最终调节值的时间。方程式 12 确定时间。

$$t_{ss} = \frac{C4 \times 1.225V}{10 \mu A} \quad (12)$$

对于此应用，选择了 0.01 μF 的 C4 值，对应于 1ms 的软启动时间。

7.2.2.12 R5、R6

R5 和 R6 设置输出电压电平。这些电阻器的比率通过方程式 13 计算：

$$R5/R6 = (V_{OUT} / 1.225V) - 1 \quad (13)$$

对于 5V 输出，R5/R6 比率计算为 3.082。从标准值电阻器中进行选择。可先选择 1k Ω 到 10k Ω 范围内的选项。为 R5 选择 5.11k Ω 的值，为 R6 选择 1.65k Ω 的值。

7.2.2.13 R1、R2、C12

可将分压器连接到 SD 引脚，以设置稳压器的最小工作电压 $V_{IN(min)}$ 。如果需要此功能，选择分压电阻值的最简单方法是选择 R1 的值（在建议的 10k Ω 和 100k Ω 之间），然后根据方程式 14 计算 R2：

$$R2 = 1.225 \times \left(\frac{R1}{V_{IN(min)} + (5 \times 10^{-6} \times R1) - 1.225} \right) \quad (14)$$

电容器 C12 向分压器提供滤波。SD 引脚上的电压绝不能超出 8V。使用外部设定点分压器时，可能需要在高输入电压条件下对 SD 引脚进行钳位。本参考设计使用 LM5575-Q1 的整个工作范围（6V 至 75V）；因此可以省略这些元件。SD 引脚开路时，LM5575-Q1 会在满足 V_{CC} UVLO 阈值之后做出响应。

7.2.2.14 R7、C11

跨功率二极管的缓冲器网络可以减少开关节点处的振铃和尖峰。过多的振铃和尖峰会导致运行不稳定，并将尖峰和噪声耦合到输出端。超过 LM5575-Q1 额定值的电压尖峰或再循环二极管有可能会损坏这些器件。TI 建议通过经验方法来选择缓冲器的值。首先，确保缓冲器连接的引线长度非常短。对于 LM5575-Q1 的典型电流水平，5 Ω 至 20 Ω 之间的电阻值就足够了。增大缓冲电容器的值会导致阻尼更大但损耗更高。选择 C11 的最小值，以在高负载下为 SW 引脚波形提供足够的阻尼。

7.2.2.15 R4、C5、C6

这些元件可配置误差放大器增益特性，以实现稳定的整体环路增益。电流模式控制的一个优势是能够仅通过两个反馈元件 R4 及 C5 闭合环路。总环路增益为调制器增益与误差放大器增益的乘积。LM5575-Q1 的直流调制器增益使用方程式 15 来计算：

$$DC \text{ Gain}_{(MOD)} = G_{m(MOD)} \times R_{LOAD} = 1 \times R_{LOAD} \quad (15)$$

调制器的主低频极点由负载电阻 (R_{LOAD}) 和输出电容 (C_{OUT}) 决定。该极点的转角频率使用方程式 16 来计算：

$$f_{p(MOD)} = 1 / (2 \pi R_{LOAD} C_{OUT}) \quad (16)$$

如果 $R_{LOAD} = 5 \Omega$ 且 $C_{OUT} = 130 \mu F$ ，则 $f_{p(MOD)} = 245 \text{ Hz}$

直流 $\text{Gain}_{(MOD)} = 1 \times 5 = 14 \text{ dB}$

对于功能方框图的设计示例，已测出调制器增益与频率特性间的关系，如图 7-5 所示。




图 7-5. 调制器的增益和相位

元件 R4 和 C5 将误差放大器配置为 II 型配置，该结构包含 1 个直流极点和 1 个零点，零点频率 $f_z = 1 / (2 \pi R4C5)$ 。误差放大器零点会抵消调制器极点，从而在环路增益的交叉频率处留下单极点响应。交叉频率处的单极点响应能够提供 90 度相位裕度，从而确保环路非常稳定。

在设计示例中，选择 15kHz 的目标环路带宽（交叉频率）。选择至少比目标交叉频率小一个数量级的补偿网络零点 (f_z)。这将 R4 和 C5 的乘积限制为使所需补偿网络零点 $1 / (2 \pi R4C5)$ 小于 2kHz。如果用户增大 R4，同时按比例减小 C5，误差放大器增益会增加。相反，如果用户减小 R4，同时按比例增大 C5，误差放大器增益会降低。此设计示例中，C5 选择为 0.01μF，R4 选择为 49.9kΩ。这些值将补偿网络零点配置成 320Hz。频率大于 f_z 时，误差放大器增益为： $R4/R5$ ，约为 10 (20dB)。




图 7-6. 误差放大器增益与相位

可以将整个环路预测为调制器增益与误差放大器增益之和（以 dB 为单位）。






图 7-7. 总体环路增益与相位

如果有可用的网络分析器，则可以测量调制器增益，并可以针对所需的环路传递函数配置误差放大器增益。如果没有可用的网络分析器，则可以按照给定的指南设计误差放大器补偿元件。可以执行阶跃负载瞬态测试，验证可接受的性能。阶跃负载目标是具有阻尼响应的最小过冲。可以将 C6 添加到补偿网络中，以降低误差放大器的噪声敏感性。C6 的值必须足够小，因为添加该电容器会在误差放大器传递函数中增加一个极点。此极点必须远远超过环路交叉频率。通过 C6 增加的极点可通过以下公式较好地估算： $f_{p2} = f_z \times C5 / C6$ 。

7.2.3 应用曲线

图 7-8. 振荡器频率与 R_T 间的关系图 7-9. 电路板效率与 I_{OUT} 和 V_{IN} 间的关系

7.3 电源相关建议

LM5575-Q1 设计为在 6V 至 75V 的输入电源电压范围内运行。此输入电源必须能够承受最大输入电流并保持电压高于 6V。输入电源导轨的电阻必须足够低，以便输入电流瞬态不会导致 LM5575-Q1 电源电压出现过大的降压。该电源电压下降可能会导致错误的 UVLO 故障触发和系统复位。如果输入电源放置距离 LM5575-Q1 超过几英寸，那么除了陶瓷旁路电容器之外可能还需要额外的大容量电容。大容量电容器的容值并不重要，但一般选择 47 μ F 或 100 μ F 电解电容器。

7.4 布局

7.4.1 布局指南

功能方框图中的电路既用作 LM5575-Q1 的方框图，也用作 LM5575-Q1 的典型应用板原理图。在降压稳压器中，有两个电流切换速度非常快的环路。第一个环路从输入电容器开始，到稳压器 VIN 引脚，再到稳压器 SW 引脚，然后到电感器，最后到负载。第二个环路从输出电容器接地开始，到稳压器 PGND 引脚，到稳压器 IS 引脚，到二极管阳极，到电感器，然后到负载。用户可以尽可能地减小这两个环路的环路面积，以减少杂散电感，并更大幅度地降低噪声和可能的运行不稳定情况。建议在印刷电路板 (PCB) 中使用接地平面，作为将输入滤波电容器连接到输出滤波电容器和稳压器的 PGND 引脚的方法。将所有低功耗接地连接 (C_{SS}、R_T、C_{RAMP}) 直接连接到稳压器 AGND 引脚。通过覆盖器件整个底部的顶部铜面积区，将 AGND 和 PGND 引脚连接在一起。在该下方的覆铜区域与接地平面之间，放置多个过孔。

两个功率耗散最高的元件是再循环二极管及 LM5575-Q1 稳压器 IC。确定 LM5575-Q1 内耗散功率的最简单方法是测量总转换损耗 (P_{in} - P_{out})，然后减去肖特基二极管、输出电感器和缓冲电阻器中的功率损耗。

方程式 17 计算肖特基二极管损耗的近似值。

$$P = (1 - D) \times I_{OUT} \times V_{fwd} \quad (17)$$

方程式 18 计算输出电感器功率的近似值。

$$P = I_{OUT}^2 \times R \times 1.1 \quad (18)$$

其中

- R 是电感的直流电阻，而 1.1 这个系数是交流损耗的近似值

如果使用缓冲器，则**方程式 19** 可计算阻尼电阻器功率损耗的近似值。

$$P = V_{IN}^2 \times F_{sw} \times C_{snub} \quad (19)$$

其中

- F_{sw} 是开关频率，C_{snub} 是缓冲电容器

该稳压器具有外露散热焊盘，有助于功率耗散。在器件下方向接地平面添加多个过孔，以大幅降低稳压器结温。选择带有外露焊盘的二极管，以帮助降低二极管的功率耗散。

影响 LM5575-Q1 功耗的最重要变量是输出电流、输入电压及工作频率。器件在接近最大输出电流及最大输入电压的情况下运行时消耗的功率是可以察觉的。LM5575-Q1 评估板的工作频率设计成 300kHz。器件在 1.5A 输出电流和 70V 输入下运行时，LM5575-Q1 稳压器的功率耗散约为 1.25W。

7.4.2 布局示例




图 7-10. 丝印




图 7-11. 组件侧




图 7-12. 焊接侧

7.4.3 散热注意事项

LM5575-Q1 的结至环境热阻随着应用而变化。最重要的变量包括 PCB 中的覆铜面积、IC 外露焊盘下的过孔数量以及所提供强制空气冷却量。如评估板原图所示，LM5575-Q1 (元件侧) 下方的区域覆盖有铜，并且焊面接地平面有 5 个连接过孔。随着添加更多过孔，IC 下的额外过孔的值会递减。从 IC 外露焊盘到 PCB 的焊接连接完整性是至关重要的。过多空洞将大大降低散热能力。安装在评估板上的 LM5575-Q1 的结至环境热阻为无空气流量时的 50°C/W 到 900LFM (线性英尺/分钟) 时的 28°C/W。在 25°C 环境温度且没有空气流量的情况下，LM5575-Q1 的预测结温为 $25 + (50 \times 1.25) = 88^{\circ}\text{C}$ 。如果评估板长时间在 1.5A 输出电流和 70V 输入电压下运行，IC 内的热关断保护可能会激活。IC 关断，使结温冷却，然后在软启动电容器复位为零的情况下重新启动。

8 器件和文档支持

8.1 器件支持

8.1.1 开发支持

8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案

[点击此处](#)，使用 LM5575-Q1 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案。

1. 首先键入输入电压 (V_{IN})、输出电压 (V_{OUT}) 和输出电流 (I_{OUT}) 要求。
2. 使用优化器表盘，优化该设计的关键参数，如效率、占用空间和成本。
3. 将生成的设计与德州仪器 (TI) 其他可行的解决方案进行比较。

WEBENCH Power Designer 提供了定制原理图，并罗列了实时价格和元件供货情况的物料清单。

在多数情况下，可执行以下操作：

- 运行电气仿真，观察重要波形以及电路性能
- 运行热性能仿真，了解电路板热性能
- 将定制原理图和布局方案以常用 CAD 格式导出
- 打印 PDF 格式的设计报告并与同事共享

有关 WEBENCH 工具的更多信息，请访问 www.ti.com/WEBENCH。

8.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

8.3 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

8.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

WEBENCH® is a registered trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

8.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

8.6 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

9 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision F (July 2019) to Revision G (May 2026)	Page
• 删除了文档中温度等级 0 的相关信息.....	1
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	1
• 在文档标题中添加了汽车.....	1
• 删除了应用中的工业信息.....	1
• 将出现的所有旧术语更改为控制器和外设.....	1
• 在 ESD 等级表中添加了 CDM 行.....	5
• 偏置电流 (Iin) 从 3.7mA 更改为 2mA。.....	6
• 将关断电流 (Iin) 从 57uA 更改为 48uA.....	6
• 将 BOOST UVLO 迟滞从 0.56V 更改为 0.93V.....	6
• 将逐周期电流限制延迟从 85ns 更改为 75ns.....	6
• 将 FB 偏置电流从 17nA 更改为 10nA.....	6
• 将热关断阈值从 185°C 更改为 165°C.....	6
• 使用最新数据更新了典型特性.....	8

Changes from Revision E (February 2019) to Revision F (July 2019)	Page
• 在“特性”中添加了 0 级信息.....	1
• 向说明末尾添加了 1 级和 0 级的句子.....	1

10 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM5575Q0MH/NOPB	Active	Production	HTSSOP (PWP) 16	92 TUBE	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 150	LM5575 Q0MH
LM5575Q0MH/NOPB.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 16	92 TUBE	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 150	LM5575 Q0MH
LM5575Q0MH/NOPB.B	Active	Production	HTSSOP (PWP) 16	92 TUBE	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 150	LM5575 Q0MH
LM5575Q0MHX/NOPB	Active	Production	HTSSOP (PWP) 16	2500 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 150	LM5575 Q0MH
LM5575Q0MHX/NOPB.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 16	2500 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 150	LM5575 Q0MH
LM5575Q0MHX/NOPB.B	Active	Production	HTSSOP (PWP) 16	2500 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 150	LM5575 Q0MH
LM5575QMH/NOPB	Active	Production	HTSSOP (PWP) 16	92 TUBE	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM5575 QMH
LM5575QMH/NOPB.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 16	92 TUBE	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM5575 QMH
LM5575QMH/NOPB.B	Active	Production	HTSSOP (PWP) 16	92 TUBE	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM5575 QMH
LM5575QMHX/NOPB	Active	Production	HTSSOP (PWP) 16	2500 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM5575 QMH
LM5575QMHX/NOPB.A	Active	Production	HTSSOP (PWP) 16	2500 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM5575 QMH
LM5575QMHX/NOPB.B	Active	Production	HTSSOP (PWP) 16	2500 LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LM5575 QMH

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.


OTHER QUALIFIED VERSIONS OF LM5575-Q1 :

- Catalog : [LM5575](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product


TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal


Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM5575Q0MHX/NOPB	HTSSOP	PWP	16	2500	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1
LM5575QMHX/NOPB	HTSSOP	PWP	16	2500	330.0	12.4	6.9	5.6	1.6	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS





*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM5575Q0MHX/NOPB	HTSSOP	PWP	16	2500	367.0	367.0	35.0
LM5575QMHX/NOPB	HTSSOP	PWP	16	2500	367.0	367.0	35.0

TUBE


*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
LM5575Q0MH/NOPB	PWP	HTSSOP	16	92	495	8	2514.6	4.06
LM5575Q0MH/NOPB.A	PWP	HTSSOP	16	92	495	8	2514.6	4.06
LM5575Q0MH/NOPB.B	PWP	HTSSOP	16	92	495	8	2514.6	4.06
LM5575QMH/NOPB	PWP	HTSSOP	16	92	495	8	2514.6	4.06
LM5575QMH/NOPB.A	PWP	HTSSOP	16	92	495	8	2514.6	4.06
LM5575QMH/NOPB.B	PWP	HTSSOP	16	92	495	8	2514.6	4.06



4214868/A 02/2017

NOTES:

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MO-153.
5. Features may not be present.

EXAMPLE BOARD LAYOUT


PWP0016A

PowerPAD™ HTSSOP - 1.2 mm max height


PLASTIC SMALL OUTLINE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:10X



NON SOLDER MASK
DEFINED



SOLDER MASK
DEFINED

SOLDER MASK DETAILS
PADS 1-16

4214868/A 02/2017

NOTES: (continued)


6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature numbers SLMA002 (www.ti.com/lit/slma002) and SLMA004 (www.ti.com/lit/slma004).
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

PWP0016A

PowerPAD™ HTSSOP - 1.2 mm max height

PLASTIC SMALL OUTLINE



SOLDER PASTE EXAMPLE
EXPOSED PAD
100% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA
SCALE:10X

STENCIL THICKNESS	SOLDER STENCIL OPENING
0.1	3.69 X 3.69
0.125	3.3 X 3.3 (SHOWN)
0.15	3.01 X 3.01
0.175	2.79 X 2.79

4214868/A 02/2017

NOTES: (continued)

10. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
11. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月