

LM851772-Q1 适用于 USB-PD 供电且具有 I2C 接口的汽车级 80V V_{IN} 4 开关 降压/升压控制器

1 特性

- 输入电压范围：3.5V 至 80V
 - 可选输入电压工作阈值高达 58.5V (步长为 0.5V)
- 使用 I²C 进行动态 V_O 编程，范围为：
 - 3.3V 至 48V，以 20mV 单调步进
 - 3.3V 至最高 23V，单调步长为 10mV
- 峰值电流调节控制，在所有工作模式下具有小的电压转换纹波
- 关断静态电流：3 μ A
- 工作静态电流：75 μ A
- 用于双角色端口电源路径的驱动 (DRV1) 引脚
 - 用于快速控制 pMOS FET 的推挽输出
 - 可配置为 nMOS FET 的电荷泵驱动器级
- 可在轻负载和高负载条件下实现高效率的运行模式选项：
 - 省电模式 (单脉冲、 μ Sleep)
 - 自动导通模式
- 集成高压电源 LDO
- 用于微控制器电源的辅助高压 LDO
- 集成式全桥栅极驱动
 - 峰值电流能力：2A
 - 自举过压和欠压保护
 - 集成式自举二极管
- 独立于工作模式 (升压、降压/升压、降压) 的固定频率
 - 可选的强制 PWM 模式
 - 开关频率：100kHz 至 2200kHz
 - 外部时钟同步和时钟输出
- 可选展频运行
- 平均输入或输出电流传感器
 - 可在 0.5A 至 7A 范围内以 50mA 阶跃进行编程
- 具有诊断功能的可编程 I²C
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
 - 结温：-40°C 至 150°C, T_J
- 具有可湿性侧面的 40 引脚 WSON 封装
- 功能安全型
 - 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 使用 LM851772-Q1 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

2 应用

- 汽车信息娱乐、数字驾驶舱
- 无线充电
- USB-PD EPR (扩展功率范围)

3 说明

LM851772-Q1 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压，该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下，该器件支持在整个输出工作范围内实现非常高的效率。可使用集成式 I²C 接口对输出电压和平均电流进行动态编程。输出电压和平均电流的配置范围符合 USB-PD 标准要求。如果系统旨在支持双角色端口 (DRP) 要求，可使用集成式 DRV1 引脚控制可选的断开 FET。


LM851772-Q1 以固定的开关频率运行，该频率可使用 RT/SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间，开关频率保持不变。该器件在所有工作模式下均可保持小模式转换纹波。

封装信息


器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
LM851772-Q1	RHA (VQFN, 40)	6mm × 6mm

(1) 有关更多信息，请参阅节 13。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



效率与输出电流的关系， $V_1 = 12V$ ，PSM



典型应用原理图



内容

1 特性	1	8.5 编程.....	53
2 应用	1	9 LM851772-Q1 寄存器	56
3 说明	1	10 应用和实施	82
4 相关产品	3	10.1 应用信息.....	82
5 引脚配置和功能	4	10.2 典型应用.....	82
6 规格	7	10.3 系统示例.....	94
6.1 绝对最大额定值.....	7	10.4 电源相关建议.....	97
6.2 ESD 等级.....	7	10.5 布局.....	97
6.3 建议运行条件.....	8	11 器件和文档支持	100
6.4 热性能信息.....	8	11.1 器件支持.....	100
6.5 电气特性.....	9	11.2 文档支持.....	100
6.6 时序要求.....	14	11.3 接收文档更新通知.....	100
6.7 典型特性.....	16	11.4 支持资源.....	100
7 参数测量信息	21	11.5 商标.....	100
8 详细说明	22	11.6 静电放电警告.....	100
8.1 概述.....	22	11.7 术语表.....	100
8.2 功能方框图.....	23	12 修订历史记录	101
8.3 特性说明.....	24	13 机械、封装和可订购信息	101
8.4 器件功能模式.....	52		

4 相关产品

功能	LM851772-Q1	LM251772-Q1	LM51772-Q1	LM51770-Q1	LM34938-Q1
建议最大输入电压	80V	36V	55V	78V	36V
绝对最大输入电压	85V	48V	59V	85V	48V
建议最大开关频率	2.2MHz	2.2MHz	2.2MHz	2MHz	2.2MHz
默认输出电压值	5.1V	5.1V	12V	不适用	5V
默认输出电流限值	900mA	900mA	5A	不适用	仅限模拟设置
未编程时的输出启动状态	禁用	禁用	启用	启用	禁用
I ² C 接口	是	是	是	否	是
PSM - 自动导通模式	是	是	是	是	是
PSM - 可编程导通模式	否	否	是	否	否
输出放电	是	是	是	否	是
输入电压调节	是	是	是	使用外部电路	是
模拟电流限值设置	否	否	是	否	是
T _j 温度范围	-40°C 至 150°C	-40°C 至 150°C	-40°C 至 150°C	-40°C 至 150°C	-40°C 至 150°C

5 引脚配置和功能




图 5-1. LM851772-Q1 RHA 封装, 40 引脚 VQFN (顶视图)

表 5-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
VCC1	1	O	辅助 5V 稳压器输出。为了实现良好的去耦，应将电容器放置在靠近引脚的位置。如果 BIAS 引脚上的电压高于 $V_{T+(Sel, BIAS)}$ ，并且通过相应的逻辑选择禁用了输出，则使用电阻器将该引脚连接到 GND 或拉至 VCC2。请勿将此引脚悬空。 如果 BIAS 引脚上的电压降至 $V_{T+(Sel, BIAS)}$ 阈值以下，即使禁用了 VCC1 稳压器，也要在该引脚上添加一个去耦电容器
SS/ATRK	2	I/O	软启动编程引脚。SS 引脚和 AGND 引脚之间的电容器可设定软启动时间。 模拟输出电压跟踪引脚。如果需要，可通过将该引脚连接至可变电压基准（例如，通过数模转换器），对 VOUT 调节目标进行编程。内部电路在引脚电压和内部电压基准之间选择最低电压。
SYNC	3	I	同步时钟输入/输出。如果存在有效时钟输入信号，内部振荡器在运行期间会与外部时钟同步。不要将这个引脚悬空。如果不使用此功能，则将该引脚连接至 VCC2 或 GND。 SYNC 引脚还具有可通过器件逻辑配置的时钟同步输出信号。若要直接并行（双相）运行两个器件，可以选择时钟相位为 0° 和 180°。
DTRK	4	I	用于输出电压动态跟踪的数字 PWM 输入引脚。不要将这个引脚悬空。如果不使用此功能，则将该引脚连接至 VCC 或 GND。
SDA	5	I/O	I ² C 接口串行数据线路。连接一个外部上拉电阻器
SCL	6	I	I ² C 接口串行时钟线路。连接一个外部上拉电阻器
模式	7	I	用于选择器件运行模式的数字输入。如果该引脚被拉至低电平，则会启用省电模式 (PSM)。如果该引脚被拉至高电平，则会启用强制 PWM 或 CCM 运行模式。可以在运行期间动态更改运行模式。不要将这个引脚悬空。
CFG2	8	I/O	器件配置引脚。在 CFG2 引脚和 GND 之间连接一个电阻器，以便根据 节 8.3.20 选择器件运行模式。
ADDR(CFG1)	9	I	地址选择。对于 I ² C 目标地址 LSB = 0，拉至 GND。对于 I ² C 目标地址 LSB = 1，拉至 VCC2。
CDC	10		电缆压降补偿或电流监测输出引脚。在 CDC 引脚和 AGND 之间连接一个电阻器以便选择电缆压降补偿的增益。 默认情况下，该引脚提供 ISNSP 和 ISNSN 引脚之间检测到的电压的电流监测信号。 如果禁用了电流监测器，请将 CDC 接地。
nFLT/nINT	11	O	用于故障指示或电源正常状态指示的开漏输出引脚。如果该引脚配置为中断引脚，该引脚还具有另一项功能。如果 STATUS 寄存器发生变化，该引脚会切换为低电平并持续 256 μ s。
RT	12	I/O	开关频率编程引脚。一个外部电阻器连接到 RT 引脚和 AGND 以设置开关频率。
COMP	13	O	误差放大器的输出。需要在 COMP 和 AGND 之间连接一个外部 RC 网络以稳定/补偿稳压器电压环路。
FB/SEL_intFB	14	I	用于输出电压调节的反馈引脚。在转换器的输出端到 FB 引脚之间连接一个电阻分压器网络。将 FB 引脚连接到 VCC2 可以在器件的固定输出电压默认设置下运行。 要选择内部反馈，请在器件启动之前将该引脚连接到 VCC2。
AGND	15		接至 AGND
ILIMCOMP	16		用于平均电流限制环路的补偿引脚。如果通过内部 DAC 设置电流限制，则连接一个电容器或 2 型 R-C 网络。 如果禁用内部 DAC，该引脚将设置平均电流限制的电流限制阈值。将一个电阻器连接到 AGND。根据应用要求，TI 建议使用并联电容器滤波器。 将 ILIMCOMP 引脚连接至 VCC2 可禁用相应模块并降低静态电流，
AGND	17	G	模拟接地
VOUT	18	I	输出电压检测输入。连接到功率级输出轨。
ISNSN	19	I	输出或输入平均电流检测放大器的负检测输入。如果使用内部平均电流传感器，则需要将 ISNSN 和 ISNSP 之间连接一个可选的电流感应电阻器。可以将检测电阻器放置在功率级的输入侧或输出侧。 如果禁用了可选的电流传感器，请将 ISNSN 和 ISNSP 一起连接到 AGND，

表 5-1. 引脚功能 (续)

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
ISNSP	20	I	输出或输入电流检测放大器的正检测输入。如果使用内部平均电流传感器,则需要在 ISNSN 和 ISNSP 之间连接一个可选的电流感应电阻器。可以将检测电阻器放置在功率级的输入侧或输出侧。 如果禁用了可选的电流传感器,请将 ISNSP 接地。
CSB	21	I	电感器峰值电流检测负输入。使用开尔文连接将 CSB 连接到外部电流检测电阻器的负极侧。
CSA	22	I	电感器峰值电流检测正输入。使用开尔文连接将 CSA 连接到外部电流检测电阻器的正极侧。
SW1	23	P	降压半桥的电感器开关节点
HO1	24	O	降压半桥的高侧栅极驱动器输出
HB1	25	P	降压半桥的自举电源引脚。HB1 引脚和 SW1 引脚之间需要一个外部电容器,以便为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置。 将外部电容器放置在靠近引脚的位置,引脚和电容器之间没有任何电阻,以便实现良好的去耦。
NC	26	O	未连接
LO1	27	O	降压半桥的低侧栅极驱动器输出
PGND	28	G	电源地
VCC2	29	O	内部线性偏置稳压器输出。在 VCC 与 PGND 之间连接一个陶瓷去耦电容器。该电源轨为内部逻辑和栅极驱动器供电。 将外部电容器放置在靠近引脚的位置,引脚和电容器之间没有任何电阻,以便实现良好的去耦。
LO2	30	O	升压半桥的低侧栅极驱动器输出
HB2	31	P	升压半桥的自举电源引脚。HB2 引脚和 SW2 引脚之间需要一个外部电容器,以便为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置。 将外部电容器放置在靠近引脚的位置,引脚和电容器之间没有任何电阻,以便实现良好的去耦。
HO2	32	O	升压半桥的高侧栅极驱动器输出
SW2	33	P	升压半桥的电感器开关节点
NC	34	O	未连接
DRV1	35		外部 FET 驱动引脚。根据所选配置,该引脚具有高压推挽级、开漏输出或电荷泵驱动器级。如果不使用可选的 DRV1 引脚,请将 DRV1 保持断开状态。
BIAS	36		VCC2 偏置稳压器的可选输入。从外部电源而不是 VIN 为 VCC2 供电有助于降低内部 LDO 在高 VIN 时的功率损耗。
EN/UVLO	37	I	使能引脚。用于启用转换器开关的数字输入引脚。如果 EN/UVLO 引脚电压被拉至高于 BIAS 引脚电压,则应放置一个串联电阻器,以限制用于内部电压保护的电流。 输入端有一个精密模拟比较器和一个磁滞来监测输入电压。在输入电压端连接一个电阻分压器以便保持欠压锁定 (UVLO) 功能。
nRST	38	I	用于启用器件内部逻辑、接口运行和 VCC1 稳压器 (如果选择) 的数字输入引脚。 如果 nRST 引脚电压被拉至高于 BIAS 引脚电压,则应放置一个串联电阻器,以限制用于内部电压保护的电流。
NC	39	O	未连接
VIN	40	I	器件的输入电源和检测输入。将 VIN 连接到功率级的电源电压。
GND	PAD	G	散热焊盘

(1) I = 输入, O = 输出, I/O = 输入或输出, G = 接地, P = 电源。

6 规格

6.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
输入	VIN 至 AGND	-0.3	85	V
输入	BIAS、ISNSP、ISNSN 至 AGND	-0.3	59	V
输入	ISNSP 至 ISNSN	-0.3	0.3	V
输入	EN/UVLO、nRST	-0.3	59 ⁽³⁾	V
输入			$V_{(BIAS)} + 8$ ⁽³⁾⁽⁵⁾	
输入	SS/ATRK、DTRK、RT、SYNC、MODE、SDA、SCL、ADDR/SLOPE、CFG2 至 AGND	-0.3	5.8	V
输入	FB 至 AGND	-0.3	5.8	V
输入	CSA、CSB 至 SW1	-0.3	0.3	V
输入	SW1、SW2 至 AGND(DC)	-0.5	59	V
输入	SW1、SW2 至 AGND (持续时间 ≤ 100ns)	-2	59	V
输入	SW1、SW2 至 AGND (持续时间 ≤ 10ns)	-3	59	V
输入	SW1、SW2 至 AGND (持续时间 ≤ 5ns)	-4	59	V
输入	PGND 至 AGND	-0.3	0.3	V
输出	VCC1、VCC2 至 AGND	-0.3	5.5	V
输出	VOUT、DRV1 至 AGND	-0.3	59	V
输出	nFLT 至 AGND	-0.3	5.8	V
输出	COMP、ILIMCOMP、CDC 至 AGND	-0.3	5.8	V
输出	LO1、LO2 至 PGND	-0.3	$V_{(VCC2)} + 0.3$	V
输出	HB1 至 SW1、HB2 至 SW2	-0.3	5.5 ⁽⁴⁾	V
输出		-0.3	6	V
输出	HO1 至 SW1	-0.3	$V_{(HB1)} + 0.3$	V
输出	HO2 至 SW2	-0.3	$V_{(HB2)} + 0.3$	V
输出	HO1、HO2、HB1、HB2 至 AGND	-0.3	65	V
贮存温度, T _{STG}		-55	150	°C
工作结温, T _J ⁽²⁾		-40	150	

- (1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) 高结温会缩短工作寿命。结温高于 125°C 时，工作寿命会缩短。
- (3) 这两个条件都需要遵守。
- (4) 当电压超过指定的最大值时，工作寿命会降额。
- (5) 电压在内部钳制。允许的最大组合引脚电流为 400μA。

6.2 ESD 等级

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 AEC Q100-002 标准 ⁽¹⁾	±2000	V
		充电器件模型 (CDM), 符合 AEC Q100-011 标准	±750	
		转角引脚 其他引脚	±500	

- (1) AEC Q100-002 指示必须按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。

6.3 建议运行条件

在建议的工作结温范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	标称值	最大值	单位
$V_{(VIN)}$	输入电压检测	0	48	80	V
$V_{(BIAS)}$	偏置输入电压电源	0		55	V
	输入/偏置启动电压	3.5			V
$V_{(VOUT)}$	输出电压检测	1		55	V
$V_{(DRV1)}$	高电压驱动引脚输出	0		55	V
	ISNSP、ISNSN	2.8		55	V
$R_{(SNS)}$	电流限制检测电阻器		10		mΩ
	电流限制检测电阻器容差	-1		1	%
$C_{(VCC1)}$	VCC1 稳压器输出电容	2			μF
$C_{(VCC2)}$	VCC2 稳压器输出电容	6			μF
	LOx、HOx 上的外部栅极电阻		2.2		Ω
V_{FB}	FB 输入	0		$V_{(VCC2)}$	V
V_{IL}	逻辑引脚低电平 (MODE、DTRK、SYNC、SDA、SCL)			0.4	V
V_{IH}	逻辑引脚高电平 (MODE、DTRK、SYNC、SDA、SCL)	1.3			V
	流入 nRST 和 EN/UVLO 的最大组合上拉电流 (以 $V_{(BIAS)}$ 为基准)			400	μA
F_{SW}	典型开关频率	100		2200	kHz
F_{SYNC}	同步开关频率范围	100		2200	kHz
T_J	工作结温 ⁽²⁾	-40		150	°C

(1) 运行额定值是指器件预期正常工作的条件。有关规格和测试条件, 请参阅“电气特性”。

(2) 高结温会缩短工作寿命。

6.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		LM851772-Q1	单位
		QFN	
		40 引脚	
R_{qJA}	结至环境热阻	33.9	°C/W
$R_{qJC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	26.6	°C/W
R_{qJB}	结至电路板热阻	15.4	°C/W
Y_{JT}	结至顶部特征参数	0.4	°C/W
Y_{JB}	结至电路板特征参数	15.4	°C/W
$R_{qJC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	4.4	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用手册。

6.5 电气特性

典型值对应于 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 。最小值和最大值限值适用于 $T_J = -40^\circ\text{C}$ 至 150°C 温度范围。除非另有说明，否则 $V_{(\text{BIAS})} = 12\text{V}$

参数			测试条件	最小值	典型值	最大值	单位		
电源电流									
	流入 VIN 的关断电流		$V_{(\text{VIN})} = 48\text{V}$, $V_{(\text{BIAS})} = 0\text{V}$, $V_{(\text{EN})} = 0\text{V}$	$T_{\text{J}} = 25^{\circ}\text{C}$	1.1	2	μA		
				$T_{\text{J}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 125°C	1.1	3	μA		
	流入 BIAS 的关断电流		$V_{(\text{VIN})} = 0\text{V}$, $V_{(\text{EN})} = 0\text{V}$	$T_{\text{J}} = 25^{\circ}\text{C}$	1.3	2	μA		
				$T_{\text{J}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 125°C	1.3	3	μA		
	流入 VIN 的待机电流		$V_{(\text{VIN})} = 12\text{V}$, $V_{(\text{BIAS})} = 0\text{V}$, $V_{(\text{nRST})} = \text{高电平}$	$T_{\text{J}} = 25^{\circ}\text{C}$	55	75	μA		
				$T_{\text{J}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 125°C	55	100	μA		
	流入 BIAS 的静态电流		$V_{(\text{EN})} = 3.3\text{V}$, $V_{(\text{FB})} > 1\text{V}$, 启用 uSleep , ILIMCOMP = $V_{(\text{VCC2})}$, EN_VCC1 = 0b0	$T_{\text{J}} = 25^{\circ}\text{C}$	70	85	μA		
				$T_{\text{J}} = -40^{\circ}\text{C}$ 至 125°C	70	100	μA		
VCC1 稳压器									
	VCC1 调节		$V_{\text{I}} = 12.0\text{V}$, $I_{(\text{VCC1})} = 1\text{mA}$		4.95	5	5.05	V	
	VCC1 压降电压		$I_{(\text{VCC1})} = 34\text{mA}$	$V_{\text{I}} = 5\text{V}$		0.4	1	V	
				$V_{\text{I}} = 4.5\text{V}$		0.4	1.1	V	
	VCC1 拉电流限值		VCC1=GND	$V_{\text{I}} = 12\text{V}$		65	80	mA	
VCC2 稳压器									
	VCC2 调节		$V_{\text{BIAS}} = 12.0\text{V}$, $I_{(\text{VCC2})} = 20\text{mA}$		4.85	5	5.1	V	
	VCC2 压降电压		$I_{(\text{VCC2})} = 45\text{mA}$	$V_{\text{BIAS}} = 4\text{V}$		130	300	mV	
				$V_{\text{BIAS}} = 3.5\text{V}$		190	400	mV	
	VCC2 拉电流限值		$V_{(\text{VCC2})} \geq 3\text{V}$	$V_{\text{I}} = 6\text{V}$, $V_{\text{BIAS}} = 12\text{V}$		200	260	450	mA
$V_{\text{T}+(\text{VCC2})}$	正向阈值		$V_{(\text{VCC2})}$ 上升			3.3	3.35	3.4	V
$V_{\text{T}-(\text{VCC2})}$	负向阈值		$V_{(\text{VCC2})}$ 下降			3	3.05	3.1	V
$V_{\text{T}+(\text{Sel},\text{BIAS})}$	$V_{(\text{BIAS})}$ 选择的正向切换阈值					4.5	4.6	4.7	V
$V_{\text{hyst}(\text{Sel},\text{BIAS})}$	LDO 切换迟滞					230	275		mV
	VCC2 UVLO 上升检测延迟时间		$V_{(\text{VCC2})}$ 上升			100			μs
nRST									
$V_{\text{T}+(\text{nRST})}$	使能正向阈值		nRST 上升				1.4	V	
$V_{\text{T}-(\text{nRST})}$	使能负向阈值		nRST 下降			0.35		V	
$V_{\text{hyst}(\text{nRST})}$	使能阈值迟滞					300		mV	
EN/UVLO									
	VDET 正向阈值		$V_{(\text{VIN})}$ 上升 , VDET_RISE = 0x3		3.3	3.4	3.5	V	
	VDET 负向阈值		$V_{(\text{VIN})}$ 下降 , VDET_FALL = 0x0		2.6	2.7	2.799	V	
$V_{\text{T}+(\text{UVLO})}$	UVLO 正向阈值		$V_{(\text{EN}/\text{UVLO})}$ 上升		1.23	1.25	1.27	V	
$V_{\text{T}-(\text{UVLO})}$	UVLO 负向阈值		$V_{(\text{EN}/\text{UVLO})}$ 下降		1.18	1.2	1.22	V	
$V_{\text{hyst}(\text{UVLO})}$	UVLO 阈值迟滞				38	50	62	mV	
I_{UVLO}	UVLO 迟滞灌电流		$V_{(\text{EN}/\text{UVLO})} < 1.26\text{V}$		4	5	6	μA	
$t_{\text{d}}(\text{UVLO})$	UVLO 检测延迟时间		$V_{(\text{EN}/\text{UVLO})}$ 下降		25.5	30	38.5	μs	
$V_{\text{T}+(\text{POR})}$	POR 正向阈值	POR 正向阈值	VIN 上升或 BIAS 上升			1.75		V	
$V_{\text{T}-(\text{POR})}$	POR 负向阈值	POR 负向阈值	VIN 下降或 BIAS 下降			1.7		V	

6.5 电气特性 (续)

典型值对应于 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 。最小值和最大值限值适用于 $T_J = -40^\circ\text{C}$ 至 150°C 温度范围。除非另有说明，否则 $V_{(\text{BIAS})} = 12\text{V}$

参数			测试条件		最小值	典型值	最大值	单位		
SYNC										
V _{T+(SYNC)}	SYNC 输入正向阈值					1.19		V		
V _{T-(SYNC)}	SYNC 输入负向阈值				0.41			V		
	SYNC 活动检测频率				99			kHz		
t _{d(Det,Sync)}	SYNC 活动检测频率阈值		以 f _(SYNC) 为基准			3		周期		
	SYNC PLL 锁定时间		以 f _(SYNC) 为基准		直到 f _(SYNC) - 5% < f _(sw) < f _(SYNC) + 5%		10	周期		
	SYNC 高电平输出电压降		EN_SYNC_OUT = 0b1 I _(SYNC) = 2mA , V _(VCC2) ≥ 3.5V ,		以 V _(VCC2) 为基准		0.4	V		
	SYNC 低电平输出电压						0.3	V		
	SYNC 输出驱动强度		EN_SYNC_OUT = 0b1 V _(VCC2) = 5V		灌电流		-55	-39	-24	mA
					源		22	34	42	mA
软启动										
I _(SS)	软启动电流				9	10	11	uA		
	SS 下拉开关 R _{DS(on)}		V _(SS) = 1V			21	40	Ω		
t _{d(DISCH;SS)}	SS 引脚放电时间		从内部 SS 放电到软启动电流可以再次为引脚上的电容充电的时间		500			μs		
t _{d(EN_SS)}	SS 引脚斜坡启动延迟时间		软启动电流开始前的内部延迟		2.5	4		μs		
V _(SS,clamp)	SS 引脚的钳位电压				4.1			V		
VOUT 跟踪										
V _{T+(DTRK)}	DTRK 正向阈值		V _(DTRK) 上升			1.19		V		
V _{T-(DTRK)}	DTRK 负向阈值		V _(DTRK) 下降		0.41			V		
	DTRK 活动检测频率	DTRK 活动检测频率			148			kHz		
t _{d(DTRK)}	DTRK 检测延迟时间					3		周期		
f _{c(LPF)}	内部低通的转角频率				40			kHz		
	V _(REF) 电压失调误差	V _(REF) 电压失调误差	f _(DTRK) = 500kHz , 占空比 = 50% , V _(REF) = 1V			±10		mV		
脉宽调制										
	开关频率		R _{RT} = 14.20k Ω ,		2000	2200	2400	kHz		
R _{RT} = 15.63k Ω ,			1845	2000	2255	kHz				
R _{RT} = 316k Ω ,			90	100	110	kHz				
	最短可控导通时间		fPWM , R _{RT} = 14k Ω , 正电感器电流		升压模式		64	ns		
降压模式					107	ns				
	最短可控关断时间				升压模式		96	ns		
降压模式					97	ns				
	RT 稳压电压				0.75		V			
模式选择										
V _{T+(MODE)}	模式输入正向阈值					1.19		V		
V _{T-(MODE)}	模式输入负向阈值				0.41			V		
电流检测										
V _{th+(CSB-CSA)}	正峰值电流限制阈值				45	50	55	mV		

6.5 电气特性 (续)

典型值对应于 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 。最小值和最大值限值适用于 $T_J = -40^\circ\text{C}$ 至 150°C 温度范围。除非另有说明，否则 $V_{(\text{BIAS})} = 12\text{V}$

参数			测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
V _{th-(CSB-CSA)}	负峰值电流限制阈值			-56	-50	-44	mV	
平均电流限值								
	失调电压		V _{ISNS} > 4.8V	T _J = 25°C	-1.5	0	1.5	mV
			V _{ISNS} > 4.8V	T _J = - 40°C 至 125°C	-2.5	0	2.5	mV
g _{m(ILIMCOMP)}	电流检测放大器跨导		V _{ISNS} > 4.8V ; N_NEG_CL_LIMIT = 0	Δ V _(ISNS) = 30mV 和 50mV	450	500	550	μS
	电流限制		R _(ISNS) = 10mΩ±1% , ILIM_THRESHOLD = 0x64		4.75	5	5.25	A
Δ V _(ISNSx)	电流限制阈值电压		ILIM_THRESHOLD = 0x14	EN_NEG_CL_LIMIT = 0 , T _J =-10°C 至 70°C , ISNSP/N ≥ 5V	8.6	10	11.4	mV
	电流限制阈值电压		ILIM_THRESHOLD = 0x3C		28.8	30	31.2	mV
	电流限制阈值电压		ILIM_THRESHOLD = 0x64		48	50	52	mV
Δ V _(ISNSx)	电流限制阈值电压	电流限制阈值电压	ILIM_THRESHOLD = 0xFF	EN_NEG_CL_LIMIT = 0 , T _J =-10°C 至 70°C , ISNSP/N ≥ 5V	67.2	70	72.8	mV
	典型电流限制阈值电压编程范围				5		70	mV
	电流限制阈值电压步长		从 5mV 到 68.5mV		0.5			mV
	禁用 ILIM 的最小电压		以 VCC2 为基准		75			%
误差放大器								
V _{REF}	FB 基准电压				0.99	1	1.01	V
	FB 引脚漏电流		V _(FB) = 1V			2	60	nA
	输出电压精度		V _(FB) =VCC2 , SEL_DIV20=0b1	Vo,nom = 2V	1.9	2	2.1	V
Vo,nom = 5V				4.75	5	5.25	V	
Vo,nom = 20V				19.6	20	20.4	V	
Vo,nom = 48V				47.04	48	48.96	V	
	跨导				510	600	690	μS
	COMP 拉电流					95		uA
	COMP 灌电流					120		uA
	COMP 钳位电压		V _(FB) = 990mV		1.2	1.25	1.3	V
	COMP 钳位电压		V _(FB) = 1.01V		0.225	0.25	0.275	V
V _{T+(SEL,IFB)}	选择内部 FB 工作模式的最小电压		V _(FB) 上升		2.6			V
t _{d(uSleep)}	从 uSleep 唤醒的延迟时间					7		μs
OVP								
VT+(OVP)	过压上升阈值		FB 上升以 V _{REF} 为基准		107	110	113	%
VT-(OVP)	过压下降阈值		FB 下降以 V _{REF} 为基准		101	105	109	%
VT+(OVP2)	过压上升阈值		V _(VOUT) 上升	V_OVP2 = 0b111111	55.5	57	58.5	V
VT+(IVP)	输入过压上升阈值		V _(VIN) 上升 , uSleep 禁用	V_IVP = 0b00110110	52.38	54	55.62	V
	过压去尖峰时间				9	10	12.5	μs
nFLT								
	nFLT 下拉开关 R _{DSON}		1mA 灌电流			85	140	Ω
V _{T+(PG)}	欠压正向阈值		FB 上升 (以 V _{REF} 为基准)		92	95	97	%

6.5 电气特性 (续)

典型值对应于 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 。最小值和最大值限值适用于 $T_J = -40^\circ\text{C}$ 至 150°C 温度范围。除非另有说明，否则 $V_{(\text{BIAS})} = 12\text{V}$

参数			测试条件		最小值	典型值	最大值	单位	
V _{T(PG)}	欠压负向阈值		FB 下降 (以 V _{REF} 为基准)		87	90	93	%	
	nFLT 关断状态漏电流		V _(nFLT) =12V		100			nA	
t _{d(nFLT-PIN)}	抗尖峰脉冲滤波器								20
MOSFET 驱动器									
t _r	上升时间	LO1、LO2	C _G = 3.3nF		10			ns	
t _f	下降时间		C _G = 3.3nF		8			ns	
t _r	上升时间	HO1、HO2	C _G = 3.3nF		15			ns	
t _f	下降时间		C _G = 3.3nF		15			ns	
t _t	转换 (死区) 时间		C _G = 3.3nF	R _(RT) = 316kΩ (0.1MHz) , SEL_MIN_DEADTIME_GDRV = 0b01 , SEL_SCALE_DT = 0b1 , EN_CONST_TDEAD = 0b0	42			ns	
t _t	转换 (死区) 时间		C _G = 3.3nF	R _(RT) = 14.2kΩ (2.2MHz) , SEL_MIN_DEADTIME_GDRV = 0b01 , SEL_SCALE_DT = 0b1 , EN_CONST_TDEAD = 0b0	19.5			ns	
	栅极驱动器高侧导通电阻	LO1、LO2	I _(test) = 500mA			1.8			Ω
	栅极驱动器高侧导通电阻	HO1、HO2				1.5			Ω
	栅极驱动器低侧导通电阻	LO1、LO2				0.9			Ω
	栅极驱动器低侧导通电阻	HO1、HO2				0.8			Ω
V _{TH-(BOOT_UV)}	负向自举 UVLO 阈值		V(HBx) - V(SWx) 下降		2.5	2.7	3.1	V	
V _{TH-(BOOT_UV)}	自举 UVLO 迟滞				300			mV	
V _{TH+(BST_OV)}	正向自举过压阈值		V(HBx) - V(SWx) 上升 , I _{HBx} =10mA		5.1	5.5	5.9	V	
V _{TH} (GATEOUT)	栅极驱动器输出开关检测	LO1、LO2	以 VCC 为基准		37			%	
V _{TH} (GATEOUT)	栅极驱动器输出开关检测	HO2、HO2	以 V(HBx) - V(SWx) 为基准		37			%	
热关断									
T _{T+J}	热关断阈值	热关断阈值	T _J 上升		164			°C	
	热关断迟滞	热关断迟滞			15			°C	
热警告									
	热警告阈值		T _J 上升		THW_THRESHOLD=0b00		140	°C	
	热警告典型值编程范围				95		140	°C	
	热警告精度				±10			°C	
R2D 接口									
	内部基准电阻					31.77	33	34.23	kΩ

6.5 电气特性 (续)

典型值对应于 $T_J = 25^\circ\text{C}$ 。最小值和最大值限值适用于 $T_J = -40^\circ\text{C}$ 至 150°C 温度范围。除非另有说明，否则 $V_{(\text{BIAS})} = 12\text{V}$

参数			测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
R _{CFG}	外部选择电阻器电阻	R2D 设置 #0		0	0.1		kΩ
		R2D 设置 #1		0.4956 7	0.511	0.5263 3	kΩ
		R2D 设置 #2		1.1155	1.15	1.1845	kΩ
		R2D 设置 #3		1.8139	1.87	1.9261	kΩ
		R2D 设置 #4		2.6578	2.74	2.8222	kΩ
		R2D 设置 #5		3.7151	3.83	3.9449	kΩ
		R2D 设置 #6		4.9567	5.11	5.2633	kΩ
		R2D 设置 #7		6.2953	6.49	6.6847	kΩ
		R2D 设置 #8		8.0025	8.25	8.4975	kΩ
		R2D 设置 #9		10.185	10.5	10.815	kΩ
		R2D 设置 #10		12.901	13.3	13.699	kΩ
		R2D 设置 #11		15.714	16.2	16.686	kΩ
		R2D 设置 #12		19.885	20.5	21.115	kΩ
		R2D 设置 #13		24.153	24.9	25.647	kΩ
		R2D 设置 #14		29.197	30.1	31.003	kΩ
		R2D 设置 #15		35.405	36.5	37.595	kΩ
保护/监测							
	SCP 断续模式导通时间			0.85	1	1.15	ms
	SCP 断续模式关断时间			20.4	24	27.6	ms
电缆压降补偿							
	为进行电缆压降补偿而利用外部反馈提高的 V _{OUT} 值	R _(FB,top) = 100kΩ , CDC_GAIN = 0b0011	V _(CDC) = 0.2V	0.08	0.1	0.12	V
			V _(CDC) = 1V	0.45	0.5	0.55	V
	为进行电缆压降补偿而利用内部反馈提高的 V _{OUT} 值	CDC_GAIN = 0b0011	V _(CDC) = 0.2V	0.075	0.1	0.125	V
			V _(CDC) = 1V	0.45	0.5	0.55	V
			V _(CDC) = 2V	0.9	1	1.1	V
gm _(CDC)	CDC 电流检测放大器跨导	Δ V _(IMON) = 50mV 和 30mV	V _(ISNSP) > 3.3V , EN_NEG_CL_LIMIT = 0	450	500	550	uS
	CDC 电流检测放大器带宽			1			MHz

6.5 电气特性 (续)

典型值对应于 $T_J = 25^{\circ}\text{C}$ 。最小值和最大值限值适用于 $T_J = -40^{\circ}\text{C}$ 至 150°C 温度范围。除非另有说明，否则 $V_{(\text{BIAS})} = 12\text{V}$

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
CDC 输出电流		$\Delta V_{(\text{IMON})} = 50\text{mV}$, EN_NEG_CL_LIMIT = 0	23.3	25.0	26.8	μA	
		$\Delta V_{(\text{IMON})} = 25\text{mV}$, EN_NEG_CL_LIMIT = 0	10.6	12.5	14.4	μA	
		$\Delta V_{(\text{IMON})} = 5\text{mV}$, EN_NEG_CL_LIMIT = 0	0.8	2.5	4.2	μA	
驱动引脚							
	下拉电阻	SEL_DRV_SUP = 0b00、0b01、0b10			1400	Ω	
	上拉电阻	SEL_DRV_SUP = 0b01 或 SEL_DRV_SUP = 0b10			1500	Ω	
	最大输出电流	SEL_DRV_SUP = 0b00、0b01、0b10	灌电流	3	9	16	mA
	最大输出电流	SEL_DRV_SUP = 0b01 或 SEL_DRV_SUP = 0b10	源	5	9	14	mA
	下拉电阻	SEL_DRV_SUP = 0b11			900	Ω	
	上拉电阻				1200	Ω	
	最大输出电流		灌电流	5	9	14	mA
	最大输出电流		源	5	8	13	mA
	电荷泵开关频率	SEL_DRV_SUP = 0b11			100	kHz	
输出放电							
	输出放电电流	VO_DISCH = 0b00		17.5	25	32.5	mA
		VO_DISCH = 0b01		35	50	65	mA
		VO_DISCH = 0b10		52.5	75	97.5	mA
$V_{\text{TH-(DISCH)}}$	放电完成阈值			0.4	0.5	0.6	V
展频							
	开关频率调制范围上限			7.8		%	
	开关频率调制范围下限			-7.8		%	

6.6 时序要求

在工作结温范围和建议的电源电压范围内测得 (除非另有说明)

			最小值	标称值	最大值	单位
总体器件特性						
	最短时间低电平 EN 切换	EN 从 H 切换到 L 并从 L 切换到 H 所测得的时间	22			μs
I ² C 接口						
f_{SCL}	SCL 时钟频率	标准模式	0		100	kHz
		快速模式	0		400	
		快速+ 模式 ⁽¹⁾	0		1000	
t_{LOW}	SCL 时钟的低电平周期	标准模式	4.7			μs
		快速模式	1.3			
		快速+ 模式 ⁽¹⁾	0.5			
t_{HIGH}	SCL 时钟的高电平周期	标准模式	4.0			μs
		快速模式	0.6			
		快速+ 模式 ⁽¹⁾	0.26			

在工作结温范围和建议的电源电压范围内测得（除非另有说明）

			最小值	标称值	最大值	单位
t_{BUF}	停止和启动条件之间的总线空闲时间	标准模式	4.7			μs
		快速模式	1.3			
		快速+ 模式 (1)	0.5			
$t_{SU:STA}$	重复启动条件的建立时间	标准模式	4.7			μs
		快速模式	0.6			
		快速+ 模式 (1)	0.26			
$t_{HD:STA}$	(重复) 启动条件后的保持时间	标准模式	4.0			μs
		快速模式	0.6			
		快速+ 模式 (1)	0.26			
$t_{HD:DAT}$	数据保持时间	标准模式	0			μs
		快速模式	0			
		快速+ 模式 (1)	0			
t_r	SDA 和 SCL 信号的上升时间	标准模式			1000	ns
		快速模式	20		300	
		快速+ 模式 (1)			20	
t_f	SDA 和 SCL 信号的下降时间	标准模式			300	ns
		快速模式	$20 \times V_{DD}/5.5$		300	
		快速+ 模式 (1)	$20 \times V_{DD}/5.5$		120	
$t_{SU:STO}$	STOP 条件的建立时间	标准模式	4.0			μs
		快速模式	0.6			
		快速+ 模式 (1)	0.26			
$t_{VD:DAT}$	数据有效时间	标准模式			3.45	μs
		快速模式			0.9	
		快速+ 模式 (1)			0.45	
$t_{VD:ACK}$	数据有效确认时间	标准模式			3.45	μs
		快速模式			0.9	
		快速+ 模式 (1)			0.45	
C_b	每个总线的容性负载	标准模式			400	pF
		快速模式			400	

(1) 快速+ 模式受支持但不完全符合 I²C 标准

6.7 典型特性

以下条件适用 (除非另有说明) : $T_J = 25^\circ\text{C}$, $V_{(VCC2)} = 5\text{V}$




图 6-1. 开关频率与 RT 电阻间的关系




图 6-2. 开关频率与温度间的关系
 $R_{(RT)} = 75\text{k}\Omega$




图 6-3. FB 引脚基准电压与温度间的关系




图 6-4. FB 引脚基准电压与 VO 寄存器 DAC 代码间的关系




图 6-5. 流入 VIN 的关断电流与引脚电压间的关系
 $V_{EN/UVLO} = 0\text{V}$, $V_{(VIN)} = 12\text{V}$, $V_{(BIAS)} = 0\text{V}$




图 6-6. 流入 VIN 的关断电流与温度间的关系
 $V_{EN/UVLO} = 0\text{V}$, $V_{(VIN)} = 12\text{V}$, $V_{(BIAS)} = 0\text{V}$

6.7 典型特性 (续)

以下条件适用 (除非另有说明) : $T_J = 25^\circ\text{C}$, $V_{(VCC2)} = 5\text{V}$




图 6-7. 流入 BIAS 的关断电流与温度间的关系
 $V_{EN/UVLO} = 0\text{V}$, $V_{(VIN)} = 3.5\text{V}$, $V_{(BIAS)} = 12\text{V}$




图 6-8. 流入 BIAS 的静态电流与 BIAS 引脚电压间的关系
 $V_{(VIN)} = 3.5\text{V}$




图 6-9. 流入 BIAS 的静态电流与温度间的关系
 $V_{(BIAS)} = 12\text{V}$, $V_{(VIN)} = 3.5\text{V}$




图 6-10. 流入 VIN 的待机电流与温度的关系
 $V_{(BIAS)} = 3.5\text{V}$, $V_{(VIN)} = 12\text{V}$




图 6-11. VCC2 LDO 输出电压与 VCC2 负载电流间的关系
 $V_{(VIN)} = 12\text{V}$, $V_{(BIAS)} = 0\text{V}$




图 6-12. VCC2 LDO 输出电压与 VCC2 负载电流间的关系
 $V_{(VIN)} = 3.5\text{V}$, $V_{(BIAS)} = 12\text{V}$

6.7 典型特性 (续)

以下条件适用 (除非另有说明) : $T_J = 25^\circ\text{C}$, $V_{(VCC2)} = 5\text{V}$




图 6-13. VCC2 LDO 输出电压与 VIN 电压间的关系
 $V_{(BIAS)} = 0\text{V}$




图 6-14. VCC2 LDO 输出电压与 BIAS 电压间的关系
 $V_{(VIN)} = 2.5\text{V}$




图 6-15. 软启动电流与温度间的关系




图 6-16. EN/UVLO 阈值与温度间的关系




图 6-17. EN/UVLO 上的迟滞电流与温度间的关系




图 6-18. 降压最短关断时间与开关频率间的关系

6.7 典型特性 (续)

以下条件适用 (除非另有说明) : $T_J = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{(VCC2)} = 5\text{V}$




图 6-19. 降压最短导通时间与开关频率间的关系




图 6-20. 升压最短关断时间与开关频率间的关系




图 6-21. 升压最短导通时间与开关频率间的关系




图 6-22. PSM 运行的降压最小占空比与开关频率间的关系 (SYNC_OUT = 启用)




图 6-23. 栅极驱动器转换 (死区) 时间与开关频率间的关系
SEL_MIN_DEADTIME_GDRV = 0b01, SEL_SCALE_DT = 0b0 ,
EN_CONST_TDEAD = 0b0




图 6-24. 栅极驱动器转换 (死区) 时间与开关频率间的关系
 $f_{(sw)} = 100\text{kHz}$, SEL_MIN_DEADTIME_GDRV = 0b01 ,
EN_CONST_TDEAD = 0b0, 低侧关断, 高侧导通

6.7 典型特性 (续)

以下条件适用 (除非另有说明) : $T_J = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{(VCC2)} = 5\text{V}$




图 6-25. 峰值电流限制阈值电压与温度间的关系




图 6-26. CSA 输入电流与温度间的关系




图 6-27. CSB 输入电流与温度间的关系




图 6-28. 平均电流限制阈值电压与温度间的关系
ILIM_THRESHOLD = 0x64




图 6-29. 平均电流限制阈值电压与温度间的关系
ILIM_THRESHOLD = 0x3C




图 6-30. 平均电流限制阈值电压与温度间的关系
ILIM_THRESHOLD = 0x14

7 参数测量信息

栅极驱动器上升时间和下降时间




图 7-1. 栅极驱动器 t_r 、 t_f 时序图

栅极驱动器死区 (转换) 时间




图 7-2. 栅极驱动器 t_t 时序图

8 详细说明


8.1 概述

LM851772-Q1 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压，该器件均可提供稳压输出电压。在省电模式下，该器件支持在整个输出负载范围内实现出色的效率。

LM851772-Q1 以固定开关频率运行（fPWM 模式下），该频率可通过 RT 和 SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间，开关频率保持恒定。该器件在所有工作模式下均可保持小模式转换纹波。

可以使用集成 I2C 接口动态编程输出电压和器件配置。集成和可选的高侧电流传感器具有精确的输出电流限制功能。LM851772-Q1 的平均电流限值还可通过 I2C 接口进行配置。

8.2 功能方框图



8.3 特性说明

8.3.1 降压/升压控制方案

LM851772-Q1 降压/升压控制算法可确保在不同的工作模式之间进行无缝切换，并提供固定频率运行模式和功率级保护特性。内部状态机通过三个有效开关状态来控制电流：

状态 I：晶体管 Q1 和 Q3 导通。Q2 和 Q4 未导通（升压模式磁化状态）。

状态 II：晶体管 Q1 和 Q4 导通。Q2 和 Q3 未导通（升压消磁或降压磁化状态）。

状态 III：晶体管 Q2 和 Q4 导通。Q1 和 Q3 未导通（降压消磁状态）。

SWITCH	状态 I	状态 II	状态 III
Q1	导通	导通	关断
Q2	关断	关断	导通
Q3	导通	关断	关断
Q4	关断	导通	导通




图 8-1. 降压/升压有效开关状态

8.3.1.1 降压模式

在降压模式下运行时，转换器用内部时钟信号启动一个降压磁化周期（状态 II）。当电感器达到其峰值电流时，转换器进入降压消磁状态 III。下一个时钟信号到来时，转换器改回降压磁化周期，并启动一个新的开关周期，对峰值电流进行采样。只要占空比未达到最短关断时间，电流控制就会保持在降压工作模式。




图 8-2. 连续电流降压运行模式下的电感器电流

8.3.1.2 升压模式

在升压模式下运行时，转换器用内部时钟信号启动一个升压磁化周期（开关状态 I）。在转换器对电感器电流进行采样之后，器件会转换到开关状态 II，即升压消磁状态。升压模式下的最大占空比受最短升压导通时间和所选开关频率的限制。




图 8-3. 连续电流升压运行模式下的电感器电流

8.3.1.3 降压/升压模式

一旦升压模式运行时的导通时间小于最短导通时间或降压模式下的关断时间小于最短关断时间，控制将转换至降压/升压运行模式。在连续电流降压/升压模式下，控制会在达到峰值电流之前增加一个升压磁化（状态 I）开关周期。因此，降压/升压运行模式始终包含全部三个开关周期（状态 I、状态 II 和状态 III）。此模式下的峰值电流检测在开关状态 I 结束时进行。




图 8-4. 连续降压/升压运行模式下的电感器电流



8.3.2 节能模式

当 MODE 引脚为低电平时，省电模式 (PSM) 将激活。在这种运行模式下，开关活动减少，效率最大化。如果 MODE 引脚为高电平，则会禁用省电模式。然后，转换器将在连续导通模式 (CCM) 或强制 PWM 模式 (fPWM) 下运行。

在 PFM 升压、降压或降压/升压模式下，转换器以低至定义的最小峰值电流运行。如果达到该最小电流（PSM 进入阈值），PWM 会将运行模式更改为单脉冲。单脉冲运行期间包含所有三种状态（I、II、III）。单脉冲运行期间的占空比基于计时器，并适应不同的 VIN 和 VOUT 检测电压。为了获得较小的输出电压纹波，转换器调制方案对低于 PSM 进入阈值的开关活动使用一个脉冲或多个单脉冲。

如果电感器电流（负载电流）进一步降低，单脉冲的频率会降至所选开关频率的大约四分之一。电感器（负载电流）进一步降低时，输出电压会增加，因为负载消耗的能量小于转换器在开关期间产生的能量。如果 V_O 增加，电压调节环路会检测到这一变化，并将器件置于暂停状态，或者如果启用，则进入 TI 专有的睡眠模式（μ Sleep）。

在 μ Sleep 模式下，两个低侧都会导通，为 HB1 和 HB2 提供高侧栅极电源以进行充电。其他内部电路会部分关断，以便将转换器的电流消耗降至尽可能低。如果输出电压达到标称输出电压设定值，则开关活动会在短暂的唤醒时间后再次开始。

图 8-5. 省电模式的时序图 (μ Sleep 禁用)图 8-6. 省电模式的时序图 (μ Sleep 启用)

PSM - ACM (自动导通模式) 是适用于 4 开关降压/升压运行情况的高输出电流省电模式。在负载高于 PSM 进入阈值的降压/升压运行区域, 开关脉冲将被跳过, 控制将进入 ACM。在这里, 器件调节保持在状态 II, 并将输入传导至功率级的输出。必要时, 控制以最短的状态 I 或状态 III 时间启动开关活动, 以便按照电压调节环路的要求保持电感器电流。因此, 输出电压仍然处于完全稳压状态, 且器件维持所有保护功能, 例如 OCP。

LM851772-Q1 具有自适应省电模式阈值 (请参阅 PSM 进入阈值及纹波电流与输入电压的关系通用图)。内部算法从以下来源获得 $I_{VT(PSM)}$:

- VIN 引脚上检测到的输入电压。
- 来自 VOUT 引脚的输出电压。
- 使用 MFR_SPECIFIC_D7 寄存器字段说明中的 SEL_SLOPE_COMP 寄存器编程的斜率补偿系数 (m_{sc})。
- MFR_SPECIFIC_D0 寄存器字段说明中选择的 SEL_INDUCT_DERATE 设置。根据电感器制造商的数据表, 在 LM851772-Q1 功率级 (R_{CS}) 设计的最大电流下选择电感降额。




图 8-7. PSM 进入阈值与纹波电流随输入电压变化的通用曲线图

8.3.3 参考系统




图 8-8. 参考系统功能方框图

8.3.3.1 上电复位和 nRST 引脚

上电复位系统 (POR) 为输入引脚缓冲器和比较器供电。VIN 引脚或 BIAS 引脚上的电压高于正向 POR 阈值 $V_{T+(POR)}$ ，并且 nRST 引脚高于 $V_{T+(nRST)}$ 后，器件的内部逻辑就会激活并进入待机模式。I²C 接口处于活动状态，转换器的运行遵循初始设置，直到通过编程接口发送更新的配置。

当 nRST 引脚电压低于待机阈值 $V_{T-(nRST)}$ 时，器件将保持在低功耗关断模式，以便保持器件电源轨的最小输入静态电流。

8.3.4 内部 VCC 稳压器

8.3.4.1 VCC1 稳压器

LM851772-Q1 有一个 VCC1 稳压器可提供 LDO 输出以用作系统中的辅助电源。VCC1 由 VIN 引脚直接供电。在大多数应用中，该输出用于为向 LM851772-Q1 发送数据的 I2C 控制器器件供电。请参阅以下应用。




图 8-9. 简化版原理图

当器件进入待机模式时，VCC1 启动，以满足系统电源序列要求。请参阅下面的典型加电序列。

通过 R2D 或 I²C 接口启用和禁用 VCC1。因此，如果 BIAS 引脚上的电压高于 $V_{T+(Sel,BIAS)}$ ，则 VCC1 的启动受 R2D 读数控制。如果 BIAS 引脚上的电压低于 $V_{T+(Sel,BIAS)}$ ，VCC1 会自动激活以便对 VCC2 电容器进行预充电。




图 8-10. VCC 稳压器计时示意图 $V_{BIAS} > V_{T+(Sel,BIAS)}$

VCC1 稳压器在轻负载条件下可提供高直流精度，支持用于提供外部电路（例如比较器或运算放大器）的参考电压。

8.3.4.2 VCC2 稳压器

VCC2 内部稳压器仅由 BIAS 引脚供电。如果 BIAS 引脚连接到 VOUT 或启动时不存在的外部电源，即使未单独启用，VCC1 LDO 也会为 VCC2 电容器提供来自 VCC1 的预充电电流。从 VCC1 到 VCC2 的电流具有内部电流限制。如果达到 BIAS 引脚的切换阈值 ($V_{T+(Sel,BIAS)}$)，VCC1 将停止为 VCC2 供电。

一旦 nRST 引脚上的电压高于上升阈值，LDO 就会以低电流预偏置模式启动，以便为 VCC2 电容器充电。如果 EN/UVLO 引脚高于上升阈值，VCC2 则完全激活，并提供由电气特性参数中的 VCC2 稳压器部分所规定的性能。

不要将外部负载连接到 VCC2 引脚

8.3.5 使能和欠压锁定

LM851772-Q1 具有双功能使能和欠压锁定 (UVLO) 引脚。图 8-11 展示了 UVLO 方框图。




图 8-11. 功能方框图 UVLO

8.3.5.1 UVLO

借助此功能，该器件可以检测功率级的低输入电压情况，以免出现欠压情况。检测阈值以及所需的磁滞可通过 EN/UVLO 引脚上的外部分压器进行调整。

UVLO 具有用于关断的内部延迟时间 ($t_{d(UVLO)}$)，以避免由于 UVLO 检测引脚上的输入噪声而导致转换器发生任何意外的关断。当 EN/UVLO 引脚电压低于 $V_{T-(UVLO)}$ 阈值并持续达 $t_{d(UVLO)}$ 的延迟时间时，器件逻辑会立即停止转换器运行。

如果 EN/UVLO 引脚电压低于 $V_{T+(EN)}$ 阈值，则 UVLO 磁滞的内部电流源处于活动状态。如果 EN/UVLO 引脚电压高于 $V_{T+(UVLO)}$ 阈值，则 UVLO 磁滞的内部电流源处于关闭状态。

8.3.6 误差放大器和控制

8.3.6.1 输出电压调节

该器件有一个内部误差放大器 (EA) 可以调节输出电压。输出电压在 FB 引脚上检测。EA 的基准由软启动和 V_O 跟踪引脚提供。COMP 引脚是 gm 级的输出，并连接到外部补偿网络。

由于选择的误差放大器实现方式，LM851772-Q1 COMP 引脚上的电压处于稳态，从而准确反映了电感器的标称峰值电流值。

图 8-12 展示了 fPWM 模式下误差放大器的控制 V/I 特性。对于需要外部控制内部峰值电流环路调节的应用，可参考下图所示设计。




图 8-12. 峰值电流检测电压与 V_{COMP} 间关系的控制函数

8.3.6.2 输出电压反馈

对于采用外部反馈分压器的应用，请在输出电容和 **FB** 引脚之间使用电阻分压器网络。使用以下公式来计算电阻值。

$$R_{\text{FB,top}} = (V_{\text{(VOUT)}} - V_{\text{(REF)}}) \times R_{\text{FB,bot}}$$

(1)

为了维持固定电压和接口可编程电压，该器件包含一个内部分压器。在这种情况下，**FB** 不用于检测环路调节的输出电压，而是使用 **VOUT** 引脚来检测功率级上的输出电压。

通过 **FB** 引脚在内部和外部反馈分压器之间进行选择。如果 **FB** 引脚上的电压高于 $V_{\text{T+(SEL,iFB)}}$ ，则在开始软启动之前，该器件将使用内部反馈。无法动态选择内部和外部 **FB**，引脚信息会被锁存，直到下一次 **EN** 或 $V_{\text{(POR)}}$ 下电上电。选择内部反馈分压器的一种简单方法是将分压器连接到 **VCC2**。

内部反馈分压器的分压比可以通过 **SEL_DIV20** 位更改（请参阅 **MFR_SPECIFIC_D8** 寄存器字段说明）。

TI 建议在更改 **SEL_DIV20** 位后重新写入 **VOUT_A**。

下表概述了根据 **VOUT_A** 和 **SEL_DIV20** 可能的 V_o 设置。

表 8-1. SEL_DIV 20 = 0b0

参数	值
输出电压最小值	1.0V
输出电压最大值	24V
输出电压编程步长典型值	10mV

可以使用以下公式来计算标称输出电压：

$$V_{(O,NOM)} = [[VOUT_TARGET1_MSB[3:0]][VOUT_TARGET1_LSB[7:0]]] \times 10\text{ mV} \quad (2)$$

表 8-2. SEL_DIV 20 = 0b1

参数	值
输出电压最小值	1.0V
输出电压最大值	48V
输出电压编程步长典型值	20mV

“VOUT_A” 控制寄存器的读取寄存器值被钳制在寄存器范围的下限和上限。

- 如果先前写入的寄存器值低于钳位电压的值（例如 3.3V），则寄存器读取值会被钳位到最低钳位电压（例如，如果 SEL_FB_DIV20 = 0b1，最低钳位电压为 3.3V）。
- 如果先前写入的寄存器值高于最高钳位电压（例如 48V），则寄存器的读取值将被限制在最高钳位电压（例如当 SEL_FB_DIV20 = 0b1 时为 48V）。

可以使用以下公式来计算标称输出电压：

$$V_{(O,NOM)} = [[VOUT_TARGET1_MSB[3:0]][VOUT_TARGET1_LSB[7:0]]] \times 20\text{ mV} \quad (3)$$




图 8-13. EA 功能方框图

8.3.6.3 电压调节环路

LM851772-Q1 有一个内部误差放大器 (EA) 可以调节输出电压。输出电压通过外部电阻器在 FB 引脚上被检测到，这些电阻器决定了目标或标称输出电压。EA 的基准将构成软启动和模拟输出电压跟踪引脚 (SS/ATRK)。COMP 引脚是内部 gm 级的输出，并连接到外部补偿网络。补偿网络上的电压是器件内部峰值电流控制环路的标称值。

请使用以下公式来计算外部元件：

外部反馈：

$$R_{(COMP)} = \frac{2\pi \times f_{(BW)}}{gm_{(ea)}} \times \frac{R_{(FB, bot)} + R_{(FB, top)}}{R_{(FB, bot)}} \times \frac{10 \times R_{(CS)} \times C_O}{1 - D_{max}} \quad (4)$$

内部反馈：

$$R_{(COMP)} = \frac{2\pi \times f_{(BW)}}{gm_{(ea)}} \times 20 \times \frac{10 \times R_{(SNS1)} \times C_O}{1 - D_{max}} \quad (5)$$

内部和外部反馈通用：

$$C_{(COMP)} = \frac{1}{2\pi \times f_{(CZ)} \times R_{(COMP)}} \quad (6)$$

$$C_{(PCOMP)} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times f_{(BW)} \times R_{(COMP)}} \quad (7)$$

对于大多数应用，TI 建议在补偿的带宽选择方面遵循以下指南。

带宽 ($f_{(BW)}$) 的硬性限制是升压模式下的右半平面零点：

$$f_{RHPZ} = \frac{1}{2\pi} \times \frac{V_{(VOUT)} \times (1 - D_{max})^2}{I_{o, max} \times L} \quad (8)$$

最大推荐带宽必须在以下边界内：

$$f_{(BW)} < \frac{1}{3} \times f_{RHPZ} \quad (9)$$

$$f_{(BW)} < \frac{1}{10} \times (1 - D_{max}) \times f_{(SW)} \quad (10)$$

补偿零点 (f_{CZ}) 的位置必须根据升压的主导极点来确定。

$$f_{CZ} = 1.5 \times f_{pole, boost} \quad (11)$$

$$f_{pole, boost} = \frac{1}{2\pi} \times \frac{2 \times I_{o, max}}{V_{(VOUT)} \times C_O} \quad (12)$$

8.3.6.4 动态电压调节

此器件具有动态电压调节 (DVS) 功能，因此在转换器运行期间对输出电压寄存器进行编程后可以调节电压。由于控制环路带宽由外部元件确定，DVS 功能可有效防止出现过大的电流或电压尖峰。如果在转换器关闭状态下对输出电压目标进行了编程，则软启动过程会将 V_O 平滑上升至新的目标电压。

一旦更改了寄存器的 VOUT_A 字段，参考电压将缓慢切换至新的目标值。在 $t_{d(DVS)}$ 时间内，上升与下降的压摆率不得超过设定的 $\Delta V_{O(DVS)}$ 。斜率时间可通过 NVM 参数进行编程设置。

当转换器处于 PSM 模式运行时，会阻止电感电流出现负值。该器件具有被动和主动 DVS 配置，可通过 NVM 设置进行选择。如果选择了被动 DVS，则系统的 V_O 斜率将不会遵循定义的 DVS 压摆率，因为输出电容器只通过输出负载被动放电。如果选择了主动 DVS，则会在 DVS 负斜率期间主动进行内部输出放电。最大放电电流用于主动 DVS 设置，与寄存器中选择的放电强度无关。只要选择的电容器与所选 DVS 斜坡速度的最大放电电流匹配，输出电容器电压就可以遵循基准电压。

8.3.7 输出电压放电

LM851772-Q1 具有一个内部输出放电电路。

通过寄存器 DISCHARGE_STRENGTH (请参阅 MFR_SPECIFIC_D2 寄存器字段说明) 来配置放电强度，以便在放电时实现输出电压的不同转换率。通过 MFR_SPECIFIC_D2 寄存器字段说明中的 DISCHARGE_CONFIG0 和 DISCHARGE_CONFIG1 配置放电序列。

USB_PD_CONTROL_0 寄存器字段说明中的寄存器 FORCE_DISCH 可以强制启用或禁用放电电路，并会覆盖序列设置。




图 8-14. 功能方框图输出放电

8.3.8 峰值电流传感器

集成的峰值电流传感器支持电感式传感。该传感器与主电感串联，还可以监测所有运行模式 (升压、降压/升压和降压) 下以及两个电流方向 (即双向运行) 上的峰值电感电流。

由于该集成式传感器支持高带宽信号，因此建议在选定的工作点采用差模滤波器，以获得最佳性能。对于大多数应用，TI 建议使用 $10\ \Omega$ 的 $R_{(DIFF1/2)}$ 电阻值。使用以下公式来确定滤波电容器：

$$C_{(DIFF)} = \frac{t_{on, min}}{2\pi \cdot (R_{(DIFF1)} + R_{(DIFF2)}) \cdot 10} \quad (13)$$

将差分滤波器设置为降压或升压模式最短导通时间的十分之一。

电流检测电阻器具有基于几何形状和所选元件供应商设计的寄生电感。如果所需的应用需要大电流，通过并联多个检测电阻器来减轻外部元件寄生的影响。




图 8-15. 峰值电流传感器的简化版原理图

8.3.9 短路 - 断续保护

LM851772-Q1 具有短路保护和过流保护功能。该保护功能使用连接到 CSA 和 CSB 引脚的逐周期峰值电流检测。该保护功能有两种模式。在断续模式下，在检测到逐周期峰值电流超过断续模式导通时间后，控制器会停止转换器运行。转换器逻辑会启动软启动电容器的放电，而输出保持关断状态，直到断续模式关断时间结束。然后，该逻辑退出打嗝模式，并按照正常的软启动顺序重新启动输出，此时软启动电容器由内部电流源进行充电。如果短路或过载情况持续存在，则断续计时器会在软启动斜坡结束后再次启动。如果未启用断续模式保护，则只要过载情况持续存在，该器件就会以逐周期电流限制模式运行。方程式 14 计算稳态下的峰值电感电流限制。

$$I_{L(PEAK, ILIMIT)} = \frac{50\text{mV}}{R_{CS}} \quad (14)$$

8.3.10 电流监测器/限制器

8.3.10.1 概述

该器件具有两个高压电流传感器。第一个电流传感器持续进行 CSA 和 CSB 引脚之间的峰值电流检测。第二个电流传感器的输入连接到 ISNSP 和 ISNSN 引脚。通过这种可选的电流检测，可以监测 (CDC 引脚) 和限制 (ILIMCOMP 引脚) DC/DC 转换器的输入或输出电流。

如果未使用可选的电流检测放大器，应将 ILIMCOMP 引脚接至 VCC2，以关闭所有电流限制/监测功能。配置会在转换器启动时锁存。不要在器件运行期间进行这种动态操作。如果电流监测/限制模块在目标应用中不使用并已被禁用，应在通过 EN、EN_CONV 或电源循环使能器件之前选择目标设置。

将 ILIMCOMP 引脚直接连接到 VCC2，或者使用小于 50k Ω 的上拉电阻进行连接。

使用 I2C 寄存器选择以下所需的运行模式：

1. 如果电流检测放大器在监测配置下运行，并通过 I2C 接口将 IMON_LIMITER_EN 设置为 0b0，则 CDC 和 ILIMCOMP 引脚都提供与差分检测电压成正比的电流。
2. 通过 MON_LIMITER_EN 位来激活电流监测块限制器的运行。
3. 通过 EN_NEG_CL_LIMIT 位来选择负电流限制方向。
4. 内部 DAC 是电流限制阈值的基准。DAC 的值由 ILIM_THRESHOLD 寄存器进行设置。




图 8-16. 电流监测功能方框图

8.3.10.2 输出电流限制

电流限制阈值由内部 DAC 编程设定。通过在 ILIMCOMP 引脚上的电阻-电容网络，可针对不同负载优化电流限制控制环路的带宽。对于电阻负载，可根据以下公式选择简单的积分器补偿：

$$C_{O2} = \frac{5}{2 \times \pi \times f_{bw} \times R_{(LOAD)}} \quad (15)$$

其中 C_{O2} 是平均电流检测电阻 $R_{(SNS)}$ 之后的电容

f_{bw} 是电压环路补偿的带宽（请参阅[电压调节环路](#)）

$$C_{O1} = C_O - C_{O2} \quad (16)$$

其中 C_O 是由电压环路计算和应用电压纹波要求决定的总输出电容。

其中 C_{O1} 是平均电流检测电阻器 $R_{(SNS)}$ 之前的电容

$$f_p = \frac{1}{2 \times \pi \times R_{(SNS)} \times C_{O2}} \quad (17)$$

$$f_{bwilim} = f_p \times 10^{-0.25} \quad (18)$$

$$C_{(ILIMCOMP)} = \frac{g_m(ILIMCOMP)}{2\pi \times f_{bwilim}} \quad (19)$$




图 8-17. 具有阻性负载的电流限制元件简化版原理图

对于电子负载（CC 模式或 CR 模式），在大多数情况下需要 II 型补偿网络。以适应所用电子负载的内部调节环路及其带宽。有关更详细的优化信息，请参阅[快速入门计算器工具](#)。

“ILIM_THRESHOLD” 控制寄存器的读取寄存器值被钳制在寄存器范围的下限和上限。

- 如果先前写入的寄存器值低于钳位电流值，则寄存器读取值会被钳位到最低钳位电流（例如 500mA）。
- 如果先前写入的寄存器值高于钳位电流的最高值，则寄存器读取值会被钳位到最高钳位电流。

8.3.10.3 输出电流监控器

流经检测电阻的电流可同时通过 CDC 引脚监测，不会影响通过 ILIMCOMP 引脚配置的电流限制。如果限制器被禁用（IMON_LIMITER_EN = 0b0），这两个引脚都会提供与 ISNSP/N 的差分电压成比例的电流。要计算检测电压，请使用以下公式。

$$V_{(CDC)} = (V_{(ISNSP)} - V_{(ISNSN)}) \times g_m(CDC) \times R_{(CDC)} \quad (20)$$

$$V_{(ILIMCOMP)} = (V_{(ISNSP)} - V_{(ISNSN)}) \times gm_{(ILIMCOMP)} \times R_{(ILIMCOMP)} \quad (21)$$

8.3.11 振荡器频率选择

LM851772-Q1 具有低容差内部修整振荡器。

不要在 RT 引脚“开路”或“短接”情况下运行，因为此时频率不准确。在 RT 引脚保持断开的情况下，振荡器频率处于最小可能边界。在 RT 引脚接地的情况下，开关频率处于最大可能边界。

通过在 RT 引脚与地之间连接一个电阻器，调高或调低振荡器频率。要计算特定振荡器频率下的 RT 电阻，请使用 [方程式 22](#)。

$$R_{(RT)} = \frac{1}{32 \times 10^{-12} \times f_{sw}} \quad (22)$$

当器件处于运行模式时，RT 引脚由内部电压源调节至 0.75V。因此，可以通过改变流过该电阻的电流在运行期间动态调整开关频率。[图 8-18](#) 和 [图 8-19](#) 展示了通过切换电阻值或通过电阻器施加外部电压源来改变频率的两个示例。建议不要将任何额外的电容直接连接到 RT 引脚。




图 8-18. 跳频示例




图 8-19. 动态更改频率的示例

8.3.12 频率同步

该器件有一个内部锁相环 (PLL) 可以在 RT 引脚设置的频率和外部频率同步信号之间无缝转换开关频率。如果未提供外部频率，RT 引脚将设置同步范围的中心频率。外部同步信号可将开关频率改变 $\pm 50\%$ 。为了实现确保低静态电流，如果没有有效的 SYNC 频率（即施加了超出建议同步范围的频率信号），则会禁用 SYNC 引脚的输入缓冲器。

如果器件进入省电模式或 μ Sleep 运行模式（如果启用），则 $f_{(sw)}$ 同步将停止。转换器再次进入 PWM 运行模式后，该器件就会重新同步至引脚信号。图 8-21 给出了同步时序。




图 8-20. 主振荡器功能方框图




图 8-21. 时序图 SYNC 功能

SYNC 引脚功能可通过 I²C 编程或通过 R2D 接口配置：

- 作为在上升沿触发的输入
- 作为在下降沿触发的输入（180 度相移）
- 作为主振荡器时钟的输出

8.3.13 输出电压跟踪

该器件集成了两种输出电压跟踪功能。

- 通过 SS/ATRK 引脚实现的模拟电压跟踪功能
- 通过 DTRK 引脚实现的数字电压跟踪功能

8.3.13.1 模拟电压跟踪

对于模拟输出电压跟踪，施加到 SS/ATRK 引脚的电压会覆盖输出调节环路的基准电压。虽然可以在完成软启动之前施加该电压，但不要这样做，因为启动期间的软启动斜坡时间会改变，因此会改变输入电流。

由于内部误差放大器设计为使用最低基准输入电压，因此在 SS/ATRK 引脚上施加的电压仅对低于反馈引脚 V_{ref} 的电压有效。所以，输出的最大电压由 FB 引脚上的电阻器网络决定。

如果使用模拟电压跟踪来启动转换器电压，MODE 引脚由高变低或由低变高将向内部逻辑指示软启动已完成。

8.3.13.2 数字电压跟踪

LM851772-Q1 的 DTRK 输入会直接调制内部基准电压。如果 DTRK 引脚上的电压高于 $V_{T(DTRK)}$ 上升阈值，并且向该引脚施加了建议频率的 PWM 信号，则会激活此功能。

数字电压跟踪的实现可防止在数字跟踪期间目标输出电压超过通过 FB 电阻分压器选择的标称参考电压。施加的 PWM 信号根据 DTRK 引脚上的占空比降低内部基准电压。PWM 输入的占空比较低意味着输出电压较低，而占空比较高表示输出电压较高。例如，30% 的占空比会使输出电压为 FB 分压电阻器所选电压的 30%。




图 8-22. 输出电压跟踪功能方框图

8.3.14 斜率补偿

LM851772-Q1 提供斜率补偿，可在宽工作范围内实现稳定运行和出色的瞬态性能。

首先，使用 [方程式 23](#) 计算校正因数。

$$m_{SC} = \frac{R_{CS}}{f_{SW} \times L_{eff}} \times 625 \quad (23)$$

- 其中 R_{CS} 是所选的峰值电流检测电阻器
- L_{eff} 是所选峰值电流下的电感器有效（降额）电感
- f_{SW} 是所选的开关频率
- m_{SC} 是斜率补偿校正因数

如果所用电感器无电感降额，可通过 MFR_SPECIFIC_D7 寄存器字段中的 SEL_INDUC_DERATE 禁用电感降额。

如果使用的电感器无电感降额并且（即： $m_{SC} \times 1.2$ 或 $m_{SC} \times 1.3$ ）。这样做会在斜率补偿和 PSM 进入阈值方面有所折中。

可通过 I^2C 。

8.3.15 可配置软启动

软启动功能让稳压器逐渐达到稳态操作点，因而可减少启动应力和浪涌。

LM851772-Q1 具有可调软启动功能，该功能决定了输出的充电时间。软启动功能会限制高输出电容导致的浪涌电流，从而避免出现过流情况。

在软启动序列开始时，SS 引脚电压为 0V。如果 SS 引脚电压低于反馈基准电压 V_{REF} ，则软启动引脚会控制稳定的 FB 电压，而内部软启动电流源会逐渐增加连接到 SS 引脚的外部软启动电容器上的电压，从而使 FB 引脚上的输出电压逐渐上升。一旦 SS 上的电压超过内部基准电压，软启动时间间隔结束，误差放大器以 $V_{(REF)}$ 为基准。

由 [方程式 24](#) 计算软启动时间 ($t_{(SS)}$)：

$$C_{SS} = \frac{I_{SS} \times t_{SS}}{V_{REF}} \quad (24)$$

当转换器由于以下原因被禁用时，软启动电容器会在内部放电：

- EN/UVLO 降至工作阈值以下
- VCC2 降至 VCC2 欠压阈值以下
- 器件受到断续模式电流限制。
- 器件处于热关断状态。
- 自举电压低于自举欠压阈值

8.3.16 驱动引脚

该器件有一个高压驱动引脚 (DRV1) 可支持输入或输出断开 FET。可以选择将该引脚用作电荷泵输出驱动器。例如，可使用外部 N 沟道 FET 实现反向极性保护。该引脚的电源可通过 R2D 和 I2C 配置进行选择。




图 8-23. 功能方框图 - DRV1 引脚

通过 DRV1 引脚可支持以下配置：

1. 漏极开路输出
2. 高压推挽，由 VOUT 供电
3. 高压推挽，由 VBIAS 供电
4. CP 驱动引脚，由 VCC2 供电

DRV1 引脚的时序取决于寄存器 MFR_SPECIFIC_D8 寄存器字段说明中指定的设置。

8.3.17 双随机展频 - DRSS

该器件提供数字展频，可在宽频率范围内降低电源的 EMI。此功能通过 寄存器 MFR_SPECIFIC_D0 寄存器字段说明进行选择。启用展频后，内部调制器会使内部时钟抖动。向 **SYNC** 引脚施加外部同步时钟时，内部展频会被禁用。**DRSS** 将低频三角调制曲线与高频随机调制曲线相结合。低频三角调制提高了低射频频带（例如 **AM** 频带）中的性能，高频随机调制提高了高射频频带（例如 **FM** 频带）中的性能。此外，还会进一步随机调制三角调制的频率，以降低出现任何可闻音的可能性。为了更大限度地减少展频引起的输出电压纹波，可以逐周期修改占空比，以便在启用抖动时保持几乎恒定的占空比。




图 8-24. 双随机展频

8.3.18 栅极驱动器

LM851772-Q1 具有四个内部逻辑电平 nMOS 栅极驱动器。这些驱动器可以维持降压/升压运行所需的两个半桥的高频开关。如果器件处于升压或降压模式，则另一个半桥高侧开关需要持久导通。内部栅极驱动器通过共享来自正在开关的另一半桥的电流来支持 100% 占空比模式。因此该器件可实现最小静态电流，因为无需内部电荷泵。由于具有高驱动电流能力，LM851772-Q1 支持各种外部功率 FET 并且可以并联运行这些 FET。

LO 和 HO 输出受击穿保护，可防止两个输出同时导通。如果降压/升压转换器的 PWM 调制逻辑将 LOx 引脚关闭，则在满足以下条件之前不会开启 HOx 引脚：

1. 达到最短内部转换时间 ($t_{t(\text{dead})}$)。
2. LOx 引脚上的电压降至检测阈值 $V_{TH(\text{GATEOUT})}$ 以下。

当 HOx 关闭而 LOx 开启时，这种行为是类似的。

栅极驱动器的高侧电源电压由一个额外的自举 UVLO 比较器进行监测。该比较器会监测 SWx 和 HBx 之间的差分电压。如果电压降至阈值以下，降压/升压转换器将关闭。在通过软启动方案达到正向阈值后，该器件会自动重新启动。

此外，LM851772-Q1 还会监测 SWx 和 HBx 之间的上限电压。如果该电压超过钳位电路的阈值电压，LM851772-Q1 会激活内部电流源来拉低电压。

死区时间值可通过寄存器 MFR_SPECIFIC_D6 寄存器字段说明中的 SEL_SCALE_DT、SEL_MIN_DEADTIME_GDRV 选择。

节 8.3.20

此外，可以让高侧和低侧之间的转换（死区）时间对频率具有可选的依赖性。此功能可优化器件在低开关频率高功率应用和高开关频率低功率应用中硅 MOSFET Q_g 的常见差异性能。启用该选项后，当开关频率设置为更高时，死区时间会更短。可使用寄存器 MFR_SPECIFIC_D6 寄存器字段说明中的寄存器 EN_CONST_TDEAD 启用或禁用频率依赖性。




图 8-25. 栅极驱动器功能方框图

8.3.19 电缆压降补偿 (CDC)

电缆压降补偿功能有助于在宽负载电流范围内将输出电压保持在标称值，无需额外的遥感。电缆压降补偿功能会测量电流，并根据测得的电流按比例使输出电压失调。

如果启用该功能，电流监测传感器 (ISNSP/N) 的 gm 级会向 CDC 引脚发送成比例的电流。CDC 引脚上的电压用作标称输出电压的失调值。请选择 CDC 引脚上的电阻值，以免超过 2V。请参阅下面的公式：

$$V_{(CDC)} = (V_{(ISNSP)} - V_{(ISNSN)}) \times g_{m(CDC)} \times R_{(CDC)} \quad (25)$$

为了精确执行理想范围的电缆压降补偿，可以通过 CDC_GAIN 寄存器位对 CDC 偏移电压的增益进行编程。

CDC 功能与外部反馈分压器的运行方式相同。使用 100kΩ 的反馈分压上电阻。如果使用其他电阻，则 CDC 的增益将乘以 $R_{top}/100k\Omega$ 。

下图展示了 CDC 功能的控制曲线。




图 8-26. Vo 偏移电压与 CDC 电压的关系

8.3.20 CFG 引脚和 R2D 接口

在器件的上电序列期间会读取和锁存 CFG 引脚上的电阻值。在切换 nRST 引脚上的电压或 VCC2 电压降至 $V_{VCC2T-(UVLO)}$ 阈值以下之前，器件会忽略对 CFG 选择的更改。下表展示了可能的器件配置和 CFG 引脚上的不同电阻值。

表 8-3. ADDR 引脚 (R2D-CH1) 配置概览

#	$R_{CFG}/k\Omega$	I2C/ADDR	斜率补偿 (m_{SC})
1	GND	地址 0x6A	默认寄存器设置 1.5
2	VCC2	地址 0x6B	默认寄存器设置 1.5

表 8-4. CFG2 引脚 (R2D-CH2) 配置概览

#	R _(CFG) /k Ω	EN_SYNC_OUT	SYNC_IN_FALLING	EN_VCC2_LDO	EN_VDET
1	0	禁用	禁用	禁用	DISABLE
2	0.511	启用			
3	1.15	禁用	启用		
4	1.87	启用			
5	2.74	禁用	禁用	启用	
6	3.83	启用			
7	5.11	禁用	启用		
8	6.49	启用			
9	8.25	禁用	禁用	禁用	启用
10	10.5	启用			
11	13.3	禁用	启用		
12	16.2	启用			
13	20.5	禁用	禁用	启用	
14	24.9	启用			
15	30.1	禁用	启用		
16	36.5	启用			

8.3.21 高级监控功能

8.3.21.1 概述

该器件具有一个状态寄存器，可反映器件逻辑的当前运行状态。使用 I²C 可获取当前状态标志。




图 8-27. 功能方框图故障处理程序

8.3.21.2 BUSY

如果器件寄存器字段繁忙或正被另一个实例使用，则该位为高电平。在 **BUSY** 标志为高电平期间，建议不要通过 **I²C** 接口进行写入。仅在器件启动后观察该位。

8.3.21.3 OFF

如果器件未提供足够高的输出电压 ($V_{(VOUT)} < V_{T+(PG)}$)，则该寄存器位为高电平。如果转换器由系统输入关闭，该位也为高电平。仅在器件启动后观察该位。

8.3.21.4 VOUT

输出电压超过过压阈值 (**OVP1**、**OVP2**)。此错误会锁存，直到寄存器被清除或重新上电。

8.3.21.5 IOUT

当达到电感峰值电流限制时，该过流保护寄存器位将变为高电平。此错误会锁存，直到寄存器被清除或重新上电。

8.3.21.6 输入

输入电压检测 (**VDET**) 或 **UVLO** 电阻器检测到电压低于下降阈值。此错误会锁存，直到寄存器被清除或重新上电。

8.3.21.7 温度

器件已进入 **TSD** 状态或达到可编程热警告阈值。此错误会锁存，直到寄存器被清除或重新上电。

8.3.21.8 CML

该器件检测到内部逻辑故障，即 **NVM** 存储器校验和已检测到数据保留事件。

8.3.21.9 其他

未使用

8.3.21.10 ILIM_OP

该信号随平均电流限制一起启用。如果禁用电流限制器，则该信号为低电平。如果达到 (通过 **I²C**) 编程的电流限制阈值，则该信号变为高电平。**PD-STATUS** 字节随 **ILIM_OP** 信号瞬时变化。输入信号在模拟域中会经过尖峰处理。

8.3.21.11 nFLT/nINT 引脚输出

如果 **EN_NINT** 位 (请参阅 **MFR_SPECIFIC_D0** 寄存器字段说明) 设置为 **0b0**，则 **nFLT/nINT** 引脚会指示报告给 **STATUS** 字节的所有故障。

在转换器重新开始运行之后，或者在故障模式消失的情况下，**nFLT** 引脚会恢复到高阻态。输入到 **STATUS-BYTE** 以及 **nFLT/nINT** 引脚的信号经过去尖峰处理。由于存在去尖峰， $t_{d(nFLT-PIN)}$ 给出了 **FLT** 引脚的最大反应时间。

请勿在设备运行过程中动态更改 **EN_NINT**，仅应在 **CONV_OFF** 状态下执行此修改。

如果 **EN_NINT** = **0b1**，**nFLT/nINT** 引脚用作中断引脚。**STATUS_BYTE** 的瞬时信号变化以及 **USB_PD_STATUS_0** 的输入会切换该引脚。

8.3.21.12 状态字节

可通过以下方法清除故障：

1. 对 **CLEAR_FAULTS** 字节执行 **I²C** 写入。
2. 对 **CLEAR_FAULTS** 字节执行 **I²C** 读取。
3. 对 **STATUS_BYTE** 执行 **I²C** 写入操作，其中以“1”表示存在故障。再次写入“1”即可清除此位。在该实现中，之前存储的 **STATUS_BYTE** 值用于清除故障并便于诊断。

8.3.22 保护特性

8.3.22.1 热关断 (TSD)

为了避免器件遭到热损坏的情况，需要监测裸片的温度。一旦检测到温度上升到超过热关断阈值，该器件便会停止运行。当温度降至低于热关断迟滞后，TSD 信号会恢复正常，并且转换器将根据主 FSM 定义恢复正常运行。

8.3.22.2 过流保护

该器件具有断续模式短路保护功能，可避免裸片中或系统应用出现故障时出现过大的功率耗散。如果超过 CSA 引脚和 CSB 引脚之间的峰值电流检测电压，则会触发 CL_OP。

如果启用了该保护功能，当检测到短路事件时，会停止转换器运行并重新启动。

NVM 寄存器中的 HICCUP_EN 位会启用 OCP。

8.3.22.3 输出过压保护 1 (OVP1)

该过压保护用于监测 FB 引脚电压及内部反馈。

由于该阈值以编程的 $V_{(REF)}$ 为基准，因此如果跟踪功能之一（例如 DTRK 或 ATRK）更改了 V_O 目标值，OVP1 仍然正常工作。

即使触发了 OVP1 阈值，转换器也能保持运行。

OVP1 在 μ Sleep 期间被禁用，以避免额外的漏电流。在 μ Sleep 运行期间，OVP1 信号被屏蔽，该信号不会指示任何故障。

在软启动过程中以及使用内部反馈而不是外部 FB 时，该保护将被禁用。

8.3.22.4 输出过压保护 2 (OVP2)

该功能旨在避免在外部反馈引脚或补偿引脚无法正常工作时（例如元件或引脚短路）对器件造成损坏。

过压保护由转换器内核和参考系统实现。监测绝对输出电压，当触发 OVP2 功能时，转换器逻辑会采取适当措施（例如紧急跳过模式），以防止输出电压进一步升高。

如果在 VOUT 引脚上达到输出电压阈值 $V_{T+(OVP2)}$ ，则降压/升压内核逻辑会禁用转换器功率级并在开关节点处进入高阻抗状态。如果输出电压回到该阈值以下，转换器将恢复运行。

为了适应宽工作范围，OVP2 阈值可通过 V_OVP2 寄存器字段进行编程。




图 8-28. OVP2 功能方框图

8.3.22.5 输入电压保护 (IVP)

一旦达到 VIN 引脚上的 IVP 上升阈值 ($V_{T+(IVP)}$)，输入过压保护就会停止转换器运行。IVP 的目标是在输入电压增加到选定阈值电平以上时避免损坏器件和功率级。为此，降压桥臂的高侧 FET 需要承受系统的最大预期输入电压。

在输入电压降至输入电压保护阈值以下之后，逻辑允许转换器的运行并执行一个启动序列。

$V_{T+(IVP)}$ 阈值可通过 V_IVP 寄存器字段编程。




图 8-29. IVP 运行时序图

8.3.22.6 电源正常

该器件具有电源正常 (PG) 检测功能。监测功能将使用内部 PG 信号。

软启动斜坡完成后，即可获取电源正常状态信息。

8.3.22.7 自举欠压保护

栅极驱动器的高侧电源电压由一个内部自举 UVLO 比较器进行监测。该比较器会监测 SWx 和 HBx 之间的差分电压。该保护功能通过以下方式支持两种模式。

1. 如果在 fPWM 模式下测得的电压降至 $V_{TH(BST_UV)}$ 以下，则转换器会在固定数量的开关周期后停止运行。
2. 在 PSM - ACM 降压/升压运行期间，BOOT_UV 会触发转换器的开关操作以刷新自举电压。如果在固定数量的刷新周期后，启动的开关操作没有启动 BOOT_UV，则 BOOT_UV 保护功能会使转换器停止运行。

8.3.22.8 自举过压钳位

为了保护外部 FET 栅极和内部栅极驱动电路，栅极驱动器具有过压钳位功能。如果电压升至高于 $V_{TH(BST_OV)}$ ，则只要电压高于阈值，过压钳位电路就会将电流从 HBx 灌入 SWx。

8.3.22.9 CRC 校验

为确保 NVM 数据完整性，器件采用 CRC 算法为存储在器件 NVM 中的数据生成校验和。

生产编程过程会自动生成校验和并将其存储到单独的 NVM 寄存器中。

在 NVM 启动阶段之后，CRC 算法会将加载的寄存器的校验和与生产测试期间生成并存储在 NVM 寄存器中的校验和进行比较。如果这两个值不相等，则不允许器件退出 CONV_OFF 状态。

8.4 器件功能模式

8.4.1 概述

该器件包含一个可以控制功能行为的数字逻辑内核。

8.4.2 逻辑状态说明




图 8-30. 状态图

8.5 编程

8.5.1 I²C 总线运行

I²C 总线是控制器与一系列目标器件之间的通信链路。该链路是使用一条双线总线建立的，这条总线包含串行时钟信号 (SCL) 和串行数据信号 (SDA)。在串行数据线路用于控制器与目标终端之间双向数据通信的所有情况下，串行时钟均来源于控制器。每个器件都有一个开漏输出可用于在串行数据线路 (SDA) 上传输数据。在串行数据线路上放置一个外部上拉电阻器，以便在数据传输期间将漏极输出保持为高电平。该器件上配有一个目标 I²C，这个接口支持以标准模式、快速模式和快速+ 模式运行，数据速率分别高达 100kbit/s、400kbit/s 和 1000kbit/s，并可实现与 I²C 标准 3.0 兼容的自动递增寻址。

如果 ADDR/SLOPE 引脚被拉至 GND，该器件的 7 位目标地址为 0x6A；如果该引脚连接到 VCC2，则为 0x6B。

如下图所示，数据传输由一个来自控制器的起始位启动。在 SCL 信号的高电平期间，当 SDA 线路从高电平转换为低电平时，会识别到启动条件。接收到起始位后，该器件将在 SDA 输入端接收串行数据，并检查是否存在有效地址和控制信息。如果为器件设置了目标地址位，则器件会发出确认脉冲并准备接收寄存器地址和数据。在接收到停止条件或接收到发送给器件的数据字时，数据传输即完成。停止条件是指在 SCL 信号的高电平期间，SDA 输入从低电平转换到高电平。为确保通信有效，SDA 线的其他所有切换都应在 SCL 信号的 low 电平期间进行。在接收到有效地址、子地址和数据字后，会发出确认。I²C 接口通过寄存器地址实现自动定序，以便在一次给定的 I²C 传输中发送多个数据字。




图 8-31. I²C 启动/停止/确认协议




图 8-32. I²C 数据传输时序




图 8-33. 最长上升和下降时间的 I²C 数据传输时序

8.5.2 时钟延展

不支持时钟延展。如果器件在繁忙状态下被寻址且无法处理接收到的数据，该事务将不被响应确认。如果控制器在器件处于 **BOOT** 状态时启动 I²C 事务，可能会发生上述情况。

8.5.3 数据传输格式

该器件支持四种不同的读取和写入操作：

- 从定义的寄存器地址进行单次读取
- 对指定寄存器地址进行单次写入
- 从定义的寄存器地址开始进行顺序读取
- 从定义的寄存器地址开始进行顺序写入

8.5.4 从定义的寄存器地址进行单次读取

图 8-34 显示了对定义寄存器地址进行单次读取的格式。首先，控制器发出一个启动条件，后跟一个 7 位 I²C 地址。接下来，控制器写入 0，表示即将执行写入操作。接收到目标的确认后，控制器会经由总线发送 8 位寄存器地址。在第二次确认之后，器件会将内部 I²C 寄存器编号设置为定义的值。然后，控制器发出重复启动信号，并发送 7 位 I²C 地址，随后写入 1，表示即将执行读取操作。在接收到第三次确认时，控制器将总线释放给器件。然后，器件在总线上返回寄存器的 8 位数据值。控制器进行否定确认 (nACK) 并发出停止条件。该操作结束寄存器读取。




图 8-34. 从定义的寄存器地址进行单次读取

8.5.5 从定义的寄存器地址开始进行顺序读取

顺序读取操作是单个读取协议的扩展，如图 8-35 所示。控制器确认收到一个数据字节，器件会自动递增寄存器地址并返回下一个寄存器的数据。停止数据传输的方法是控制器不确认最后一个数据字节并发送停止条件。




图 8-35. 从定义的寄存器地址开始进行顺序读取

8.5.6 对指定寄存器地址进行单次写入

图 8-36 显示了对定义的寄存器地址进行单次写入的格式。首先，控制器发出一个启动条件，后跟一个 7 位 I²C 地址。接下来，控制器写入 0 以表示其要尝试执行写入操作。接收到目标的确认后，控制器会经由总线发送八位寄存器地址。在第二次确认之后，器件将 I²C 寄存器地址设置为指定值，控制器对其写入八位数据值。收到第三次确认后，器件会将 I²C 寄存器地址自动递增 1，而控制器会发出停止条件。该操作结束寄存器写入。




图 8-36. 对定义的寄存器地址进行单次写入

8.5.7 在定义的寄存器地址开始进行顺序写入

顺序写入操作是单个写入协议的扩展，如图 8-37 所示。如果控制器在器件发出 ACK 后没有发送停止条件，则器件会自动将寄存器地址递增 1，并且控制器能够写入下一个寄存器。




图 8-37. 在定义的寄存器地址开始进行顺序写入

9 LM851772-Q1 寄存器

表 9-1 列出了 LM851772-Q1 寄存器的存储器映射寄存器。表 9-1 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置，并且不应修改寄存器内容。

表 9-1. LM851772-Q1 寄存器

偏移	首字母缩写词	寄存器名称	部分
3h	CLEAR_FAULTS	CLEAR_FAULTS	节 9.1
Ah	ILIM_THRESHOLD	ILIM_THRESHOLD	节 9.2
Ch	VOUT_TARGET1_LSB	VOUT_TARGET1_LSB	节 9.3
Dh	VOUT_TARGET1_MSB	VOUT_TARGET1_MSB	节 9.4
21h	USB_PD_STATUS_0	USB_PD_STATUS_0	节 9.5
78h	STATUS_BYTE	STATUS_BYTE	节 9.6
81h	USB_PD_CONTROL_0	USB_PD_CONTROL_0	节 9.7
D0h	MFR_SPECIFIC_D0	MFR_SPECIFIC_D0	节 9.8
D1h	MFR_SPECIFIC_D1	MFR_SPECIFIC_D1	节 9.9
D2h	MFR_SPECIFIC_D2	MFR_SPECIFIC_D2	节 9.10
D5h	MFR_SPECIFIC_D5	MFR_SPECIFIC_D5	节 9.11
D6h	MFR_SPECIFIC_D6	MFR_SPECIFIC_D6	节 9.12
D7h	MFR_SPECIFIC_D7	MFR_SPECIFIC_D7	节 9.13
D8h	MFR_SPECIFIC_D8	MFR_SPECIFIC_D8	节 9.14
DAh	IVP_VOLTAGE	IVP_VOLTAGE	节 9.15

复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 9-2 展示了适用于此部分中访问类型的代码。

表 9-2. LM851772-Q1 访问类型代码

访问类型	代码	说明
读取类型		
R	R	读取
写入类型		
W	W	写入
复位或默认值		
-n		复位后的值或默认值

9.1 CLEAR_FAULTS 寄存器 (偏移 = 3h) [复位 = 00h]

表 9-3 展示了 CLEAR_FAULTS。

返回到[汇总表](#)。

清除所有锁存的状态标志

表 9-3. CLEAR_FAULTS 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	CLEAR_FAULTS	R	0h	访问地址足以清除故障

9.2 ILIM_THRESHOLD 寄存器 (偏移 = Ah) [复位 = 12h]

表 9-4 展示了 ILIM_THRESHOLD。

返回到[汇总表](#)。

表 9-4. ILIM_THRESHOLD 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	ILIM_THRESHOLD	R/W	12h	ISNS 电流限制阈值电压。括号中的值考虑了一个 10mΩ 的检测电阻 0h = 5mV (0.5A) 1h = 5mV (0.5A) 2h = 5mV (0.5A) 3h = 5mV (0.5A) 4h = 5mV (0.5A) 5h = 5mV (0.5A) 6h = 5mV (0.5A) 7h = 5mV (0.5A) 8h = 5mV (0.5A) 9h = 5mV (0.5A) Ah = 5mV (0.5A) Bh = 5.5mV (0.55A) Ch = 6mV (0.6A) Dh = 6.5mV (0.65A) Eh = 7mV (0.7A) Fh = 7.5mV (0.75A) 10h = 8mV (0.8A) 11h = 8.5mV (0.85A) 12h = 9mV (0.9A) 13h = 9.5mV (0.95A) 14h = 10mV (1A) 15h = 10.5mV (1.05A) 16h = 11mV (1.1A) 17h = 11.5mV (1.15A) 18h = 12mV (1.2A) 19h = 12.5mV (1.25A) 1Ah = 13mV (1.3A) 1Bh = 13.5mV (1.35A) 1Ch = 14mV (1.4A) 1Dh = 14.5mV (1.45A) 1Eh = 15mV (1.5A) 1Fh = 15.5mV (1.55A) 20h = 16mV (1.6A) 21h = 16.5mV (1.65A) 22h = 17mV (1.7A) 23h = 17.5mV (1.75A) 24h = 18mV (1.8A) 25h = 18.5mV (1.85A) 26h = 19mV (1.9A) 27h = 19.5mV (1.95A) 28h = 20mV (2A) 29h = 20.5mV (2.05A) 2Ah = 21mV (2.1A) 2Bh = 21.5mV (2.15A) 2Ch = 22mV (2.2A) 2Dh = 22.5mV (2.25A) 2Eh = 23mV (2.3A) 2Fh = 23.5mV (2.35A) 30h = 24mV (2.4A) 31h = 24.5mV (2.45A) 32h = 25mV (2.5A) 33h = 25.5mV (2.55A) 34h = 26mV (2.6A) 35h = 26.5mV (2.65A) 36h = 27mV (2.7A) 37h = 27.5mV (2.75A) 38h = 28mV (2.8A) 39h = 28.5mV (2.85A) 3Ah = 29mV (2.9A) 3Bh = 29.5mV (2.95A) 3Ch = 30mV (3A) 3Dh = 30.5mV (3.05A) 3Eh = 31mV (3.1A) 3Fh = 31.5mV (3.15A)

表 9-4. ILIM_THRESHOLD 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
				40h = 32mV (3.2A)
				41h = 32.5mV (3.25A)
				42h = 33mV (3.3A)
				43h = 33.5mV (3.35A)
				44h = 34mV (3.4A)
				45h = 34.5mV (3.45A)
				46h = 35mV (3.5A)
				47h = 35.5mV (3.55A)
				48h = 36mV (3.6A)
				49h = 36.5mV (3.65A)
				4Ah = 37mV (3.7A)
				4Bh = 37.5mV (3.75A)
				4Ch = 38mV (3.8A)
				4Dh = 38.5mV (3.85A)
				4Eh = 39mV (3.9A)
				4Fh = 39.5mV (3.95A)
				50h = 40mV (4A)
				51h = 40.5mV (4.05A)
				52h = 41mV (4.1A)
				53h = 41.5mV (4.15A)
				54h = 42mV (4.2A)
				55h = 42.5mV (4.25A)
				56h = 43mV (4.3A)
				57h = 43.5mV (4.35A)
				58h = 44mV (4.4A)
				59h = 44.5mV (4.45A)
				5Ah = 45mV (4.5A)
				5Bh = 45.5mV (4.55A)
				5Ch = 46mV (4.6A)
				5Dh = 46.5mV (4.65A)
				5Eh = 47mV (4.7A)
				5Fh = 47.5mV (4.75A)
				60h = 48mV (4.8A)
				61h = 48.5mV (4.85A)
				62h = 49mV (4.9A)
				63h = 49.5mV (4.95A)
				64h = 50mV (5A)
				65h = 50.5mV (5.05A)
				66h = 51mV (5.1A)
				67h = 51.5mV (5.15A)
				68h = 52mV (5.2A)
				69h = 52.5mV (5.25A)
				6Ah = 53mV (5.3A)
				6Bh = 53.5mV (5.35A)
				6Ch = 54mV (5.4A)
				6Dh = 54.5mV (5.45A)
				6Eh = 55mV (5.5A)
				6Fh = 55.5mV (5.55A)
				70h = 56mV (5.6A)
				71h = 56.5mV (5.65A)
				72h = 57mV (5.7A)
				73h = 57.5mV (5.75A)
				74h = 58mV (5.8A)
				75h = 58.5mV (5.85A)
				76h = 59mV (5.9A)
				77h = 59.5mV (5.95A)
				78h = 60mV (6A)
				79h = 60.5mV (6.05A)
				7Ah = 61mV (6.1A)
				7Bh = 61.5mV (6.15A)
				7Ch = 62mV (6.2A)
				7Dh = 62.5mV (6.25A)
				7Eh = 63mV (6.3A)
				7Fh = 63.5mV (6.35A)
				80h = 64mV (6.4A)

表 9-4. ILIM_THRESHOLD 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
				81h = 64.5mV (6.45A)
				82h = 65mV (6.5A)
				83h = 65.5mV (6.55A)
				84h = 66mV (6.6A)
				85h = 66.5mV (6.65A)
				86h = 67mV (6.7A)
				87h = 67.5mV (6.75A)
				88h = 68mV (6.8A)
				89h = 68.5mV (6.85A)
				8Ah = 69mV (6.9A)
				8Bh = 69.5mV (6.95A)
				8Ch = 70mV (7A)
				8Dh = 70mV (7A)
				8Eh = 70mV (7A)
				8Fh = 70mV (7A)
				90h = 70mV (7A)
				91h = 70mV (7A)
				92h = 70mV (7A)
				93h = 70mV (7A)
				94h = 70mV (7A)
				95h = 70mV (7A)
				96h = 70mV (7A)
				97h = 70mV (7A)
				98h = 70mV (7A)
				99h = 70mV (7A)
				9Ah = 70mV (7A)
				9Bh = 70mV (7A)
				9Ch = 70mV (7A)
				9Dh = 70mV (7A)
				9Eh = 70mV (7A)
				9Fh = 70mV (7A)
				A0h = 70mV (7A)
				A1h = 70mV (7A)
				A2h = 70mV (7A)
				A3h = 70mV (7A)
				A4h = 70mV (7A)
				A5h = 70mV (7A)
				A6h = 70mV (7A)
				A7h = 70mV (7A)
				A8h = 70mV (7A)
				A9h = 70mV (7A)
				AAh = 70mV (7A)
				ABh = 70mV (7A)
				ACH = 70mV (7A)
				ADh = 70mV (7A)
				A Eh = 70mV (7A)
				AFh = 70mV (7A)
				B0h = 70mV (7A)
				B1h = 70mV (7A)
				B2h = 70mV (7A)
				B3h = 70mV (7A)
				B4h = 70mV (7A)
				B5h = 70mV (7A)
				B6h = 70mV (7A)
				B7h = 70mV (7A)
				B8h = 70mV (7A)
				B9h = 70mV (7A)
				BAh = 70mV (7A)
				BBh = 70mV (7A)
				BCh = 70mV (7A)
				BDh = 70mV (7A)
				BEh = 70mV (7A)
				BFh = 70mV (7A)
				C0h = 70mV (7A)
				C1h = 70mV (7A)

表 9-4. ILIM_THRESHOLD 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
				C2h = 70mV (7A)
				C3h = 70mV (7A)
				C4h = 70mV (7A)
				C5h = 70mV (7A)
				C6h = 70mV (7A)
				C7h = 70mV (7A)
				C8h = 70mV (7A)
				C9h = 70mV (7A)
				CAh = 70mV (7A)
				CBh = 70mV (7A)
				CCh = 70mV (7A)
				CDh = 70mV (7A)
				CEh = 70mV (7A)
				CFh = 70mV (7A)
				D0h = 70mV (7A)
				D1h = 70mV (7A)
				D2h = 70mV (7A)
				D3h = 70mV (7A)
				D4h = 70mV (7A)
				D5h = 70mV (7A)
				D6h = 70mV (7A)
				D7h = 70mV (7A)
				D8h = 70mV (7A)
				D9h = 70mV (7A)
				DAh = 70mV (7A)
				DBh = 70mV (7A)
				DCh = 70mV (7A)
				DDh = 70mV (7A)
				DEh = 70mV (7A)
				DFh = 70mV (7A)
				E0h = 70mV (7A)
				E1h = 70mV (7A)
				E2h = 70mV (7A)
				E3h = 70mV (7A)
				E4h = 70mV (7A)
				E5h = 70mV (7A)
				E6h = 70mV (7A)
				E7h = 70mV (7A)
				E8h = 70mV (7A)
				E9h = 70mV (7A)
				EAh = 70mV (7A)
				EBh = 70mV (7A)
				ECh = 70mV (7A)
				EDh = 70mV (7A)
				EEh = 70mV (7A)
				EFh = 70mV (7A)
				F0h = 70mV (7A)
				F1h = 70mV (7A)
				F2h = 70mV (7A)
				F3h = 70mV (7A)
				F4h = 70mV (7A)
				F5h = 70mV (7A)
				F6h = 70mV (7A)
				F7h = 70mV (7A)
				F8h = 70mV (7A)
				F9h = 70mV (7A)
				FAh = 70mV (7A)
				FBh = 70mV (7A)
				FCh = 70mV (7A)
				FDh = 70mV (7A)
				FEh = 70mV (7A)
				FFh = 70mV (7A)

9.3 VOUT_TARGET1_LSB 寄存器 (偏移 = Ch) [复位 = FFh]

VOUT_TARGET1_LSB 如表 9-5 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 9-5. VOUT_TARGET1_LSB 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	VOUT_A	R/W	FFh	输出目标电压 逻辑寄存器 Vout 设置 下限：1V 上限：48 V 步长：20mV 或 10mV，具体取决于 表 9-15 针对 20mV 进行值计算：方程 3 10mV 的数值计算：方程 2

9.4 VOUT_TARGET1_MSB 寄存器 (偏移 = Dh) [复位 = 00h]

VOUT_TARGET1_MSB 如表 9-6 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 9-6. VOUT_TARGET1_MSB 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	NIL	R	0h	此位未在硬件中实现。在写入操作期间会忽略此位的数据。在读取操作期间会返回 0。
3-0	VOUT_A	R/W	0h	输出目标电压 逻辑寄存器 Vout 设置 下限：1V 上限：48 V 步长：20mV 或 10mV，具体取决于 表 9-15 针对 20mV 进行值计算：方程式 3 10mV 的数值计算：方程式 2

9.5 USB_PD_STATUS_0 寄存器 (偏移 = 21h) [复位 = 00h]

USB_PD_STATUS_0 如表 9-7 所示。

返回到[汇总表](#)。

USB-PD 状态寄存器

表 9-7. USB_PD_STATUS_0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	NIL	R	0h	此位未在硬件中实现。在写入操作期间会忽略此位的数据。在读取操作期间会返回 0。
6	CC_OPERATION	R	0h	恒流 (CC) ILIM 运行的瞬时状态
5-0	NIL	R	0h	此位未在硬件中实现。在写入操作期间会忽略此位的数据。在读取操作期间会返回 0。

9.6 STATUS_BYTE 寄存器 (偏移 = 78h) [复位 = 00h]

表 9-8 展示了 STATUS_BYTE。

返回到[汇总表](#)。

故障状态低字节

表 9-8. STATUS_BYTE 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	BUSY	R	0h	单元处于忙状态 0h = 单元处于不忙状态 1h = 单元处于忙状态
6	OFF	R	0h	器件不提供 VOUT 和/或者单元已关闭 0h = 单元开启 1h = 单元关闭
5	VOUT	R	0h	VOUT_OV 故障 0h = 无故障 1h = 故障
4	IOUT	R	0h	IOUT_OC 故障 0h = 无故障 1h = 故障
3	INPUT	R	0h	VIN_UV 故障 0h = 无故障 1h = 故障
2	TEMPERATURE	R	0h	温度故障或警告 0h = 无故障 1h = 故障
1	CML	R	0h	通信、逻辑、存储器事件 0h = 无故障 1h = 故障
0	OTHER	R	0h	其他故障或警告 0h = 无故障 1h = 故障

9.7 USB_PD_CONTROL_0 寄存器 (偏移 = 81h) [复位 = 00h]

USB_PD_CONTROL_0 如表 9-9 所示。

返回到[汇总表](#)。

USB-PD 控制寄存器

表 9-9. USB_PD_CONTROL_0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-3	NIL	R	0h	此位未在硬件中实现。在写入操作期间会忽略此位的数据。在读取操作期间会返回 0。
2	EN_VCC1_5P4V	R/W	0h	选择标称值。VCC1 电压设置为 5.4V 0h = 禁用 1h = 启用
1	FORCE_DISCH	R/W	0h	激活 Vo 放电 0h = 禁用 1h = 启用
0	CONV_EN2	R/W	0h	启用功率级 0h = 禁用 1h = 启用

9.8 MFR_SPECIFIC_D0 寄存器 (偏移 = D0h) [复位 = 32h]

MFR_SPECIFIC_D0 如表 9-10 所示。

返回到[汇总表](#)。

CONFIG_0 器件配置寄存器 0

表 9-10. MFR_SPECIFIC_D0 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	NIL	R	0h	此位未在硬件中实现。在写入操作期间会忽略此位的数据。在读取操作期间会返回 0。
6	EN_NEG_CL_LIMIT	R/W	0h	为负电流限制启用 ILIM，如果禁用，ILIM 将钳位 I _L 0h = 禁用 1h = 启用
5	EN_VCC1	R/W	1h	启用 VCC1 辅助 LDO 0h = 禁用 1h = 启用
4	IMON_LIMITER_EN	R/W	1h	在限制器配置中启用 Imon 0h = 禁用 1h = 启用
3	HICCUP_EN	R/W	0h	启用断续短路 0h = 禁用 1h = 启用
2	DRSS_EN	R/W	0h	启用双展频 0h = 禁用 1h = 启用
1	USLEEP_EN	R/W	1h	启用微睡眠模式 0h = 禁用 1h = 启用
0	CONV_EN	R/W	0h	启用功率级 0h = 禁用 1h = 启用

9.9 MFR_SPECIFIC_D1 寄存器 (偏移 = D1h) [复位 = 1Dh]

MFR_SPECIFIC_D1 如表 9-11 所示。

返回到[汇总表](#)。

CONFIG_1 器件配置寄存器 1

表 9-11. MFR_SPECIFIC_D1 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	EN_THER_WARN	R/W	0h	启用热警告 0h = 禁用 1h = 启用
6-5	THW_THRESHOLD	R/W	0h	选择热警告阈值 0h = 140°C 1h = 125°C 2h = 110°C 3h = 95°C
4	EN_NINT	R/W	1h	配置 nFLT 引脚处理程序以用作中断引脚或 nFLT 引脚 0h = 禁用 1h = 启用
3	EN_DTRK_STARTOVER	R/W	1h	允许在启用 DTRK 的情况下无需等待 DTRK PWM 信号即可直接启动 0h = 禁用 1h = 启用
2	EN_VCC2_LDO	R/W	1h	启用 VCC2 LDO。如果外部辅助电源直接连接到 VCC2，则禁用 0h = 禁用 1h = 启用
1	EN_BB_2P_FPWM	R/W	0h	在 fPWM 模式下启用两相 BB 开关 0h = 禁用 1h = 启用
0	EN_BB_2P_PSM	R/W	1h	在 PSM 模式下启用两相 BB 开关 0h = 禁用 1h = 启用

9.10 MFR_SPECIFIC_D2 寄存器 (偏移 = D2h) [复位 = 7Ah]

MFR_SPECIFIC_D2 如表 9-12 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 9-12. MFR_SPECIFIC_D2 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	NIL	R	0h	此位未在硬件中实现。在写入操作期间会忽略此位的数据。在读取操作期间会返回 0。
6	EN_ACTIVE_DVS	R/W	1h	通过放电为 DVS 启用主动斜降 0h = 禁用 1h = 启用
5-4	DVS_SLEW_RAMP	R/W	3h	设置 DVS 的正负 Vo 压摆率 0h = 40mV/us 1h = 20mV/us 2h = 1mV/us 3h = 0.5mV/us
3-2	DISCHARGE_STRENGTH	R/W	2h	设置 Vo 放电的放电电流 0h = 慢 (25mA) 1h = 中等 (50mA) 2h = 快 (75mA) 3h = 快 (75mA)
1	DISCHARGE_CONFIG0	R/W	1h	选择放电和 CONV_EN 0h = 禁用 1h = 启用
0	DISCHARGE_CONFIG1	R/W	0h	选择放电直至 VTH DISCH 0h = 禁用 1h = 启用

9.11 MFR_SPECIFIC_D5 寄存器 (偏移 = D5h) [复位 = 3Fh]

MFR_SPECIFIC_D5 如表 9-13 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 9-13. MFR_SPECIFIC_D5 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	NIL	R	0h	此位未在硬件中实现。在写入操作期间会忽略此位的数据。在读取操作期间会返回 0。

表 9-13. MFR_SPECIFIC_D5 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
5-0	V_OVP2	R/W	3Fh	OVP2 阈值电压 0h = 4.00V 1h = 4.500V 2h = 5.000V 3h = 5.500V 4h = 6.000V 5h = 6.500V 6h = 7.000V 7h = 7.500V 8h = 8.000V 9h = 8.500V Ah = 9.000V Bh = 9.500V Ch = 10.000V Dh = 10.500V Eh = 11.000V Fh = 11.500V 10h = 12.000V 11h = 12.500V 12h = 13.000V 13h = 13.500V 14h = 14.000V 15h = 15.000V 16h = 16.000V 17h = 17.000V 18h = 18.000V 19h = 19.000V 1Ah = 20.000V 1Bh = 21.000V 1Ch = 22.000V 1Dh = 23.000V 1Eh = 24.000V 1Fh = 25.000V 20h = 26.000V 21h = 27.000V 22h = 28.000V 23h = 29.000V 24h = 30.000V 25h = 31.000V 26h = 32.000V 27h = 33.000V 28h = 34.000V 29h = 35.000V 2Ah = 36.000V 2Bh = 37.000V 2Ch = 38.000V 2Dh = 39.000V 2Eh = 40.000V 2Fh = 41.000V 30h = 42.000V 31h = 43.000V 32h = 44.000V 33h = 45.000V 34h = 46.000V 35h = 47.000V 36h = 48.000V 37h = 49.000V 38h = 50.000V 39h = 51.000V 3Ah = 52.000V 3Bh = 53.000V 3Ch = 54.000V 3Dh = 55.000V 3Eh = 56.000V

表 9-13. MFR_SPECIFIC_D5 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
				3Fh = 57.000V

9.12 MFR_SPECIFIC_D6 寄存器 (偏移 = D6h) [复位 = 15h]

MFR_SPECIFIC_D6 如表 9-14 所示。

返回到[汇总表](#)。

PS_Config0 功率级配置

表 9-14. MFR_SPECIFIC_D6 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-6	CONFIG_SYNC_PIN	R/W	0h	选择 SYNC 功能维持并行运行 0h = 上升沿输入同步 1h = 下降沿输入同步 2h = 从内部上升沿同步输出 3h = 从内部下降沿同步输出 (180 度相位)
5	EN_CONST_TDEAD	R/W	0h	强制对 SEL_MIN_DEADTIME_GDRV 的设置使用恒定死区时间。禁用最小 Tdead 的频率依赖性 0h = 禁用 1h = 启用
4	SEL_SCALE_DT	R/W	1h	调整栅极驱动器死区时间频率依赖性和 2MHz 设定值 0h = 禁用 1h = 启用
3-2	SEL_MIN_DEADTIME_GDRV	R/W	1h	定义栅极驱动器在 fsw = 2MHz 时的最短死区时间 0h = 10ns (无延迟) 1h = 20ns 2h = 40ns 3h = 60ns
1-0	BB_MIN_TIME_OFFSET	R/W	1h	调整栅极刷新的 BB 最短 Ton 或 Toff 时间 0h = 0.75 x 1h = 1 x 2h = 1.25 x 3h = 1.5 x

9.13 MFR_SPECIFIC_D7 寄存器 (偏移 = D7h) [复位 = E8h]

MFR_SPECIFIC_D7 如表 9-15 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 9-15. MFR_SPECIFIC_D7 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7	EN_VTHGD_DETECTION	R/W	1h	启用 Vth(GD) 检测，并将所选死区时间覆盖为自然时间 0h = 禁用 1h = 启用
6	SEL_FB_DIV20	R/W	1h	选择 20 作为内部 FB 分压器分压比 0h = DIV10 1h = DIV20
5-4	SEL_INDUC_DERATE	R/W	2h	选择 PSM 模式电感降额以达到斜率 0h = 禁用 1h = 20% 2h = 30% 3h = 40%
3-0	SEL_SLOPE_COMP	R/W	8h	选择斜率补偿电流与 RT 电流之比 0h = 0.125 1h = 0.25 2h = 0.375 3h = 0.5 4h = 0.625 5h = 0.75 6h = 0.875 7h = 1 8h = 1.5 9h = 2 Ah = 2.5 Bh = 3 Ch = 3.5 Dh = 4 Eh = 4.5 Fh = 5

9.14 MFR_SPECIFIC_D8 寄存器 (偏移 = D8h) [复位 = 04h]

MFR_SPECIFIC_D8 如表 9-16 所示。

返回到[汇总表](#)。

表 9-16. MFR_SPECIFIC_D8 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-4	CDC_GAIN	R/W	0h	选择 CDC 电压 (1V) 相对于 Vout 的增益 0h = 0 (Disable)% 1h = 2.50% 2h = 5% 3h = 7.5% 4h = 10% 5h = 12.5% 6h = 15% 7h = 17.5% 8h = 20% 9h = 22.5% Ah = 25% Bh = 27.5% Ch = 30% Dh = 32.5% Eh = 35% Fh = 37.5% 10h = 40% 11h = 42.5% 12h = 45% 13h = 47.5% 14h = 50% 15h = 52.5% 16h = 55% 17h = 57.5% 18h = 60% 19h = 62.5% 1Ah = 65% 1Bh = 67.5% 1Ch = 70% 1Dh = 72.5% 1Eh = 75% 1Fh = 77.5%
3-2	SEL_DRV1_SEQ	R/W	1h	选择 DRV 1 运行时序 0h = 拉至低电平/CP 在转换器运行关闭的情况下运行 1h = 拉至低电平/CP 在转换器运行时运行 2h = 强制激活 3h = 强制关闭
1-0	SEL_DRV1_SUP	R/W	0h	选择 DRV1 引脚的驱动器配置 0h = 开漏 (有效 = 拉至低电平) 1h = Vout 2h = VBIAS 3h = VCC2 (电荷泵驱动器)

9.15 IVP_VOLTAGE 寄存器 (偏移 = DAh) [复位 = EDh]

表 9-17 展示了 IVP_VOLTAGE。

返回到[汇总表](#)。

表 9-17. IVP_VOLTAGE 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
7-0	V_IVP	R/W	EDh	输入过压保护和调节阈值 0h = 4.75V 1h = 4.875V 2h = 5.000V 3h = 5.125V 4h = 5.250V 5h = 5.375V 6h = 5.500V 7h = 5.625V 8h = 5.750V 9h = 5.875V Ah = 6.000V Bh = 6.125V Ch = 6.250V Dh = 6.375V Eh = 6.500V Fh = 6.625V 10h = 6.750V 11h = 6.875V 12h = 7.000V 13h = 7.125V 14h = 7.250V 15h = 7.375V 16h = 7.500V 17h = 7.625V 18h = 7.750V 19h = 7.875V 1Ah = 8.000V 1Bh = 8.125V 1Ch = 8.250V 1Dh = 8.375V 1Eh = 8.500V 1Fh = 8.625V 20h = 8.750V 21h = 8.875V 22h = 9.000V 23h = 9.125V 24h = 9.250V 25h = 9.375V 26h = 9.500V 27h = 9.625V 28h = 9.750V 29h = 9.875V 2Ah = 10.000V 2Bh = 10.125V 2Ch = 10.250V 2Dh = 10.375V 2Eh = 10.500V 2Fh = 10.625V 30h = 10.750V 31h = 10.875V 32h = 11.000V 33h = 11.125V 34h = 11.250V 35h = 11.375V 36h = 11.500V 37h = 11.625V 38h = 11.750V 39h = 11.875V 3Ah = 12.000V 3Bh = 12.125V 3Ch = 12.250V 3Dh = 12.375V 3Eh = 12.500V 3Fh = 12.625V

表 9-17. IVP_VOLTAGE 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
				40h = 12.750V
				41h = 12.875V
				42h = 13.000V
				43h = 13.125V
				44h = 13.250V
				45h = 13.375V
				46h = 13.500V
				47h = 13.625V
				48h = 13.750V
				49h = 13.875V
				4Ah = 14.000V
				4Bh = 14.125V
				4Ch = 14.250V
				4Dh = 14.375V
				4Eh = 14.500V
				4Fh = 14.625V
				50h = 14.750V
				51h = 15.000V
				52h = 15.250V
				53h = 15.500V
				54h = 15.750V
				55h = 16.000V
				56h = 16.250V
				57h = 16.500V
				58h = 16.750V
				59h = 17.000V
				5Ah = 17.250V
				5Bh = 17.500V
				5Ch = 17.750V
				5Dh = 18.000V
				5Eh = 18.250V
				5Fh = 18.500V
				60h = 18.750V
				61h = 19.000V
				62h = 19.250V
				63h = 19.500V
				64h = 19.750V
				65h = 20.000V
				66h = 20.250V
				67h = 20.500V
				68h = 20.750V
				69h = 21.000V
				6Ah = 21.250V
				6Bh = 21.500V
				6Ch = 21.750V
				6Dh = 22.000V
				6Eh = 22.250V
				6Fh = 22.500V
				70h = 22.750V
				71h = 23.000V
				72h = 23.250V
				73h = 23.500V
				74h = 23.750V
				75h = 24.000V
				76h = 24.250V
				77h = 24.500V
				78h = 24.750V
				79h = 25.000V
				7Ah = 25.250V
				7Bh = 25.500V
				7Ch = 25.750V
				7Dh = 26.000V
				7Eh = 26.250V
				7Fh = 26.500V
				80h = 26.750V

表 9-17. IVP_VOLTAGE 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
				81h = 27.000V
				82h = 27.250V
				83h = 27.500V
				84h = 27.750V
				85h = 28.000V
				86h = 28.250V
				87h = 28.500V
				88h = 28.750V
				89h = 29.000V
				8Ah = 29.250V
				8Bh = 29.500V
				8Ch = 29.750V
				8Dh = 30.000V
				8Eh = 30.250V
				8Fh = 30.500V
				90h = 30.750V
				91h = 31.000V
				92h = 31.250V
				93h = 31.500V
				94h = 31.750V
				95h = 32.000V
				96h = 32.250V
				97h = 32.500V
				98h = 32.750V
				99h = 33.000V
				9Ah = 33.250V
				9Bh = 33.500V
				9Ch = 33.750V
				9Dh = 34.000V
				9Eh = 34.250V
				9Fh = 34.500V
				A0h = 34.750V
				A1h = 35.000V
				A2h = 35.250V
				A3h = 35.500V
				A4h = 35.750V
				A5h = 36.000V
				A6h = 36.250V
				A7h = 36.500V
				A8h = 36.750V
				A9h = 37.000V
				AAh = 37.250V
				ABh = 37.500V
				ACH = 37.750V
				ADh = 38.000V
				Aeh = 38.250V
				AFh = 38.500V
				B0h = 38.750V
				B1h = 39.000V
				B2h = 39.250V
				B3h = 39.500V
				B4h = 39.750V
				B5h = 40.000V
				B6h = 40.250V
				B7h = 40.500V
				B8h = 40.750V
				B9h = 41.000V
				BAh = 41.250V
				BBh = 41.500V
				BCh = 41.750V
				BDh = 42.000V
				BEh = 42.250V
				Bfh = 42.500V
				C0h = 42.750V
				C1h = 43.000V

表 9-17. IVP_VOLTAGE 寄存器字段说明 (续)

位	字段	类型	复位	说明
				C2h = 43.250V C3h = 43.500V C4h = 43.750V C5h = 44.000V C6h = 44.250V C7h = 44.500V C8h = 44.750V C9h = 45.000V CAh = 45.250V CBh = 45.500V CCh = 45.750V CDh = 46.000V CEh = 46.250V CFh = 46.500V D0h = 46.750V D1h = 47.000V D2h = 47.250V D3h = 47.500V D4h = 47.750V D5h = 48.000V D6h = 48.250V D7h = 48.500V D8h = 48.750V D9h = 49.000V DAh = 49.250V DBh = 49.500V DCh = 49.750V DDh = 50.000V DEh = 50.250V DFh = 50.500V E0h = 50.750V E1h = 51.000V E2h = 51.250V E3h = 51.500V E4h = 51.750V E5h = 52.000V E6h = 52.250V E7h = 52.500V E8h = 52.750V E9h = 53.000V EAh = 53.250V EBh = 53.500V ECh = 53.750V EDh = 54.000V EEh = 54.250V EFh = 54.500V F0h = 54.750V F1h = 55.000V F2h = 55.250V F3h = 55.500V F4h = 55.750V F5h = 56.000V F6h = 56.250V F7h = 56.500V F8h = 56.750V F9h = 57.000V FAh = 57.250V FBh = 57.500V FCh = 57.750V FDh = 58.000V FEh = 58.250V FFh = 58.500V

10 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

10.1 应用信息

LM851772-Q1 是一款宽输入电压同步同相降压/升压控制器，适用于输入电压高于或低于输出电压且需要稳定输出电压的应用。为了加快和简化外部电路的设计过程并便于选择元件，设计人员可下载全面的 [快速入门计算器](#)，以帮助为特定应用选择合适的元件。

10.2 典型应用




图 10-1. 典型应用的简化版原理图

10.2.1 设计要求

表 10-1 展示了一个典型设计示例的预期输入、输出和性能参数。

表 10-1. 设计参数

参数	值
V_I 最小值	9V
V_I 典型值 = V_I 启动电压	19.5V
V_I 最大值	48V
V_O 标称值	20V
P_O 最大值	100W

10.2.2 详细设计过程

10.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案

[点击此处](#)，使用 LM851772-Q1 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案。

1. 首先键入输入电压 (V_{IN})、输出电压 (V_{OUT}) 和输出电流 (I_{OUT}) 要求。
2. 使用优化器表盘，优化该设计的关键参数，如效率、占用空间和成本。
3. 将生成的设计与德州仪器 (TI) 其他可行的解决方案进行比较。

WEBENCH Power Designer 提供了定制原理图并罗列了实时价格和组件供货情况的物料清单。

在多数情况下，可执行以下操作：

- 运行电气仿真，观察重要波形以及电路性能
- 运行热性能仿真，了解电路板热性能
- 将定制原理图和布局方案以常用 CAD 格式导出
- 打印 PDF 格式的设计报告并与同事共享

有关 WEBENCH 工具的更多信息，请访问 www.ti.com/WEBENCH。

10.2.2.2 频率

LM851772-Q1 的开关频率由从 RT/SYNC 引脚连接到 AGND 的 R_T 电阻器设定。由 [方程式 26](#) 计算设置目标频率所需的 R_T 电阻器。 $f_{SW} = 600\text{kHz}$ 时，选择 $51.0\text{k}\Omega$ 的 1% 标准电阻。

$$R_{(RT)} = \frac{1}{32 \times 10^{-12} \times f_{SW}} = 52.08\text{k}\Omega \quad (26)$$

10.2.2.3 反馈分压器

由 [方程式 27](#) 计算反馈分压器：

$$R_{FB,top} = \frac{(V_{(VOUT)} - V_{(REF)})}{V_{(REF)}} \times R_{FB,bot} \quad (27)$$

为了获得 20V 输出，选择 $82.0\text{k}\Omega$ 的上端电阻器和 $4.3\text{k}\Omega$ 的下端电阻器。

[表 10-2](#) 概述了在常见输出电压下可选择的反馈分压电阻器。

表 10-2. $R_{FB,top} = 71.5\text{k}\Omega$ 时的 FB 引脚电阻分压器示例

V_O - 目标	$R_{FB,bot}$ - 计算	$R_{FB,bot}$ - E48 系列	V_O 标称值	FB 电阻器引起的误差
5V	$17.9\text{k}\Omega$	$17.8\text{k}\Omega$	5.02V	0.3%
9V	$8.94\text{k}\Omega$	$9.09\text{k}\Omega$	8.87V	-1.5%
12V	$6.50\text{k}\Omega$	$6.59\text{k}\Omega$	12.02V	0.1%
16V	$4.77\text{k}\Omega$	$4.87\text{k}\Omega$	15.68V	-2.0%
24V	$3.11\text{k}\Omega$	$3.16\text{k}\Omega$	23.63V	-1.6%
28V	$2.65\text{k}\Omega$	$2.61\text{k}\Omega$	28.39V	1.4%
36V	$2.04\text{k}\Omega$	$2.05\text{k}\Omega$	35.88V	-0.3%
42V	$1.74\text{k}\Omega$	$1.78\text{k}\Omega$	41.17V	-2.0%
48V	$1.50\text{k}\Omega$	$1.54\text{k}\Omega$	47.43V	-1.2%

10.2.2.4 电感器和电流检测电阻器选型

电感器的选择需考虑降压和升压运行模式以及支持的斜率补偿范围。由于电感器和电流检测电阻器互相影响，因此需要根据彼此进行选择。最好先设置电流检测电阻器以使平均电流电平为过流检测电平的 60%。该电平考虑了 20% 的电感器纹波 ΔI_L 以及 20% 的过流检测电平裕度。在最低输入电压下会出现最高电感器电流。

$$I_{L \text{ Peak, max, est.}} = \frac{V_{OUT}}{V_{IN, \min}} \times I_{OUT} \times 1.4 = 15.6A \quad (28)$$

使用以下公式计算检测电阻：

$$R_{CS} = \frac{V_{th} + (CSB - CSA)_{\text{nom}}}{I_{L \text{ Peak, max, est.}}} = 3.2m\Omega \quad (29)$$

可选择具有中等级斜率补偿的电感器，并按以下方式公式进行计算：

$$L = \frac{R_{CS} \times 625}{f_{SW}} = 3.35 \mu H \quad (30)$$

此外，可以根据降压和升压模式下的峰峰值电流纹波 ΔI_L 来选择电感器，具体情况取决于更好的降压或升压运行效率是否很重要。在最大输入电压下大约处于最大电感器电流的 60% 时，降压模式的目标电感为：

$$L_{BUCK} = \frac{(V_{IN(MAX)} - V_{OUT}) \times V_{OUT}}{0.6 \times I_{OUT(MAX)} \times f_{SW} \times V_{IN(MAX)}} = 6.48 \mu H \quad (31)$$

在最大输入电压下大约处于最大电感器电流的 30% 时，升压模式的目标电感为：

$$L_{BOOST} = \frac{V_{IN(MIN)}^2 \times (V_{OUT} - V_{IN(MIN)})}{0.3 \times I_{OUT(MAX)} \times f_{SW} \times V_{OUT}^2} = 2.48 \mu H \quad (32)$$

在此应用中选择了 3.3 μH 的电感器。

该配置中的电感峰值电流出现在最小输入电压下，且估计效率为 95% 时；由以下公式计算：

$$I_{L \text{ Peak Boost}} = \frac{V_{OUT} \times I_{OUT}}{\eta \times V_{IN, \min}} + \frac{V_{IN, \min} \times (V_{OUT} - V_{IN, \min})}{2 \times L \times f_{SW} \times V_{OUT}} = 12.9A \quad (33)$$

对于电流感应电阻器，通常认为 20% 的裕度能够为动态响应（例如负载阶跃调节）提供足够的余量。为了确保能够提供最大输出电流，采用最小的峰值电流限制阈值：

$$R_{CS} = \frac{V_{th} + (CSB - CSA)_{\min}}{I_{L \text{ Peak Boost}}} = 3.5m\Omega \quad (34)$$

选择 R_{CS} 标准值 = 2.5m Ω 的 2 倍，即 5m Ω 。通过将两个电阻并联，可降低寄生电感。 R_{CS} 中的最大功率耗散发生在 $V_{IN(MAX)}$ 时：

$$P_{R_{CS}(\text{Max})} = \left(\frac{V_{th} + (CSB - CSA)_{\max}}{R_{CS}} \right)^2 \times R_{CS} \times \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN(\text{Max})}} \right) = 0.704W \quad (35)$$

10.2.2.5 输出电容器

在升压模式下，输出电容器会出现高纹波电流。方程式 36 计算输出电容器 RMS 纹波电流：

$$I_{\text{COUT(RMS)}} = I_{\text{OUT}} \times \sqrt{\frac{V_{\text{OUT}}}{V_{\text{IN}}} - 1} \quad (36)$$

其中最小 V_{IN} 对应于最大电容器电流。

在此示例中，最大输出纹波 RMS 电流为 $I_{\text{COUT(RMS)}} = 5.5\text{A}$ 。3mΩ 输出电容器 ESR 会产生 33.3mV 的输出纹波电压，由以下公式计算：

$$\Delta V_{\text{RIPPLE(ESR)}} = \frac{I_{\text{OUT}} \times V_{\text{OUT}}}{V_{\text{IN(MIN)}}} \times \text{ESR} \quad (37)$$

80μF 输出电容器会产生 115mV 的电容纹波电压，由以下公式计算：

$$\Delta V_{\text{RIPPLE(COUT)}} = \frac{I_{\text{OUT}} \times \left(1 - \frac{V_{\text{IN(MIN)}}}{V_{\text{OUT}}}\right)}{C_{\text{OUT}} \times f_{\text{SW}}} \quad (38)$$

通常情况下，需要使用陶瓷电容器和大容量电容器的组合来提供低 ESR 和高纹波电流容量。节 10.2 展示了典型应用中的 C_{OUT} 的良好起点。

10.2.2.6 输入电容器

在降压模式下，输入电容器可提供高纹波电流。输入电容器的 RMS 电流的计算公式如下：

$$I_{\text{CIN(RMS)}} = I_{\text{OUT}} \times \sqrt{D \times (1 - D)} \quad (39)$$

最大 RMS 电流出现在 $D = 0.5$ 时，因此 $I_{\text{CIN(RMS)}} = I_{\text{OUT}} / 2 = 2.5\text{A}$ 。陶瓷电容器与大容量电容器的组合可为高 di/dt 电流提供短路径，并降低输出电压纹波。图 10-1 展示了典型应用中的 C_{IN} 的良好起点。

10.2.2.7 斜率补偿

为了实现稳定的电流环路运行并避免次谐波振荡，需根据方程式 40 选择斜率电阻器。

为了计算斜率补偿的 m_{SC} 值，应使用在最大电感电流（由电流限制设定）下的有效电感。当 R_{CS} 为 2.5mΩ 时，电流限制设置为 20A（典型值）。对于所使用的电感器，其电感在该峰值电流下会降至 $L_{\text{eff}} = 2.5\mu\text{H}$ 。

$$m_{\text{SC}} = \frac{R_{\text{CS}}}{f_{\text{SW}} \times L_{\text{eff}}} \times 625 = 1.04 \quad (40)$$

必须选择次高值，即 1.5，然后通过 R_{CFG1} 或 I2C 接口进行设置。

该斜率补偿会导致“无差拍”运行情况，这种情况下，电流环路干扰会在一个开关周期内消失。理论上，电流模式环路是稳定的，其斜率为“无差拍”斜率的一半（已在方程式 40 中计算的斜率电阻值中予以考虑）。 m_{SC} 值越大，斜率信号就越大，因此在切换区域的抗噪性越好（ V_{IN} 约等于 V_{OUT} ）。不过，较大的斜率信号会限制在给定的输出电压、开关频率和电感器条件下可实现的输入电压范围。在此设计中选择 1.5 的斜率补偿系数（请参阅配置引脚 CFG2），以便实现更好的切换区域行为，同时仍提供所需的 V_{IN} 范围。

电感器降额约为 24%，可以使用 30% 的降额设置（请参阅“配置引脚 CFG3”）或通过 I2C 进行设置。

10.2.2.8 UVLO 分频器

UVLO 电阻分压器需要必须设计为导通电压低于 8.7V。根据 [方程式 41](#)，选择 $R_{UVLO,top} = 75k\Omega$ 可得出 UVLO 迟滞为 0.375V。使用以下公式选择下端 UVLO 电阻器：

$$V_{(VIN, IT+, UVLO)} = V_{T+(UVLO)} \times \left(1 + \frac{R_{UVLO,top}}{R_{UVLO,bot}}\right) + R_{UVLO,top} \times I_{UVLO} \quad (41)$$

为 $R_{UVLO,bot}$ 选择标准值 12.4k Ω 。

为了在更低输入电压下运行而对 UVLO 阈值进行编程时，请选择栅极（米勒）平坦电压低于最小 V_{IN} 的 MOSFET。

10.2.2.9 软启动电容器

软启动时间通过软启动电容器进行编程。由 [方程式 42](#) 计算 C_{SS} 和软启动时间之间的关系：

$$C_{SS} = \frac{I_{SS} \times t_{SS}}{V_{Ref}} = 18 \text{ nF} \quad (42)$$

$C_{SS} = 18\text{nF}$ 时，软启动时间为 1.8ms。

10.2.2.10 nRST 和 EN/UVLO 上拉电阻选型

流入 nRST 和 EN/UVLO（以 $V(BIAS)$ 为基准）的最大组合上拉电流必须限制为 400 μA 。电流通过齐纳二极管流入器件，该二极管对这两个引脚进行钳位，以保护这两个引脚免受 BIAS 引脚电压的影响。

其中：

- 将 400 μA 的电流均分，为两个引脚各分配 200 μA
- 本示例采用的最大输入电压为 80V
- 例如，当 BIAS 在启动和待机模式期间连接到 VOUT 时，BIAS 为 0V 的假设适用

nRST 的限流电阻 R_{nRST} 可通过以下公式来计算：

$$R_{nRST} = \frac{V_{IN,max} - V_{BIAS,Zener}}{I_{nRST}} = \frac{80V - 8V}{200\mu A} = 360k\Omega \quad (43)$$

由于先前计算出的用于 EN/UVLO 引脚的高侧电阻低于上述计算出的最小电阻，而该最小电阻器在本示例中也是该引脚所必需的，因此可以使用一个齐纳二极管（例如具有 4.1V 齐纳电压的齐纳二极管）来限制该引脚上的最大电压，以保持该引脚上的电压低于相对于 BIAS 的钳位电压。

10.2.2.11 MOSFET QH1 和 QL1

输入侧 MOSFET QH1 (Q1) 和 QL1 (Q2) 需要承受 48V 的最大输入电压。此外，MOSFET 必须能够承受开关过程中 SW1 节点上的瞬态电压尖峰。因此，QH1 和 QL1 的额定电压需要为 58V 或更高。MOSFET 的栅极平坦电压需要小于转换器的最小输入电压，否则，MOSFET 在启动或过载状况下不会完全增强。

升压模式下 QH1 中的功率损耗根据以下公式进行近似计算：

$$P_{COND(QH1)} = \left(I_{OUT} \times \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right)^2 \times R_{DS,On(QH1)} \quad (44)$$

降压模式下 QH1 中的功率损耗分别由 [方程式 45](#) 和 [方程式 46](#) 给出的导通损耗和开关损耗分量组成：

$$P_{COND(QH1)} = \left(I_{OUT} \times \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right)^2 \times R_{DS,On(QH1)} \quad (45)$$

$$P_{SW(QH1)} = \frac{1}{2} \times V_{IN} \times I_{OUT} \times (t_r + t_f) \times f_{SW} \quad (46)$$

上升 (t_r) 和下降 (t_f) 时间基于 MOSFET 数据表信息或在实验室中进行测量。通常, $R_{DS(on)}$ 较小 (导通损耗较小) 的 MOSFET 具有较长的上升和下降时间 (开关损耗较大)。

以下公式给出降压运行模式下 QL1 中的功率损耗:

$$P_{COND(QL1)} = \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right) \times I_{OUT}^2 \times R_{DS, On(QL1)} \quad (47)$$

10.2.2.12 MOSFET QH2 和 QL2

输出侧 MOSFET QH2 (Q4) 和 QL2 (Q3) 会看到 48V 的输出电压以及开关期间 SW2 上出现的额外瞬态尖峰。因此, QH2 和 QL2 的额定电压必须为 58V 或更高。MOSFET 的栅极平坦电压需要小于转换器的最小输入电压, 否则, MOSFET 在启动或过载状况下不会始终完全增强。

以下公式计算降压运行模式下 QH2 中的功率损耗:

$$P_{COND(QH2)} = I_{OUT}^2 \times R_{DS, On(QH2)} \quad (48)$$

升压运行模式下 QL2 中的功率损耗由以下公式分别给出的导通损耗和开关损耗分量组成:

$$P_{COND(QL2)} = \left(1 - \frac{V_{IN}}{V_{OUT}}\right) \times \left(I_{OUT} \times \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right)^2 \times R_{DS, On(QL2)} \quad (49)$$

和

$$P_{SW(QL2)} = \frac{1}{2} \times V_{OUT} \times \left(I_{OUT} \times \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right) \times (t_r + t_f) \times f_{SW} \quad (50)$$

上升 (t_r) 和下降 (t_f) 时间可根据 MOSFET 数据表获取, 或通过实验室实测获得。通常, $R_{DS(on)}$ 较小 (导通损耗较小) 的 MOSFET 具有较长的上升和下降时间 (开关损耗较大)。

以下公式给出升压运行模式下 QH2 中的功率损耗。

$$P_{COND(QH2)} = \frac{V_{IN}}{V_{OUT}} \times \left(I_{OUT} \times \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right)^2 \times R_{DS, On(QH2)} \quad (51)$$

10.2.2.13 环路补偿

本节介绍 LM851772-Q1 降压/升压控制器的控制环路补偿设计过程。LM851772-Q1 主要以降压或升压模式运行, 由一个转换区域隔开, 因此该控制环路设计需要同时考虑降压和升压工作模式。然后, 根据从环路稳定性角度来看具有更严格限制的模式来最终选择补偿方式。通常, 对于设计为同时深入降压和升压工作区域的转换器而言, 由于升压模式下存在右半平面零点 (RHPZ), 升压补偿设计具有更严格的限制。

以下公式给出升压功率级输出极点位置:

$$f_{p1(boost)} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{2}{R_{OUT} \times C_{OUT}} \right) = 995\text{Hz} \quad (52)$$

其中

- $R_{OUT} = 5.0\Omega$ 对应于 5.0A 的最大负载。

以下公式给出升压功率级 ESR 零点位置:

$$f_{z1} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{R_{ESR} \times C_{OUT}} \right) = 73.7\text{kHz} \quad (53)$$

以下公式给出升压功率级 RHP 零点位置:

$$f_{RHP} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{R_{OUT} \times (1 - D_{MAX})^2}{L_1} \right) = 39.1 \text{ kHz} \quad (54)$$

其中

- D_{MAX} 是最小 V_{IN} 时的最大占空比。

以下公式给出降压功率级输出极点位置：

$$f_{p1(buck)} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{R_{OUT} \times C_{OUT}} \right) = 497 \text{ Hz} \quad (55)$$

降压功率级 ESR 零点位置与升压功率级 ESR 零点相同。

方程式 54 表明，RHP 零点是限制可实现带宽的主要因素。为了实现稳健的设计，交叉频率需要小于 RHP 零点频率的 1/3。给定 RHP 零点的位置后，升压运行模式下的合理目标带宽约为 8kHz：

$$f_{bw} = 8 \text{ kHz} \quad (56)$$

对于某些功率级，升压 RHP 零点的限制没有那么严格，这种情况在升压最大占空比 (D_{MAX}) 很小时发生，或者当使用非常小的电感器时发生。在这些情况下，应将 RHP 零点 ($f_{RHP} / 3$) 施加的限制与开关频率的 1/20 进行比较，然后使用两个值中的较小者作为可实现的带宽。

补偿零点设置为升压输出极点频率的 1.5 倍。请注意，这种情况下会使零点为降压输出极点频率的三倍，这样会在降压环路交叉之前产生大约 30 度的相位损耗，并在升压环路的中间频率下产生 15 度的相位损耗：

$$f_{ZC} = 1.5 \text{ kHz} \quad (57)$$

以下公式计算补偿增益电阻 R_{C1} ：

$$R_{C1} = \frac{2\pi \times f_{bw}}{g_{mEA}} \times \frac{R_{FB1} + R_{FB2}}{R_{FB2}} \times \frac{A_{CS} \times R_{CS} \times C_{OUT}}{1 - D_{MAX}} \times \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_{bw}}{f_{RHP}} \right)^2}} = 7.4 \text{ k}\Omega \quad (58)$$

其中

- D_{MAX} 是降压模式下最小 V_{IN} 时的最大占空比。
- A_{CS} 是电流检测放大器增益：10。

然后由以下公式计算补偿电容 C_{C1}

$$C_{C1} = \frac{1}{2\pi \times f_{ZC} \times R_{C1}} = 14.5 \text{ nF} \quad (59)$$

补偿元件标准值选取为 $R_{C1} = 7.32 \text{ k}\Omega$ 和 $C_{C1} = 15 \text{ nF}$ 。

使用与 R_{C1} 和 C_{C1} 并联的电容器 (C_{C2}) 来确定高频极点 (f_{pc2}) 的位置。将该极点的频率设置为 f_{bw} 的 7 到 10 倍，以便衰减 COMP 上的开关纹波和噪声，同时避免在交叉频率下出现过多的相位损耗。对于目标 $f_{pc2} = 98 \text{ kHz}$ ，由方程式 60 计算 C_{C2} ：

$$C_{C2} = \frac{1}{2\pi \times f_{pc2} \times R_{C1}} = 263 \text{ pF} \quad (60)$$

为 C_{C2} 选择 270pF 的标准值。这些值为补偿设计提供了一个良好的起点。每个设计都需在实验室调优，以便在整个工作范围内的稳定性裕度和瞬态响应时间之间实现理想的平衡。

10.2.2.14 外部元件选型

表 10-3. 典型应用的元件示例

基准	说明	器件型号
R_{COMP}	7.15k Ω	
C_{COMP1}	12nF、50V 陶瓷电容器	
C_{COMP2}	220pF、50V 陶瓷电容器	
C_{SS}	20nF、50V 陶瓷电容器或 20nF、80V 陶瓷电容器	
$R_{FB,top}$	82.0k Ω	
$R_{FB,bot}$	4.3k Ω	
R_{nFLT}	10k Ω	
$C_{ILIMCOMP}$	82k Ω	
C_{IN1}	2 个 10 μ F、100V 陶瓷电容器	C3225X7R2A106K250AC
C_{IN2}	3 个 27 μ F、63V 铝电容器	A768KE276M1JLAE054
M_1	N 沟道 60V MOSFET, $R_{DS(on)} = 4.2m \Omega$	ISZ034N06LM5ATMA1
M_2	N 沟道 60V MOSFET, $R_{DS(on)} = 4.2m \Omega$	ISZ034N06LM5ATMA1
M_3	N 沟道 60V MOSFET, $R_{DS(on)} = 4.2m \Omega$	ISZ034N06LM5ATMA1
M_4	N 沟道 60V MOSFET, $R_{DS(on)} = 4.2m \Omega$	ISZ034N06LM5ATMA1
R_{CS}	2.5m Ω	2xKRL2012E-M-R005F-T5
L_1	3.3 μ H, DCR = 5.7m Ω	XGL1060-332MEC
C_{OUT1}	6 个 10 μ F、100V 陶瓷电容器	C3225X7R2A106K250AC
C_{OUT2}	2 个 100 μ F、63V 铝电解电容器	A768KE276M1JLAE054
R_{SNS}	10m Ω	KRL2012E-C-R010F-T05
C_{BST1}	0.1 μ F、50V 陶瓷电容器	GCM155R71H104KE02D
C_{BST2}	0.1 μ F、50V 陶瓷电容器	GCM155R71H104KE02D
C_{VCC}	22 μ F、10V 陶瓷电容器	GRT188R61A226ME13D
$R_{UVLO,top}$	75k Ω	
$R_{UVLO,bot}$	12.4k Ω	
R_{CFG2}	8.3k Ω	
R_{RT}	51k Ω	

10.2.3 应用曲线

$R_{(COMP)} = 20k\Omega$, $C_{(COMP)} = 2.1nF$, $C_{(HF)} = 50pF$ (除非另有说明)




图 10-2. 效率与 I_O 间的关系 (MODE = 0V, $V_O = 12V$)




图 10-3. 效率与 I_O 间的关系 (MODE = VCC2, $V_O = 12V$)




图 10-4. 效率与 V_I 间的关系 ($V_O = 12V$, $I_O = 5A$)




图 10-5. 效率与 V_I 间的关系 ($V_O = 20V$, $I_O = 5A$)




图 10-6. 效率与 V_I 间的关系 ($V_O = 48V$, $I_O = 5A$)




图 10-7. PCM 效率与 V_I 间的关系 ($V_{(PCM,low)} = 11V$, $V_{(PCM,high)} = 13V$, $I_O = 5A$, MODE = VCC2)

10.2.3 应用曲线 (续)

$R_{(COMP)} = 20k\Omega$, $C_{(COMP)} = 2.1nF$, $C_{(HF)} = 50pF$ (除非另有说明)




图 10-8. 电感器电流升压模式 ($V_{(VIN)} = 5V$, $V_{(VOUT)} = 12V$, $I_O = 5A$, $MODE = VCC2$)




图 10-9. 电感器电流降压/升压模式 ($V_{(VIN)} = 12V$, $V_{(VOUT)} = 12V$, $I_O = 5A$, $MODE = VCC2$)




图 10-10. 电感器电流降压模式 ($V_{(VIN)} = 36V$, $V_{(VOUT)} = 12V$, $I_O = 5A$, $MODE = VCC2$)




图 10-11. 电感器电流升压模式 ($V_{(VIN)} = 5V$, $V_{(VOUT)} = 12V$, $I_O = 0.05A$, $MODE = GND$)




图 10-12. 电感器电流升压模式 ($V_{(VIN)} = 12V$, $V_{(VOUT)} = 12V$, $I_O = 0.05A$, $MODE = GND$)




图 10-13. 电感器电流升压模式 ($V_{(VIN)} = 36V$, $V_{(VOUT)} = 12V$, $I_O = 0.05A$, $MODE = GND$)

10.2.3 应用曲线 (续)

$R_{(COMP)} = 20k\Omega$, $C_{(COMP)} = 2.1nF$, $C_{(HF)} = 50pF$ (除非另有说明)




图 10-14. 器件启动 ($V_{(VIN)} = 12V$, $V_{(VOUT)} = 12V$, $I_O = 5A$, $MODE = VCC2$)




图 10-15. 器件关断 (启用放电, $V_{(VIN)} = 12V$, $V_{(VOUT)} = 12V$, $I_O = 0A$, $MODE = GND$)




图 10-16. 输入电压斜坡 ($V_{(VIN)} = 14V \leftrightarrow 24V$, $V_{(VOUT)} = 24V$, $I_O = 5A$, $MODE = GND$)




图 10-17. SCP ($V_{(VIN)} = 12V$, $V_{(VOUT)} = 12V$, $I_O = \text{短路}$, $MODE = VCC2$)




图 10-18. 负载瞬态 ($V_{(VIN)} = 12V$, $V_{(VOUT)} = 24V$, $I_O = 0.5A \leftrightarrow 5A$, $MODE = VCC2$)




图 10-19. 负载瞬态 ($V_{(VIN)} = 24V$, $V_{(VOUT)} = 24V$, $I_O = 0.5A \leftrightarrow 5A$, $MODE = VCC2$)

10.2.3 应用曲线 (续)

$R_{(COMP)} = 20k\Omega$, $C_{(COMP)} = 2.1nF$, $C_{(HF)} = 50pF$ (除非另有说明)




图 10-20. 负载瞬态 ($V_{(VIN)} = 36V$, $V_{(VOUT)} = 24V$, $I_O = 0.5A \leftrightarrow 5A$, $MODE = VCC2$)




图 10-21. 负载瞬态 ($V_{(VIN)} = 12V$, $V_{(VOUT)} = 24V$, $I_O = 0.5A \leftrightarrow 5A$, $MODE = GND$)




图 10-22. 负载瞬态 ($V_{(VIN)} = 24V$, $V_{(VOUT)} = 24V$, $I_O = 0.5A \leftrightarrow 5A$, $MODE = GND$)




图 10-23. 负载瞬态 ($V_{(VIN)} = 36V$, $V_{(VOUT)} = 24V$, $I_O = 0.5A \leftrightarrow 5A$, $MODE = GND$)




图 10-24. 平均输出电流限值 ($V_{(VIN)} = 12V$, $V_{(VOUT)} = 12V$, $I_O = 0.5A \leftrightarrow 5A$, $MODE = VCC2$, $ILIM_THRESHOLD = 0x28 (2A)$)




图 10-25. 平均输出电流限值 ($V_{(VIN)} = 6V$, $V_{(VOUT)} = 12V$, $I_O = 0.5A \leftrightarrow 5A$, $MODE = VCC2$, $ILIM_THRESHOLD = 0x28 (2A)$)

10.3 系统示例

10.3.1 具有电源路径的 USB PD 源




图 10-26. 具有电源路径的 USB PD 源的简化原理图

10.3.2 并行 (多相) 运行




图 10-27. 两相运行的简化版原理图

10.3.3 无线充电电源




图 10-28. 无线充电电源的简化版原理图

10.4 电源相关建议

LM851772-Q1 设计为在宽输入电压范围内工作。器件不得与特性不符合 *绝对最大额定值* 和 *推荐运行条件* 的输入电源一起使用。应选择能够向满载稳压器提供所需输入电流的电源。可以使用 [方程式 61](#) 来估算平均输入电流。

$$I_I = \frac{P_O}{V_I \eta} \quad (61)$$

其中

- η 表示效率。

如果该器件通过长导线或具有大阻抗的 PCB 布线连接到输入电源，则需要特别谨慎来实现稳定的性能。输入电缆的寄生电感和电阻可能对转换器运行产生不利影响。寄生电感与低 ESR 陶瓷输入电容相结合，构成一个欠阻尼谐振电路。在某些情况下，每次输入电源开关循环时，该电路可能在 VIN 处产生过压瞬态。寄生电阻会在负载瞬变期间导致输入电压下降。若要解决此类问题，一种做法是缩短输入电源与稳压器之间的距离，并将铝或钽输入电容器与陶瓷电容器并联使用。电解电容器的中等 ESR 有助于抑制输入谐振电路并减少任何电压过冲。控制器功率级之前通常使用一个 EMI 输入滤波器。除非经过精心设计，否则 EMI 输入滤波器可能导致系统不稳定以及前述一些影响。

10.5 布局

10.5.1 布局指南

10.5.1.1 功率级布局

输入电容器、输出电容器和 MOSFET 是降压/升压稳压器功率级的构成元件，并通常放在 PCB 的顶面上。在利用任何系统级空气流动时，可以尽可能发挥对流热传递的优势。在双面 PCB 布局中，小信号元件通常放置在底部。至少插入一个内部平面并接地以实现屏蔽，并使小信号走线与嘈杂的电源走线分离开。

直流/直流稳压器具有多个高电流环路。尽可能地减小这些环路的面积，以抑制产生的开关噪声并优化开关性能。

- 要尽可能缩小的最重要环路区域是以下两个路径：一个路径从输入电容器到降压高侧和低侧 MOSFET，再返回输入电容器的接地连接；另一个路径从输出电容器到升压高侧和低侧 MOSFET 并返回到输出电容器的接地连接。将电容器的负极端子连接到低侧 MOSFET (接地端) 的源极附近。同样，将一个或多个电容器的正极端子连接到两个环路高侧 MOSFET 的漏极附近。
- 除了遵循上述建议外，还应遵循 MOSFET 制造商建议的任何 MOSFET 布局注意事项，包括焊盘几何形状和焊锡膏模版设计。

10.5.1.2 栅极驱动器布局

LM851772-Q1 高侧和低侧栅极驱动器具有短传播延迟、频率相关的死区时间控制和低阻抗输出级，能够提供很大的峰值电流以及很短的上升和下降时间，从而有助于外部功率 MOSFET 以极快的速度进行导通和关断转换。如果布线长度未控制得当，那么极高的 di/dt 可能会导致无法接受的振铃。尽可能地减少杂散或寄生栅极环路电感是优化栅极驱动开关性能的关键，因为无论是与 MOSFET 栅极电容谐振的串联栅极电感，还是共源电感 (栅极和功率回路常见)，都会提供与栅极驱动命令相反的负反馈补偿，从而导致 MOSFET 开关时间延长。

从栅极驱动器输出 (HO1 和 HO2) 到高侧 MOSFET 相应栅极的连接需要尽可能短，从而减少串联寄生电感。以差分对形式将 HO1 和 HO2 以及 SW1 和 SW2 栅极迹线从器件引脚布线到高侧 MOSFET，从而通过减少环路面积来利用磁通抵消。

从栅极驱动器输出 (LO1 和 LO2) 到低侧 MOSFET 相应栅极的连接需要尽可能短，从而减少串联寄生电感。以差分对形式将 LO1 和 LO2 以及 PGND 栅极迹线从器件引脚布线到低侧 MOSFET，从而通过减少环路面积来利用磁通抵消。

尽可能缩短从 VCC、HB1 和 HB2 引脚通过其各自电容器的电流环路路径，因为这些电容器会提供高瞬时电流。

10.5.1.3 控制器布局

将控制器尽可能地靠近功率 MOSFET 放置以最大限度地缩短栅极驱动器布线长度，如此一来，与模拟和反馈信号以及电流检测相关的分量便可以通过如下方式加以考虑：

- 分离电源和信号迹线，并使用接地平面来提供噪声屏蔽。
- 将与 COMP、FB、SLOPE、SS/ATRK 和 RT 相关的所有敏感模拟布线和元件放置在远离如下高压开关节点的位置，以避免相互耦合：
 - SW1
 - SW2
 - HO1
 - HO2
 - LO1
 - LO2
 - HB1
 - HB2
- 使用内部层作为接地平面。特别注意将反馈 (FB) 迹线与电源迹线和元件隔离开来。
- 以差分对形式布放 CSA 和 CSB 以及 ISNSP 和 ISNSN 迹线，从而更大限度地减少噪声拾取，并使用开尔文连接方式连接到适用的分流电阻器。
- 将上反馈电阻器和下反馈电阻器靠近 FB 引脚放置，从而使 FB 迹线尽可能短。将迹线从上反馈电阻器布放到输出电压感测点上。
- 使用一个公共接地节点进行电源接地，并使用另一个公共接地节点进行模拟接地，以尽可能降低接地噪声的影响。在靠近 IC 其中一个接地引脚的任意位置连接这些接地节点。
- HTSSOP 封装提供了一种通过封装底部外露散热焊盘实现半导体芯片散热的方式。虽然封装的外露焊盘并不直接连接到封装的任何引线，但会以热连接的方式连接至该器件的基板（接地端）。这种设计可显著提升散热性能。在 PCB 设计中加入导热焊盘、散热过孔以及接地层，对完善散热系统至关重要。

10.5.2 布局示例




图 10-29. LM851772-Q1 简化版顶层示例

11 器件和文档支持

11.1 器件支持

11.1.1 开发支持

11.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案

[点击此处](#)，使用 LM851772-Q1 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案。

1. 首先键入输入电压 (V_{IN})、输出电压 (V_{OUT}) 和输出电流 (I_{OUT}) 要求。
2. 使用优化器表盘，优化该设计的关键参数，如效率、占用空间和成本。
3. 将生成的设计与德州仪器 (TI) 其他可行的解决方案进行比较。

WEBENCH Power Designer 提供了定制原理图并罗列了实时价格和组件供货情况的物料清单。

在多数情况下，可执行以下操作：

- 运行电气仿真，观察重要波形以及电路性能
- 运行热性能仿真，了解电路板热性能
- 将定制原理图和布局方案以常用 CAD 格式导出
- 打印 PDF 格式的设计报告并与同事共享

有关 WEBENCH 工具的更多信息，请访问 www.ti.com/WEBENCH。

11.2 文档支持

11.2.1 相关文档

德州仪器 (TI)，[LM851772-Q1 功能安全 FIT 率和 FMD](#)

11.3 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

11.4 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

11.5 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

WEBENCH® is a registered trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

11.6 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

11.7 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

12 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (June 2026) to Revision A (September 2026)	Page
• 将文档状态从“预告信息”更改为“量产数据”	1
• 更新了文档标题.....	1
• 在特性列表中添加了功能安全文档的链接.....	1
• 在特性列表中添加了 WEBENCH 的链接.....	1
• 在特性列表中添加了 AEC-Q100 合格文本.....	1
• 在表 5-1 中为 nRST 引脚和 EN/UVLO 引脚限流电阻器添加了注释.....	4
• 在表 5-1 中为 VCC1 电容器添加了注释.....	4
• 添加了 2V 设置下的 Vo 精度.....	9
• 添加了典型特性图：VCC2 LDO 输出电压与 VCC2 负载电流的关系 $V_{(VIN)} = 12V$, $V_{(BIAS)} = 0V$	16
• 添加了典型特性图：VCC2 LDO 输出电压与 VIN 电压的关系 $V_{(BIAS)} = 0V$	16
• 添加了典型特性图：VCC2 LDO 输出电压与 VIN 电压的关系 $V_{(BIAS)} = 0V$	16
• 更新了典型特性图：流入 VIN 的关断电流与温度间的关系 $V_{EN/UVLO} = 0V$, $V_{(VIN)} = 12V$, $V_{(BIAS)} = 0V$	16
• 更新了典型特性图：流入 VIN 的待机电流与温度的关系 $V_{(BIAS)} = 3.5V$, $V_{(VIN)} = 12V$	16
• 在电缆压降补偿 (CDC) 部分中将 CDC 引脚电压范围更新为 2V.....	45
• 向表 8-4 添加了 EN_VDET 选项.....	46
• 向表 8-3 添加了默认 NVM 设置 1.5.....	46
• 在表 8-4 中将电阻值更新为 E48 系列.....	46
• 更新了 UVLO 分压器部分，将公式中的符号与电气特性部分保持一致.....	86
• 在相关文档部分更新了功能安全文档的链接.....	100

13 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
LM851772QRHARQ1	Active	Production	VQFN (RHA) 40	4000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 150	LM851772 QRHARQ1


- (1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).
- (2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.
- (3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.
- (4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.
- (5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.
- (6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.


TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
LM851772QRHARQ1	VQFN	RHA	40	4000	330.0	16.4	6.3	6.3	1.1	12.0	16.0	Q2

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
LM851772QRHARQ1	VQFN	RHA	40	4000	360.0	360.0	36.0

GENERIC PACKAGE VIEW


RHA 40



VQFN - 1 mm max height

6 x 6, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.





4226650/A 03/2021

NOTES:


1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

EXAMPLE BOARD LAYOUT


RHA0040N

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 15X



SOLDER MASK DETAILS

4226650/A 03/2021

NOTES: (continued)


4. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/sluea271).
5. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. If any vias are implemented, refer to their locations shown on this view. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

RHA0040N

VQFN - 1 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD



SOLDER PASTE EXAMPLE
 BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
 SCALE: 15X

EXPOSED PAD 41
 75% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE

4226650/A 03/2021

NOTES: (continued)

6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月