

User's Guide

使用 AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434、AM2432、 AM2431 (ALV、ALX) 处理器系列的定制电路板设计硬件设计 注意事项

**摘要**

定制电路板设计硬件设计注意事项用户指南概述了定制电路板设计人员在使用 AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 (ALV) 和 AM2434、AM2432、AM2431 (ALV、ALX) 系列处理器设计定制电路板时建议遵循的设计注意事项。本用户指南可用作定制电路板设计不同阶段的指南（由定制电路板设计人员提供）。

备注

对于 AM64x ALV (FCBGA (441 引脚) 和 AM243x ALV (FCBGA [带盖] (441 引脚) 、 AM243x ALX (FCCSP [SIP] (293 引脚)) 封装，可以参阅定制电路板设计硬件设计注意事项用户指南。

有关可用处理器封装配套资料支持的信息，请参阅以下常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM64x \(AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411\)和 AM243x \(AM2434、AM2432、AM2431 — ALV、ALX\) 定制电路板硬件设计 — 可用的器件封装和支持的配套资料](#)

如需了解差异，请参阅 AM243x 数据表中的器件比较表；同时，参考通常支持的外设的硬件设计注意事项。

此外，还提供了以下项的链接（[TI.com](#) 产品页面）：处理器产品页面、处理器相关配套资料、E2E 上发布的与处理器和处理器外设相关的常见问题解答，以及定制电路板设计期间常用的参考文档。定制电路板设计人员可在定制电路板设计过程中参考这些链接，以更大限度地减少设计错误、优化设计工作、减少电路板制造迭代并优化项目时间安排。

内容

1 简介	3
1.1 开始定制电路板设计之前的准备工作	3
1.2 处理器特定 SDK	3
1.3 外设电路实现 — 处理器系列间的兼容性	5
1.4 选择所需的处理器 OPN (可订购器件型号)	5
1.5 技术文档	6
1.6 定制电路板设计文档	8
1.7 定制电路板设计期间与处理器和处理器外设设计相关的疑问	8
2 定制电路板设计方框图	9
2.1 开发定制电路板设计方框图	9
2.2 配置引导模式	9
2.3 配置处理器引脚功能 (PinMux 配置)	11
3 电源	11
3.1 电源架构	11
3.2 处理器电源轨 (工作电压)	12
3.3 电源滤波	15
3.4 电源去耦和大容量电容	15
3.5 电源时序	17

目录

3.6 电源诊断 (使用处理器支持的外部输入电压监控器)	17
3.7 电源诊断 (使用外部监控电路 (器件) 进行监控)	17
3.8 定制电路板电流要求估算和电源尺寸确定.....	17
4 处理器时钟 (输入和输出)	18
4.1 处理器时钟 (外部晶体或外部振荡器)	18
4.2 处理器时钟输出.....	19
4.3 时钟树工具.....	19
5 JTAG (联合测试行动组)	19
5.1 JTAG/仿真.....	20
6 配置 (处理器) 和初始化 (处理器和器件)	21
6.1 处理器复位.....	21
6.2 处理器引导模式配置输入的锁存.....	22
6.3 附加器件的复位.....	23
6.4 看门狗计时器.....	23
7 处理器 — 外设连接.....	23
7.1 支持的处理器内核和 MCU 内核.....	24
7.2 跨域选择外设.....	24
7.3 存储器控制器 (DDRSS).....	24
7.4 媒体和数据存储接口 (MMC0、MMC1、OSPI0/QSPI0 和 GPMCO)	25
7.5 以太网接口.....	27
7.6 通用串行总线 (USB) 子系统.....	28
7.7 外围组件快速互连 (PCIe) 子系统.....	28
7.8 通用连接外设.....	29
7.9 模数转换器 (ADC0).....	32
7.10 不使用时处理器电源引脚、IO 和外设的连接.....	33
7.11 EVM 或 SK 特定电路实现 (重复使用)	34
8 处理器 IO (LVCMOS 或 SDIO 或开漏、失效防护型 IO 缓冲器) 的接口连接及仿真.....	34
8.1 IBIS 模型.....	34
8.2 IBIS-AMI 模型.....	36
9 处理器电流消耗和散热分析.....	36
9.1 功耗估算.....	36
9.2 不同电源轨的最大电流额定值.....	37
9.3 支持的器件功耗状态.....	37
9.4 热设计指南.....	37
10 原理图：采集、录入和审阅.....	38
10.1 定制电路板设计无源元件和值选择.....	38
10.2 定制电路板设计电子计算机辅助设计 (ECAD) 工具注意事项.....	38
10.3 定制电路板设计原理图捕获.....	39
10.4 定制电路板设计原理图审阅.....	39
11 布局规划、布局、布线指南、电路板层和仿真.....	40
11.1 PCB 设计迂回布线.....	40
11.2 DDR 设计和布局指南.....	40
11.3 高速差分信号布线指南.....	41
11.4 处理器特定 EVM 或 SK 电路板布局.....	41
11.5 定制电路板层数和层堆叠.....	41
11.6 DDR-MARGIN-FW.....	41
11.7 运行电路板仿真时应遵循的步骤参考.....	42
11.8 适用于处理器的软件开发培训 (Academy).....	42
12 定制电路板组装和测试.....	42
12.1 定制电路板启动提示和调试指南.....	42
13 处理器 (器件) 处理和组装.....	42
13.1 处理器 (器件) 焊接建议.....	43
14 参考资料.....	43
14.1 AM64x.....	43
14.2 AM243x.....	43
14.3 通用.....	43
15 术语.....	44
16 修订历史记录.....	46

商标

Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited.

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 简介

使用 AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 和 AM2434、AM2432、AM2431 (ALV、ALX) 处理器进行定制电路板设计的硬件设计注意事项，可供使用上述任何列出的处理器设计定制电路板的定制电路板设计人员用作起点。用户指南概述了在不同定制电路板设计阶段的设计流程，并重点介绍了建议解决的重要设计要求。请注意，用户指南不包含完成定制电路板设计所需的全部信息。许多情况下，本文档参考了器件特定配套资料和其他各文档以获取特定信息。

本用户指南分为一系列章节。用户指南首先介绍了在定制电路板设计规划阶段必须做出的决策，然后介绍了处理器和附加器件的选型及电气和散热要求。建议在每一部分讨论的建议得到解决后再进行下一部分。

备注

本用户指南适用于 ALV (AM64x, AM243x) 和 ALX (AM243x) 封装。

本用户指南并不涵盖定制电路板设计的所有方面或阶段。

备注

该处理器系列能够满足安全要求。

用户指南的重点是非安全应用。

1.1 开始定制电路板设计之前的准备工作

处理器系列包含许多支持多种功能（存储器、通信）和处理功能的外设（并非所有定制电路板设计中都使用所有外设和处理功能）。使用同一处理器的不同定制电路板设计的功能和性能要求可能存在差异，具体取决于终端应用。定制电路板设计人员应在选择处理器和确定板级实现要求之前了解相关要求。可以向定制电路板设计中添加额外的电路来增强功能并在终端应用工作环境中正确运行。有关选择处理器 OPN 和确定以下关键要求的信息，请参阅器件特定数据表、器件勘误表、TRM、定制电路板设计的硬件设计注意事项、原理图设计指南和原理图审阅检查清单，以及 EVM 或 SK 配套资料（有关最新信息，建议经常检查 TI.com 上配套资料的更新）：

- 处理器的预期运行条件、目标引导模式、存储类型和接口
- 所选处理器中每个内核的处理（性能）要求
- 外部 DDR 存储器类型（DDR4 或 LPDDR4）、宽度、速度、大小
- 使用的处理器外设（连接到附加器件）

定制电路板设计器件，有关 EVM 和 SK 所用关键器件（元件）的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x 设计建议/定制电路板硬件设计—入门套件/EVM 型号（版本）和关键器件（元件）列表](#)

1.2 处理器特定 SDK

如果项目旨在设计新的电路板或平台，建议使用软件开发工具的最新版本/修订版。

AM64x 处理器系列：

请参阅以下链接来下载所需的 SDK 版本：

[PROCESSOR-SDK-AM64X](#)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X : Processor SDK Linux for AM64x

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM64X-HS : 适用于 AM64 HS 的处理器 SDK

MCU-PLUS-SDK-AM64X : 适用于 AM64x 的 MCU+ SDK – RTOS、No-RTOS

请参阅 [AM64x 软件构建表](#) (AM64x 处理器系列支持功能的构建表)。

简介

如果使用较旧的版本/修订，建议使用版本说明验证兼容性或联系 TI (通过 E2E)。

AM243x 处理器系列：

请参阅以下链接来下载所需的 SDK 版本：

[MCU-PLUS-SDK-AM243X](#)

MCU-PLUS-SDK-AM243X：适用于 AM243x 的 MCU+ SDK – RTOS、No-RTOS

如果使用较旧的版本/修订，建议使用版本说明验证兼容性或联系 TI (通过 E2E)。

1.3 外设电路实现 — 处理器系列间的兼容性

在定制电路板设计期间，在实现外设接口、存储器接口和 IO 接口所需的功能（电路）时，建议根据处理器特定数据表和产品页面上的其他可用配套资料查看并遵循特定于处理器的建议，包括 ROC、电源时序控制、IO 级兼容性。与传统处理器或 MCU (TI AM335x、AM437x 或其他 TI 处理器或其他供应商支持的处理器) 相比，接口连接要求和电路实现可能与电路实现不相似（或兼容）。示例外设接口包括 SD 卡接口，其中包括对高速 UHS-I、USB 接口和 IO 接口实现的支持，包括复位（热或冷）输入或外部 IO 接口（用于转换率、IO 电平兼容性、失效防护运行）。

1.4 选择所需的处理器 OPN (可订购器件型号)

选择所需的处理器 OPN 是定制电路板设计过程中的一个重要阶段。要了解处理器系列架构以及根据所需的功能和特性，封装 (ALV (AM64x、AM243x) 和 ALX (AM243x)) 和速度等级选择所需的处理器 OPN (可在定制电路板中使用)，请参阅器件特定数据表的功能方框图，器件比较，器件命名约定，器件速度等级和封装信息部分。

请参阅处理器特定数据表的器件比较和器件及文档支持部分，选择所需的处理器 (OPN)。

请参阅以下常见问题解答来读取器件 ID：

[常见问题解答] [AM625/AM623 定制电路板硬件设计 - 读取 DEVICE_ID 和唯一 SOC \(CPU\) ID](#)

常见问题解答包括与 AM64x 相关的信息。

建议在原理图中使用所选 OPN 更新处理器的 OPN 型号。

有关 AM64x 和 AM243x 处理器系列的可用封装列表，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM64x \(AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411\) 和 AM234x \(AM2434、AM2432、AM2431 — ALV、ALX\) 定制电路板硬件设计 — 可用器件包](#)

有关 AM243x 处理器系列的 ALV 和 ALX 封装之间的功能差异，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM2434、AM2432、AM2431 定制电路板硬件设计 — ALV 和 ALX 封装之间支持的外设和外设实例之间的差异](#)

1.4.1 紧耦合存储器 (TCM) 的可用性

如需了解 R5F 紧耦合存储器 (TCM) 大小信息，请参阅器件特定数据表。无论可用的内核数量是多少，TCM 仍保留在子系统中并可供处理器使用。

对于 AM642x，每个子系统（集群）有一个内核可用，从而产生 256K。

该处理器系列不支持锁步功能。请参阅器件特定 TRM。

1.4.2 处理器对安全引导和功能安全的支持

AM64x 或 AM243x 器件通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持安全引导来实现 IP 保护，并为便携式和功耗敏感型应用提供高级电源管理支持。当选择包含功能安全代码 F 的可订购器件型号时，功能安全支持可用。

建议参考器件特定数据表的器件命名约定一节选择支持安全引导和/或功能安全的器件。

下面总结了定制电路板上使用的处理器类型：

HS-FS

高安全性 - 现场安全型：这是客户烧录器件中的密钥之前的 SoC/板状态，即 HS 器件从 TI 出厂的状态。在这种状态下，器件会保护 ROM 代码、TI 密钥和某些安全外设。在这种状态下，器件引导时不会强制进行身份验证，但 DMSC 处于锁定状态。

HS-SE

高安全性 - 强制安全型：这是客户成功烧录密钥并设置“客户密钥使能”后的 SoC/板状态。HS-SE 器件中使能了所有安全功能。器件内的所有机密均受到全面保护，且所有安全目标均已完全落地执行。器件还会强制执行安全引导。

简介

有关安全引导支持的信息，请参阅以下常见问题解答和以下 SDK 链接：

[AM625：用户如何确认 HS-FS 和 HS-SE](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

安全性

有关功能安全的相关信息和配套资料，建议联系当地 TI 销售人员或启动 E2E 以获取客户支持。

请参阅以下与功能安全相关的常见问题解答：

[AM623：请帮助提供 AM623 的安全功能文档](#)

[\[常见问题解答\] AM623：AM62x、AM644x 功能安全认证文档](#)

[PROCESSOR-SDK-AM62X：申请功能安全文档](#)

常见问题解答是通用的，也适用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

有关支持功能安全的处理器的信息，请访问以下链接：

功能安全

1.5 技术文档

TI.com 上的处理器特定产品页面提供了许多与所选处理器（系列）相关的文档。建议定制电路板设计人员在开始定制电路板设计之前，阅读相关配套资料（列于以下常见问题解答）。

以下常见问题解答汇总了在开始进行定制电路板设计时可以参考的配套资料。

[\[常见问题解答\] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 定制电路板硬件设计 - 快速入门配套资料](#)

[\[常见问题解答\] AM2434、AM2432、AM2431 \(ALV、ALX 封装\) 定制电路板硬件设计 - 快速入门配套资料](#)

1.5.1 更新的 EVM 或 SK 原理图 (添加了设计、审阅和 Cad 注释)

在定制电路板设计期间，作为定制电路板设计流程的一部分，定制电路板设计人员可以重复使用 EVM 或 SK 设计并进行所需的编辑。或者，定制电路板设计人员可以重复使用常见电路实现，包括处理器、存储器和通信接口。由于 EVM 或 SK 设计应具有额外的功能，因此定制电路板设计人员倾向于根据定制电路板要求优化 EVM 或 SK 原理图设计。在对 EVM 或 SK 原理图进行优化时，可能会在定制电路板设计中引入误差，这类误差可能影响定制电路板的功能、性能或可靠性。进行优化时，定制电路板设计人员可能会有关于 EVM 或 SK 实现的疑问。在审阅的许多客户电路板中，观察到多种定制电路板设计中存在的常见设计和优化错误。根据客户疑问、客户和内部人员的意见和数据表中的引脚连接建议，已在 EVM 或 SK 原理图的各部分附近添加了全面的设计注释 (D-Note)、审阅说明 (R-Note) 和 CAD 注解 (CAD-Note)，供定制电路板设计人员查看并遵循（实现以最大限度减少错误）。

该设计下载中还包含其他文件，用于支持在定制电路板设计评估阶段优化所选处理器的评估时间。EVM 或 SK 设计包括支持最多功能的处理器。

TMDS64EVM : <https://www.ti.com/lit/zip/sprr462>

SK-AM64B : <https://www.ti.com/lit/zip/sprr460>

有关 Altium 工具的 ASCII (.alg) 文件可用性的相关信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM64x/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1 — .alg (ASCII) 文件，可与 Altium 工具配合使用

以下产品概述文档中列出了可用的可下载设计文档：

[TMDS64EVM 设计包文件夹和文件列表](#)

[SK-AM64B 设计包文件夹和文件列表](#)

以下常见问题解答包括 PDF 原理图 (添加了 D-Notes、R-Notes、CAD 注释) 以及与 EVM 和 SK 相关的其他信息：

[常见问题解答] AM6442/AM6441/AM6422/AM6421/AM6412/AM6411 定制电路板硬件设计 — 关于重复使用 TMDS64EVM 原理图的设计和审阅说明

[常见问题解答] AM6442/AM6441/AM6422/AM6421/AM6412/AM6411 定制电路板硬件设计 — 关于重复使用 SK-AM64B 原理图的设计和审阅说明

[常见问题解答] AM2434/AM2432/AM2431 (ALV、ALX) 定制电路板硬件设计 — 用于重复使用 TMDS243EVM 或 LP-AM243 原理图的设计和审查说明

请参阅以下内容，获取 ALV 和 ALX 封装的 AM243x 下载链接：

AM243x [ALV] :

TMDS243EVM : <https://www.ti.com/lit/zip/sprr465>

TMDS64DC01EVM : <https://www.ti.com/lit/zip/sprr457>

TMDS243DC01EVM : <https://www.ti.com/lit/zip/sprr443>

AM243x [ALX] :

LP-AM243 : <https://www.ti.com/lit/zip/sprr433>

1.5.2 TI.com 上的配套资料，处理器产品页面

产品页面上提供了最近更新的配套资料，包括数据表、TRM、器件勘误表、硬件设计注意事项用户指南、原理图设计指南和原理图审阅检查清单。

正在向产品页面添加 (更新) 正在进行 (正在编辑或审核) 的其他配套资料，当前配套资料也会持续更新。建议定期查看 TI.com 上的配套资料以了解更新的修订版本或新增的配套资料。

1.5.3 原理图设计指南和原理图审阅检查清单 — 特定处理器系列用户指南

本用户指南适用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列，涵盖 AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 (ALV) 以及 AM2434、AM2432、AM2431 (ALV、ALX) 处理器 (GPN)。每个处理器 GPN 可以有多个 OPN。本指南包含原理图设计指南与原理图审查检查清单，可供定制电路板设计过程使用。特定处理器系列用户指南提供以处理器为中心的指南和检查清单，方便定制电路板设计人员在针对特定处理器系列设计电路板时使用。对于所选的处理器和处理器系列（在本例中为 AM64x 和 AM243x），本用户指南更简单易用。

[AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434 \(ALV\) 处理器系列的原理图设计指南和原理图审阅检查清单](#)

1.5.4 硬件设计注意事项用户指南更新

相对于 TI.com 上发布的当前修订版（基于客户反馈、经验教训、错误或改进），硬件设计注意事项用户指南可能会发生更改，这些变更将在下一版文档修订版时更新。

以下常见问题解答列出了在 TI.com 上发布修订版用户指南之前，定制电路板设计人员在进行定制电路板设计期间需要注意和遵循的更改：

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 定制电路板硬件设计 — 硬件设计注意事项和原理图设计指南配套资料更新](#)

1.5.5 支持定制电路板设计的处理器和外设相关常见问题解答

根据与多个定制电路板设计人员的交互、一些定制电路板设计人员的查询以及从定制电路板设计人员收到的查询中获得的信息，创建了一些常见问题解答（与（添加了详细说明和示例说明）处理器运行、处理器连接、处理器外设和接口、处理器评估 EVM 或 SK、在客户电路板设计审阅期间观察到的常见错误、数据表和引脚属性以及常见 E2E 查询相关），以便在定制电路板设计器件为定制电路板设计人员提供支持。请参阅下面的常见问题解答列表。客户可在定制电路板设计期间使用该列表以及其他可用设计配套资料（包括定制电路板设计硬件设计注意事项和原理图设计指南和原理图审阅检查清单）：

此处有一个常见问题解答主列表，其中提供了 Sitara 处理器系列所有可用常见问题解答的列表。

[\[常见问题解答\] 定制电路板硬件设计 — 所有 Sitara 处理器 \(AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px、AM62L、AM64x、AM243x、AM335x\) 系列的主要（完整）常见问题解答列表](#)

为了让使用特定处理器系列的定制电路板设计人员更轻松地进行设计，下面列出了不同处理器系列的常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411、AM2434、AM2432、AM2431 定制电路板硬件设计 — 与处理器配套资料、功能、外设、接口和 EVM/入门套件相关的常见问题解答](#)

请参阅下面的常见问题解答，其中提供了所有可用的常见问题解答，包括与软件或 sitara 系列处理器相关的常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM6x：有关 AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px、AM62L、AM64x、AM24x、AM3x、AM4x Sitara 器件的最新常见问题解答](#)

备注

常见问题解答会经常更新。建议定期查看感兴趣的常见问题解答以获取最新信息。

1.6 定制电路板设计文档

建议定期更新定制电路板设计文档，以捕获定制电路板要求的更新以及定制电路板设计不同阶段中的设计更改（在测试或审阅时观察到）。更新后的信息可作为审核（外部或内部）支持所需的文档包（设计文档）的基准。

1.7 定制电路板设计期间与处理器和处理器外设设计相关的疑问

在定制电路板设计期间，对于与处理器和处理器外设相关的疑问，建议启动 E2E 查询，寻求器件专家的支持。建议在 E2E 查询中输入与设计、外设或主题等特定章节相关的查询内容，以尽量缩短问题分配和应答延迟。

2 定制电路板设计方框图

为了设计功能齐全的定制电路板，建议绘制一个详细的方框图，其中涵盖了所有主要（必需）功能块和接口（连接到外部附加器件（外设））。

2.1 开发定制电路板设计方框图

建议确定并查看所有相关的终端设备用例要求（特性）、功能，并包括所有关键元件（功能块）、处理器正常运行所需的相关器件（例如：PMIC），并包含连接到处理器的附加器件的详细信息（作为方框图的一部分）。建议为每个功能或接口绘制单独的块，使用指示方向的箭头连接块，标记块并清楚地指示用于连接处理器和附加器件的接口和处理器 IO。建议尽可能考虑根据已实现的功能对这些块进行分组。建议在开始设计之前先查看，完善方框图并确定其基准。

在准备详细方框图时，可使用以下资源（用作支持文档）：

- [SK-AM64B](#)（适用于 AM64x Sitara 处理器的 AM64B 入门套件）、[TMDS64EVM](#)（AM64x Sitara 处理器评估模块）、[TMDS243EVM](#)（适用于 Arm® Cortex®-R5F MCU 的 AM243x 评估模块）、[LP-AM243](#)（适用于 Arm® MCU 的 AM243x 通用 LaunchPad 开发套件）以及任何其他可用的 EVM 或 SK。
- 下面列出的链接指向 TI.com 上处理器特定产品页面，包括功能方框图、数据表、TRM、用户指南、器件勘误表、应用手册、定制电路板设计的硬件设计注意事项、原理图设计指南和原理图审阅检查清单以及其他相关文档。设计和开发部分包括可用 EVM 或 SK（EVM 或 SK 设计文件）、设计工具、仿真模型和软件的链接。支持和培训相关信息中提供指向常用查看或搜索的 E2E 主题和 E2E 常见问题解答的链接。

TI.com 上的处理器产品页面链接如下所列：

AM64x [ALV]

- [AM6442](#)
- [AM6441](#)
- [AM6422](#)
- [AM6421](#)
- [AM6412](#)
- [AM6411](#)

AM243x [ALV、ALX]

- [AM2434](#)
- [AM2432](#)
- [AM2431](#)

2.2 配置引导模式

建议说明配置的引导模式和方框图中提供的引导模式配置，包括主引导和备用引导。

有关支持的引导模式配置，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM64x/AM243x/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L — 支持的引导模式配置](#)

该系列处理器支持多个支持引导的外设接口。有关可用的引导模式配置和支持的外设，请参阅器件特定 TRM。该处理器系列支持主引导模式和可选备份引导模式配置。如果主引导（源）模式失败，则 ROM 将切换到备份引导模式。

要在引导期间（由 ROM 代码）使用的引导模式配置由直接连接到处理器引导模式输入（或通过外部缓冲器）的引导模式配置（上拉或下拉）电阻器设置。当处理器脱离冷复位状态时，**BOOTMODE [15:0]** 引脚配置（电平）被锁存到器件状态寄存器 **CTRLMMR_MAIN_DEVSTAT[15:0]** 中，在 **MCU_PORz** 输入取消置位后进行采样（**PORz_OUT** 输出的上升沿（**MCU_PORz** 输入的缓冲输出））。在释放（取消置位）**MCU_PORz** 输入之前，建议引导模式配置输入保持稳定。

可使用分立式（并联拉电阻）电阻器配置处理器引导模式，以实现以下引导配置（功能）：

PLL 配置（配置）：BOOTMODE [02:00] — PLL 配置引脚用于向 ROM 代码指示系统时钟（PLL 参考时钟选择）频率（**MCU_OSC0_XI/XO**），以进行 PLL 配置

备注

有关支持的晶体频率，请参阅处理器特定数据表。配置引导模式以匹配支持的晶体或时钟频率。错误的时钟频率配置会影响处理器性能，包括电路板的复位。

主引导模式：BOOTMODE [06:03] — 此引导模式引脚用于配置所需的主引导模式，要从中引导的外设/存储器

主引导模式配置：BOOTMODE [09:07] — 此引导模式配置引脚支持可选配置，并与主引导模式选择引脚配合使用

备用引导模式：BOOTMODE [12:10] — 此引导模式引脚用于配置所需的备用引导模式，即主引导出现故障时要从中引导的外设/存储器

备用引导模式配置：BOOTMODE [13] — 此引导模式引脚提供额外的配置选项（可选 — 取决于所选的备用引导模式引脚）

保留：BOOTMODE [15:14] — 保留的引脚（建议不要将保留引脚保持为未连接状态）

备注

不建议或不允许将 **BOOTMODE [15:00]** 引脚保持在未连接状态。

配置引导模式时的主要注意事项：

- 建议在定制电路板开发期间始终包含配置引导模式的设选项，例如 USB 引导（USB0、DFU）、UART 引导（UART0）或无引导/器件引导模式（使用 JTAG）
- 引导模式引脚支持可在锁存引导模式配置输入后配置的备用功能。该建议在定制电路板设计期间选择上拉或下拉电阻器时考虑实现的备用功能。如果引导模式输入由外部输入驱动以支持测试自动化或远程配置，则只要处理器复位（由 **PORz_OUT** 输出引脚指示）以允许处理器正确引导，就需要引导模式输入返回到所需的引导配置值（电平）。
- 某些引导模式引脚功能被保留。标记为保留或未使用的引导模式引脚都不建议或不允许悬空（浮空）。建议使用外部电阻将输入拉高或拉低。有关连接被保留的引导模式引脚的信息，请参阅器件特定 TRM 初始话一章中的引导模式引脚映射部分。

有关所支持引导模式的信息，请参阅器件特定 TRM 的初始话一节和器件特定硅勘误表。

备注

定制电路板设计人员负责提供设置所需引导模式配置（使用上拉或下拉电阻，或可选地使用跳线/开关（在不受控制的 ESD 环境中设置时提供外部 ESD 保护））的配置。建议为所有具有配置功能的引导模式输入引脚提供上拉和下拉电阻器配置，以提高设计灵活性。不建议或不允许将多个引导模式引脚相互短接，使任何引导模式输入引脚处于未连接状态，或者将引导模式输入直接连接至电源或接地。

备注

建议通过 0Ω 串联电阻器将处理器引导模式输入引脚（配置为备用功能）连接到备用功能。在测试期间，可以使用串联电阻器隔离复用功能。

有关实现引导模式的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM64x/AM243x/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM62L — 使用隔离缓冲器的引导模式实现

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM64x/AM243x/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM62L — 无隔离缓冲器的引导模式实现

2.3 配置处理器引脚功能 (PinMux 配置)

该处理器系列支持许多外设、接口（存储器、同步、异步）和 GPIO。为了优化处理器尺寸、引脚数和封装，同时保持尽可能多的功能，许多处理器焊盘（引脚）提供复用（最多八个）信号功能的配置。可能无法配置或使用所有外设实例（在特定的定制电路板上）。

TI 提供了 [SysConfig-PinMux 工具](#)，可供定制电路板设计人员用于配置所需的功能（外设、接口和 IO）。

备注

建议将使用 [SysConfig-PinMux 工具](#)生成的 PinMux 配置与其他设计文档一起保存。

3 电源

备注

在定制电路板设计周期中，建议遵循 [AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434 \(ALV\) 处理器系列的原理图设计指南和原理图审阅检查清单](#) 用户指南以及 [定制电路板硬件设计注意事项](#) 用户指南。

选择处理器 OPN 并更新方框图以包含处理器器件型号后，定制电路板设计的下一个阶段是电源架构设计。

3.1 电源架构

下面列出了可考虑使用的电源架构：

3.1.1 集成式电源架构

集成电源架构可基于 [TPS65219](#) 或 [TPS65220](#) 或类似产品的多通道 IC (PMIC)。

基于 PMIC 电源架构的 EVM 或 SK 设计支持 AM64x 或 AM243x ALV 封装。

有关可用 OPN 和建议连接的输出电压配置的应用手册和信息，请参阅以下链接：

[使用 TPS65220 或 TPS65219 PMIC 为 AM64x 供电](#)

[使用 TPS65219 PMIC 为 AM243x 供电](#)

请参阅 TPS65219 OPN 特定技术参考手册（例如：[TPS6521901 技术参考手册](#)）和 TPS65220 OPN 特定技术参考手册（例如：[TPS6522053 技术参考手册](#)），了解有关 NVM（输出电压和 IO）配置的信息。

在断电期间，建议 MCU_PORz 输入在电源开始斜降之前达到有效的逻辑低电平。基于 PMIC 的电源架构旨在（预期）监控（确保）所有电源轨是否已关闭并衰减到 300mV 以下，然后在任何处理器电源轨降至建议运行条件中定义的最小值以下时启动新的上电序列。

此外，请参阅以下应用手册：

[使用 TPS65219 PMIC 为 AM62 处理器供电相对于分立式电源设计的优势](#)

使用非 TI PMIC 时，建议定制电路板设计人员查看相关的处理器配套资料，包括器件特定数据表和最大额定电流应用手册，并遵循相关要求。建议查看器件特定数据表的建议运行条件、电源转换率要求、MCU_PORz 输入由低到高延迟（保持时间）（针对振荡器启动和稳定）、上电时序和断电时序部分，并确认所选的基于 PMIC 的电源架构符合上述要求和残余电压 (RV) 检查。

建议在上电期间将 MCU_PORz 输入（必需）保持为低电平（有效），直到所有处理器电源斜升并有效（稳定）加最短延迟 9.5ms（器件特定数据表中称为 9500000ns），以便内部振荡器启动并稳定（使用外部晶体加内部振荡器时，请参阅器件特定数据表）或 MCU_PORz 输入保持低电平（有效），直到所有处理器电源上升并有效，

并且外部振荡器时钟输出稳定（当使用外部 LVC MOS 数字时钟源（振荡器）时），加上最小延迟 $1.2 \mu\text{s}$ （在数据手册中称为 1200ns ）（请参阅器件特定数据手册）。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM644x/AM642x/AM641x/AM243x (ALV) 设计建议/定制电路板硬件设计 — PMIC TPS65219 和 TPS65220 的常见问题

3.1.2 分立式电源架构

AM64x 或 AM243x 电源架构可以基于分立式 DC/DC 转换器和 LDO。

更多有关分立式电源架构实现的信息，请参阅 [TMDS64EVM EVM 原理图](#) 和 [LP-AM243 原理图](#)。

当实现定制（TI 或非 TI）分立式电源架构时，请在所有电源斜升后注意电源尺寸、电源时序、电源转换率和 MCU_PORz 输入 L->H 延迟（保持时间）（用于振荡器启动和稳定）要求，并根据器件特定数据表验证这些要求。

在断电期间，建议 MCU_PORz 输入在电源开始斜降之前达到有效的逻辑低电平。分立式电源架构预计设计为能够在电源轨降至建议运行条件中定义的最小值以下时，在启动新的上电序列之前关闭所有电源轨并监控电源轨衰减到 300mV 以下。

建议在上电期间将 MCU_PORz 输入（必需）保持为低电平（有效），直到所有处理器电源斜升并有效（稳定）加最短延迟 9.5ms （器件特定数据表中称为 9500000ns ），以便内部振荡器启动并稳定（使用外部晶体加内部振荡器时，请参阅器件特定数据表）或 MCU_PORz 输入保持低电平（有效），直到所有处理器电源上升并有效，并且外部振荡器时钟输出稳定（当使用外部 LVC MOS 数字时钟源（振荡器）时），加上最小延迟 $1.2 \mu\text{s}$ （在数据手册中称为 1200ns ）（请参阅器件特定数据手册）。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62A/AM62D-Q1/AM62P/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与分立式电源架构相关的疑问

3.2 处理器电源轨（工作电压）

有关处理器电源轨和建议运行条件 (ROC) 的完整列表，请参阅器件特定数据表中规格一章的建议运行条件部分。

有关处理器 ROC 的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62A/AM62D-Q1/AM62P/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — SOC ROC 建议运行条件

在处理器冷复位输入 (MCU_PORz) 发布后，该处理器系列不支持处理器内核、外设内核和外设模拟电源的动态电压调节（切换）。IO 组的一些 IO 电源支持动态电压切换。有关支持动态电压开关的 IO 组的 IO 电源，请参阅器件特定数据表中 IO 组的 IO 电源说明。

有关动态电压调节 (DVS) 和动态频率调节 (DFS) 的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — SOC 内核(VDD_CORE)、外设内核和模拟电源的动态电压调节

备注

建议验证连接到处理器电源轨的电源是否在器件特定数据表的建议运行条件范围内。

3.2.1 内核电源

对于 AM64x 处理器系列，VDD_CORE（内核电源）指定在 0.75V 或 0.85V 下运行（根据建议运行条件 (ROC) 表指定的标称工作电压）。

对于 AM243x 处理器 (ALV、ALX) 系列，VDD_CORE（内核电源）指定在 0.85V 下运行（根据 ROC 表指定的标称工作电压）。

VDDR_CORE 指定在 0.85V 下运行 (根据 ROC 表指定的标称工作电压)。

备注

AM243x ALX 封装不支持 MMC0 - eMMC、DDRSS、SERDES0 外设。对于 ALV 和 ALX 封装，VDD_CORE 和 VDDR_CORE 的电源引脚数量存在差异。

对于 AM64x , 当 VDD_CORE 在 0.75V 下工作时 , 建议在 0.85V 电源之前斜升 0.75V 电源。当 VDD_CORE 在 0.85V 下运行时 , 建议将 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 一起斜升 (由同一电源供电)。

外设内核电源 VDDA_0P85_SERDES0 、 VDDA_0P85_SERDES0_C 和 VDDA_0P85_USB0 的额定工作电压为 0.85V 。

使用 MMC0 接口 (eMMC) 时 , 外设内核电源 VDD_MMCO 和 VDD_DLL_MMCO 指定在 0.85V 下运行。不使用 MMC0 接口时 , 建议将 VDD_MMCO 和 VDD_DLL_MMCO 连接到与 VDD_CORE 相同的电源。

对于包含铁氧体滤波器的电源轨 , 建议在铁氧体的负载侧使用大容量电容器 (连接到处理器引脚) 。

更多信息 , 请参阅器件特定数据表中 规格一章的建议运行条件 部分。

备注

AM64x 处理器系列支持 0.75V 或 0.85V 内核电源电压。运行性能点 (OPP) 未连接到内核电压。无论使用 0.75V 还是 0.85V 内核电压 , 性能没有变化。0.75V 电源提供了用于优化功耗的选项 , 而 0.85V 电源可优化电源轨的数量 , 但不会改变性能。

备注

AM243x (ALV、ALX) 处理器系列支持 0.85V 内核电源电压。

备注

将内核电源设置为 0.8V 不是推荐或允许的工作电压配置。

3.2.2 外设电源

该处理器系列支持用于 USB0 、 MMC0 、 ADC0 、 PLL 和 SERDES0 的专用外设电源引脚。标称电压为 1.8V 。推荐 USB 使用额外的 3.3V 模拟电源。

备注

AM243x ALX 封装不支持 MMC0 - eMMC 、 DDRSS 、 SERDES0 外设。

对于 VDDS_DDR (DDR PHY IO 电源) 和 VDDS_DDR_C (DDR 时钟 IO 电源) , 根据使用的存储器 , 建议使用 1.1V 电源 (连接到 LPDDR4 存储器附加器件时) 或 1.2V 电源 (连接到 DDR4 存储器附加器件时) 。

更多信息 , 请参阅器件特定数据表中 规格一章的建议运行条件 部分。

3.2.3 IO 组 (处理器) 电源的双电压 IO 电源

处理器系列支持 IO 组 (VDDSHVx [x = 0-5] 和 VDDSHV_MCU) 的七个 (x7) 双电压 IO 电源。每组均连接 (对应) 至一组固定的 IO 。 IO 组的每个 IO 电源均可独立连接到固定 (VDDSHV5 支持动态电源切换) 3.3V 或 1.8V 电源。 IO 组的 IO 电源定义了整组 (一组固定) IO 的通用工作电压。

大多数处理器 IO 都没有失效防护功能。有关可用的失效防护 IO 的信息 , 请参阅器件特定数据表。建议将附加器件的 IO 电源连接至接入 IO 组相应处理器双电压 IO 电源 (VDDSHVx) 的同一电源 , 以确保定制电路板设计不会向未供电的任何处理器 IO 施加电位。若在 IO 电源不可用时向没有失效防护功能的 IO 施加输入 , 可能会影响处理器功能、性能和可靠性。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP：定制电路板硬件设计 – SOC (处理器) 和附加器件 (失效防护) 之间的电源时序

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

支持的 IO 组 IO 电源如下：

- VDDSHV0 – 主复位和通用接口 IO 组 (固定电源) 的双电压 IO 电源
- VDDSHV1 – PRG0 IO 组 (固定电源) 的双电压 IO 电源
- VDDSHV2 – PRG1 IO 组 (固定电源) 的双电压 IO 电源
- VDDSHV3 – GPMC0 IO 组 (固定电源) 的双电压 IO 电源
- VDDSHV4 – OSPI0 IO 组 (固定电源) 的双电压 IO 电源
- VDDSHV5 – MMC1 IO 组 (固定电源或动态电源切换) 的双电压 IO 电源
- VDDSHV_MCU — MCU 通用 IO 组 (固定) 的双电压 IO 电源

备注

对于上述标为动态的 IO 组 IO 电源，可以施加 1.8V 或 3.3V 动态切换电源。对于上述标为固定的 IO 组 IO 电源，可以施加 1.8V 或 3.3V 固定电源。IO 组的 2 组 IO 电源之间不存在 IO 电源电压电平相关性。

3.2.4 用于 SD 卡接口的集成 LDO (动态电压切换双电压电源)

该处理器系列支持集成式 LDO (SDIO_LDO)，以便为 IO 组和 SD 卡接口上拉电阻的 SDIO 接口 IO 电源供电，能够在 3.3V 和 1.8V 电压之间动态切换。建议在 LDO 输出引脚 (CAP_VDDSHV_MMC1) 附近连接建议的输出电容器。有关推荐电容器值和连接的信息，请参阅器件特定数据表中信号说明一节的电源小节。

V1P8_SIGNAL_ENA 位于切换 LDO 输出电平，而该输出电平用于控制 SD 卡接口 IO 电平 (信令)。建议将连接到 SD 卡的电源作为输入连接到 SDIO_LDO。内部 LDO 的输出可以连接到用于 SD 卡接口处理器 (用于支持 UHS-I SD 卡的 VDDSHV5) IO 组电源。

如需连接未使用的 LDO 引脚 (SDIO_LDO 和 CAP_VDDSHV_MMC1)，请参阅器件特定数据表的引脚连接要求一节。

有关更多信息，请参阅器件特定 TRM 中电源一章的集成式低压降稳压器 (LDO) 部分。

3.2.5 VPP (eFuse ROM 编程) 电源

建议实现单独的 LDO 来为 VPP 供电，以根据器件特定数据表进行满足电流要求的电子保险丝编程。VPP 电源可以来自单独的板载 LDO 电源或由处理器 IO 控制的外部电源。

在处理器上电、断电和正常运行期间，VPP 电源引脚可以保持悬空 (HiZ) 或接地 (可以将电阻器与 TP 连接以隔离接地和连接电源)。

建议在对 eFuse ROM (OTP) 进行编程时注意以下硬件要求：

- 建议仅在处理器上电序列完成后并对 eFuse 进行编程时才施加 VPP 电源。
- 建议使用具有较高输入电压 (2.5V 或 3.3V) 和使能输入 (控制) 的固定输出 LDO。建议由处理器 GPIO 控制使能输入以对 VPP 电源计时。
- VPP 电源预计会出现高负载电流瞬态。建议在处理器 VPP 引脚附近使用本地大容量电容器来支持电流瞬变。
- 选择具有快速放电功能的 LDO 或使用外部放电电阻器。
- 在 eFuse 编程期间指定的最大电流为 400mA。
- 如果使用外部电源，则建议在处理器电源斜坡且稳定后施加该电源。
- 使用外部电源时，建议在处理器 VPP 引脚附近添加板载大容量电容器、去耦电容器和放电电阻器。添加一个测试点以连接外部电源，并提供连接其中一个处理器 GPIO 以控制外部电源时序的配置。
- 建议在不对 eFuse 进行编程时禁用 VPP 电源 (保持悬空 (HiZ) 或接地)。
- 当使用可调 LDO 时，请考虑添加一个外部齐纳二极管，用于在 LDO 输出端提供过压保护。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP：定制电路板硬件设计 — 有关 VPP eFuse 编程电源选择和应用的问题

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

更多信息，请参阅器件特定数据表中规格一章的一次性可编程(OTP)电子保险丝的VPP规格部分。

3.2.6 IO 组 (处理器) IO 电源的内部 LDO

该处理器系列支持八个(x8)内部LDO(CAP_VDDSn [n = 0-5]、CAP_VDDSHV_MMC1 和 CAP_VDD_S_MCU)，每个LDO输出连接到一个单独的焊球(引脚)，用于连接外部电容器。有关推荐电容器值、电压、封装和连接的信息，请参阅器件特定数据表中信号说明一节的电源小节。

按照相关EVM或SK设计选择电容器额定电压和封装。选择不遵循EVM或SK或数据表建议的电容器(值、额定电压)可能会影响LDO输出稳定性和处理器性能。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62D-Q1/AM62P/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 与 CAP_VDDx CAP_VDD 相关的问题

3.3 电源滤波

该处理器系列支持多个模拟电源引脚，这些引脚可为VDDA MCU、VDDA_PLLx [x=0-2]、VDDA_1P8_SERDES0、VDDA_1P8_USB0 和 VDDA_ADC0 等敏感模拟外设供电。有关为电源轨实现滤波，去耦和大容量电容器的信息，请参阅 [SK-AM64B](#)、[TMDS64EVM](#)、[TMDS243EVM](#)、[LP-AM243](#) 原理图。

对于包含铁氧体滤波器的电源轨，建议在铁氧体的负载侧使用大容量电容器(连接到处理器引脚)。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP 定制电路板硬件设计 — 针对 SoC 电源轨的铁氧体(电源滤波器)建议

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

3.4 电源去耦和大容量电容

为了将处理器(和附加器件)与电路板噪声去耦，建议使用去耦电容器和大容量电容器。

有关优化和放置去耦电容器和大容量电容器的信息，请参阅 [Sitara 处理器配电网络：实现与分析](#) 应用手册。

备注

EVM 或 SK 上的去耦电容器编号和类型仅作为客户指南。真正的合格或不合格标准是 PDN 应用手册中发布的目标阻抗。如果发现 EVM 或 SK 与 PDN 应用手册在关于电容数量建议和值之间存在差异，则建议考虑 PDN 应用手册中的建议。

3.4.1 PDN 目标阻抗说明

为特定电源(VDD_CORE)提供了PDN目标阻抗值。不提供其他(所有)电源轨的PDN目标阻抗值，因为目标阻抗计算需要考虑电源轨上的最大电流，并且取决于用例。

有关PDN目标阻抗电源和数值的更新内容，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 定制电路板硬件设计 - 快速入门配套资料

[常见问题解答] AM2434、AM2432、AM2431(ALV、ALX 封装) 定制电路板硬件设计 - 快速入门配套资料

查找PDN目标阻抗值(VDD_CORE)。

对于 VDDS_DDR 电源轨，不建议使用目标阻抗作为签核标准。请参阅 *AM64x/AM243x DDR 电路板设计和布局布线指南*，其中概述了需要执行的功率感知 SI/PI 仿真的所有详细信息。功率感知仿真的眼图检查是 VDDS_DDR 的签核标准。

[AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局布线指南](#)可供参考，以获取其他设计指南。

3.5 电源时序

器件特定数据表中提供了建议的电源时序(上电和下电)的详细图表。当使用分立式电源架构时，建议所有相关处理器电源设计为允许使用基于PMIC的电源或使用板载逻辑来实现受控电源斜坡(电源转换率)和电源时序。

如需了解更多信息，请参阅器件特定数据表的电源要求、电源转换率要求和电源时序部分。

根据客户输入和内部分析更新序列图。建议在器件特定数据表的更新修订版可用时查看电源序列图。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP：定制电路板硬件设计—上电和下电的处理器电源时序要求

常见问题解答是通用的，也可用于AM64x和AM243x处理器系列。

3.6 电源诊断(使用处理器支持的外部输入电压监控器)

处理器支持的外部电源输入监控器可用于早期检测电源故障或进行电源诊断。

该处理器系列支持以下电压监视器：

- 对于电压监控引脚VMON_VSYS，无论软件实现如何，建议始终配置外部电阻(分压器)以早期检测(指示)电源故障。建议连接5V或更高电压的电压以使检测生效。如需通过外部电阻分压器连接板载电压(主电源电压，如5V或12V或24V)，请参阅器件特定数据表的系统电源监测设计指南部分。建议在连接到VMON_VSYS输入的电阻器输出端(跨接)实施噪声滤波器(电容器)，因为VMON_VSYS具有极小的迟滞和对瞬态的高带宽响应。
- 建议将一个1.8V电源直接连接到VMON_1P8_SOC和VMON_1P8 MCU引脚(不加任何滤波电容器)以供监测。有关允许的电源电压范围，请参阅器件特定数据表的建议运行条件部分。当不使用电压监测器时，请按照引脚连接要求连接VMON_1P8_SOC和VMON_1P8 MCU输入。
- 建议将一个3.3V电源直接连接到VMON_3P3_SOC和VMON_3P3 MCU引脚(不加任何滤波电容器)以供监测。有关允许的电源电压范围，请参阅器件特定数据表的建议运行条件部分。当未使用电压监视器或3.3V IO电源不可用时，请按照引脚连接要求连接VMON_3P3_SOC和VMON_3P3 MCU输入。

备注

AM243x ALX 封装不支持 VMON_3P3 MCU 和 VMON_1P8 MCU 电压监控输入。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x (ALV) 设计建议/定制电路板硬件设计—POK VMON 电压监控器

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x (ALV、ALX) 设计建议/定制电路板硬件设计—电源正常(POK) 监控的模块电压和连接建议

3.7 电源诊断(使用外部监控电路(器件)进行监控)

为了增强定制电路板性能并根据应用要求，建议为所有板载处理器和外设电源轨从电源轨汲取的电压和电流提供外部监控电路(器件)配置。

更多信息，请参阅SK-AM64B、TMDS64EVM、TMDS243EVM、LP-AM243原理图。

电源架构和用于生成电源轨(基于电源架构)的所需器件完成后，建议更新方框图以包含电源架构(在电源轨名称中包含电源轨电压值)和连接。建议生成电源序列(上电和断电)图并使用器件特定数据表验证该序列。

3.8 定制电路板电流要求估算和电源尺寸确定

器件特定数据表中未提供每个电源轨的(最大和最小)电流要求。电流要求在很大程度上取决于应用，建议使用TI提供的工具和文档针对特定用例进行评估。

建议在确定电源尺寸时考虑最大电流额定值(在最大电流额定值应用手册中提供)。

功耗估算工具 (PET) 和最大电流额定值应用手册有两个不同的用途。PET 用于估算特定用例/应用的工作功耗。最大电流额定值应用手册可用于在设计定制电源解决方案时确定电源规格。

4 处理器时钟 (输入和输出)

备注

在定制电路板设计周期中，建议遵循 [AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434 \(ALV\) 处理器系列的原理图设计指南和原理图审阅检查清单](#) 用户指南以及 [定制电路板硬件设计注意事项](#) 用户指南。

定制电路板设计的下一个阶段是为处理器和附加器件实现时钟架构。可以使用连接了外部晶体的内部振荡器或生成 LVC MOS 兼容时钟输出的外部振荡器来生成处理器时钟。使用外部振荡器作为时钟源时，请遵循器件特定数据表中的连接建议。以下部分描述了可用的处理器时钟源和要求。

4.1 处理器时钟 (外部晶体或外部振荡器)

器件特定数据表中规格一章的时钟规格部分显示了处理器时钟源和建议的连接方式。

直接连接到 XI 和 XO 引脚的 25MHz 外部晶体通过 MCU_OSC0_XI/MCU_OSC0_XO 连接到内部高频振荡器，是处理器内部操作的主时钟输入源。连接到 MCU_OSC0_XI 的基于外部振荡器的 LVC MOS 数字时钟源可被视为替代时钟选项。使用外部振荡器时，请注意器件特定数据表中 XO 的连接要求。

当使用晶体生成处理器时钟时，建议遵循器件特定数据表来选择负载电容。

器件特定数据表提供了冷复位输入释放之前时钟启动和稳定的建议延迟时间。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP 定制电路板硬件设计 — 有关晶体 \(MCU_OSC0\) 启动时间的问题](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

[常见问题解答] [AM6422：如何在时钟丢失检测后切换回外部时钟的常见问题解答](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM243x 处理器系列。

4.1.1 未使用的时钟输入

不适用。

4.1.2 MCU_OSC0 晶体选择

选择 MCU_OSC0 晶体时，建议根据定制电路板或终端设备的最坏工作环境和预期寿命来考虑温度和老化特性。验证所用的晶体负载和晶体负载电容值（包括添加 PCB 电容（对于 MCU_OSC0））是否与器件特定数据表建议值相匹配。建议选择晶体负载以允许选择一个标准电容值。值不匹配可能会引入时钟频率 PPM 误差。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 和 AM2434、AM2432、AM2431 \(ALV、ALX\) 定制电路板硬件设计 — 有关晶体选型和时钟规格的问题](#)

更多信息，请参阅器件特定数据表的 [MCU_OSC0 晶体电路要求表](#)。

建议根据器件特定数据表将 MCU_OSC0 晶体直接连接到处理器。

建议（根据需要）向晶体制造商确认晶体选型。

4.1.3 LVC MOS 兼容数字时钟输入源

MCU_OSC0_XI 时钟输入可源自外部 1.8V LVC MOS 方波数字时钟源。有关更多信息，请参阅器件特定数据表的规格一章中的时序和开关特性、时钟规格、输入时钟/振荡器以及 [MCU_OSC0 LVC MOS 数字时钟源](#) 部分。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 和 AM2434、AM2432、AM2431 (ALV、ALX) 定制电路板硬件设计 — 有关 MCU_OSC0 LVCMOS 数字时钟源的问题

备注

当 LVCMOS 数字时钟连接到 XI 输入时，请遵循器件特定数据表中有关连接 MCU_OSC0_XO 引脚的建议。

备注

有关更多信息，请参阅器件特定数据表 *MCU_OSC0 LVCMOS 数字时钟源*一节的说明。

备注

已将非 SERDES 用例要求添加到多个其他较新的处理器和器件的数据表中。请参阅 AM62Ax、AM62Dx 或 AM62Px 数据表以查看这些要求，这些要求与 AM64x 非 SERDES 用例要求相同。

如果计划使用 AM64x SERDES 实现在没有通用外部时钟源的情况下运行的 USB SuperSpeed 或 PCIe，则建议考虑 AM64x 数据表中包含一个额外的相位噪声参数。

4.2 处理器时钟输出

名为 CLKOUT0 的处理器 IO (引脚) 可配置为时钟输出。时钟输出可以用作附加器件的时钟源 (外部外设 — 例如 : EPHY) 的时钟源。

当 CLKOUT0 用于为超过 1 个附加器件供电时，建议缓冲 CLKOUT0。

没有在任何时钟输出上定义抖动曲线，因为许多定制电路板特定变量会影响抖动。定制电路板设计人员应在最终产品预期的所有工作条件下测量特定定制电路板实施的时钟输出抖动。

有关更多信息，请参阅器件特定数据表和 TRM。

4.2.1 观察时钟输出

该处理器可提供配置，从而根据处理器系列输出 MAIN 域观察时钟和 / 或 MCU 域观察时钟。OBSCLK0、MCU_OBSCLK0 是观察时钟输出，仅用于测试和调试目的。观察时钟可用于选择多个不同时钟之一作为输出。观察时钟不应该用作任何外部器件的时钟源。如器件特定数据表所述，OBSCLK0 与 MCU_OBSCLK0 信号仅用于测试与调试目的。

4.3 时钟树工具

时钟树工具 (CTT) 可用于使处理器时钟树可视化。CTT 是一种交互式可视工具，可为用户提供器件时钟树架构的全局视图，并可用于确定寄存器设置以获取特定配置。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62L/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x (ALV、ALX) 定制电路板硬件设计 — 时钟树工具

5 JTAG (联合测试行动组)

备注

在定制电路板设计周期中，建议遵循 *AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434 (ALV) 处理器系列的原理图设计指南和原理图审阅检查清单* 用户指南以及 *定制电路板硬件设计注意事项* 用户指南。

该处理器系列支持各种扩展开发系统 (XDS) JTAG 控制器，除了 JTAG 支持之外，还提供各种调试功能。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62L/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/ AM64x/ AM243x (ALV、ALX) 定制电路板硬件设计 — JTAG

尽管 JTAG 被认为是电路板正常运行的可选项，但建议在定制电路板设计中包含 JTAG 连接。建议根据引脚连接要求添加建议的上拉电阻配置，并在使用 JTAG 接口时添加外部 ESD 保护。

5.1 JTAG/仿真

适用于 JTAG/仿真的相关文档：

- [仿真和跟踪头技术参考手册](#)
- [XDS 目标连接指南](#)
- [边界扫描测试规范 \(IEEE-1149.1\)](#)
- [交流耦合网络测试规范 \(IEEE-1149.6\)](#)

5.1.1 JTAG/仿真的配置

IEEE 标准 1149.1-1990、IEEE 标准测试访问端口和边界扫描架构 (JTAG) 接口可用于边界扫描和仿真。边界扫描的实现同时符合 IEEE-1149.1 和 1149.6 标准。无论处理器配置如何，均可使用边界扫描。

JTAG 端口作为一个仿真接口，可在不同模式下使用：

- 标准仿真：需要五个标准 JTAG 信号。
- HS-RTDX 仿真：需要五个标准 JTAG 信号以及 EMU0 和/或 EMU1。在此模式下，EMU0 和/或 EMU1 是双向的。
- 跟踪端口：跟踪端口支持对某些内部数据进行实时转储。跟踪端口使用 EMUx 引脚输出跟踪数据。

有关支持的 JTAG 时钟速率，请参阅器件特定 TRM。

处理器 JTAG 接口信号可用于执行边界扫描测试。用于边界扫描测试的 BSDL 文件可从处理器特定产品页面的以下部分下载：

5.1.1.1 BSDL 文件

AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 [ALV]

- [AM6442 SR2.0 BSDL](#)
- [AM6441 SR2.0 BSDL](#)
- [AM6422 SR2.0 BSDL](#)
- [AM6421 SR2.0 BSDL](#)
- [AM6412 SR2.0 BSDL](#)
- [AM6411 SR2.0 BSDL](#)

AM2434、AM2432、AM2431 [ALV]

- [AM2434 SR2.0 BSDL](#)
- [AM2432 SR2.0 BSDL](#)
- [AM2431 SR2.0 BSDL](#)

备注

查找 AM243x ALV 文件。AM243x 文件名可以包括 AM64x。

AM2434、AM2432、AM2431 [ALX]

- [AM2434 BSDL](#)
- [AM2432 BSDL](#)
- [AM2431 BSDL](#)

备注

查找 AM243x ALX 文件 (不包含 AM64x 名称)。

5.1.2 JTAG/仿真的实现

JTAG 和仿真信号以 IO 组的同一 IO 电源为基准。TDI、TDO、TCK、TMS、TRSTn、EMU0 和 EMU1 信号以 VDDSHV_MCU (双电压 IO) 电源轨 (IO 组 MCU 的 IO 电源) 为基准。VDDSHV_MCU 可以连接至 1.8V 或 3.3V。

建议使用 TI 建议、定义和支持的 20 引脚连接器，而不是 10 引脚 ARM 连接器。10 引脚 JTAG 连接器不包含 TRSTn 信号或 EMU0、EMU1 信号。

有关 JTAG 接口的实现，请参阅 [仿真和跟踪接头技术参考手册](#)。

5.1.3 JTAG 接口信号的连接建议

有关连接 JTAG 接口信号的连接建议，请参阅器件特定数据表中端子配置和功能一章的引脚连接要求部分。

备注

建议始终为处理器 JTAG 信号提供 TP 配置，以便能够连接到外部 JTAG (当 JTAG 接口不是定制电路板设计的一部分时) 接口信号或调试程序。建议根据处理器特定数据表的引脚连接要求一节在处理器 JTAG 信号附近添加建议的上拉电阻。建议添加外部 ESD 保护配置，并在使用 JTAG 接口时安装 ESD 元件。

5.1.4 调试引导模式和边界扫描兼容性

有关支持的调试功能，请参阅器件特定 TRM 的片上调试一章。

请参阅片上调试一章的以下部分：

- JTAG 接口，JTAG 接口信号
- 跟踪端口接口，跟踪端口信号
- 调试引导模式和边界扫描兼容性

仿真控制输入 EMU0 和 EMU1 用于配置调试引导模式行为。仿真控制输入 EMU0 和 EMU1 可用于启用边界扫描测试功能。

调试引导模式

当 MCU_PORz 输入无效时，对仿真控制输入 EMU0 和 EMU1 进行采样，解码的值决定器件特定 TRM 中片上调试一章的调试引导模式表中详述的调试引导模式行为。

边界扫描合规性

当 TRSTn 无效时，对仿真控制输入 EMU0 和 EMU1 进行采样，解码的值决定器件特定 TRM 中片上调试一章的边界扫描兼容性表中详述的调试引导模式行为。

调试或边界扫描功能不依赖于引导模式配置。

6 配置 (处理器) 和初始化 (处理器和器件)

备注

在定制电路板设计周期中，建议遵循 [AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434 \(ALV\) 处理器系列的原理图设计指南和原理图审阅检查清单](#) 用户指南以及定制电路板硬件设计注意事项用户指南。

建议仅在所有推荐的处理器电源斜坡上升加上时钟 (晶体加上内部振荡器或外部振荡器) 启动和稳定所需的推荐延迟 (复位保持时间) 之后 (请参阅特定器件数据表)，才撤销 (释放) 处理器冷复位输入 (用于 MCU、MAIN 域 (MCU_PORz)) 以启动处理器引导过程。

6.1 处理器复位

该处理器系列支持三个 (x3) 外部复位输入 (引脚)，包括 MCU 和 MAIN 域冷复位输入 (MCU_PORz)、MCU 和 MAIN 域热复位请求输入 (MCU_RESETz) 和 MAIN 域热复位请求输入 (RESET_REQz) 。

如需连接热复位输入，请按照器件特定数据表中引脚连接要求部分的说明操作。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP : MCU_PORz 输入压摆率

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

器件特定数据表和器件特定 TRM 中介绍了支持的处理器复位信号（复位输入、复位状态输出）。

该处理器系列提供 x3 (三个) 复位状态输出 (引脚)，包括主域 POR (冷复位) 状态 (PORz_OUT) 输出、MCU 域热复位状态 (MCU_RESETSTATz) 输出和主域热复位状态 (RESETSTATz) 输出。建议在处理器复位状态输出引脚附近使用下拉电阻，以便在电源斜升期间将所连接器件保持在复位状态。请注意与 MCU_RESETz 输入和 MCU_RESETSTATz 输出相关的器件勘误表。

处理器复位状态输出的使用取决于电路板架构和最终应用。不使用时的复位状态输出可保持未连接状态。建议配置一个测试点用于测试或未来增强。建议使用可选的下拉电阻。

MCU_PORz 输入可耐受 3.3V 电压且是失效防护输入类型 IO。尽管可以施加 3.3V 输入，但输入阈值遵循 1.8V IO 电平并以 VDDS_OSC 为基准。

请遵循器件特定数据表上电时序图中的 MCU_PORz 输入时序建议。

通过处理器内部寄存器和仿真可提供其他复位选项。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x (ALV、ALX) 设计建议/定制电路板硬件设计 - 处理器复位输入、复位状态输出和连接建议

6.2 处理器引导模式配置输入的锁存

有关可用处理器引导选项的信息，请参阅上文节 2.2。

处理器引导模式配置输入在 PORz_OUT 输出的上升沿被锁存。锁存引导模式输入 (引脚) 的状态 (电平) 后，引导模式输入引脚即可用于配置替代功能 (多路复用)。PORz_OUT 输出指示引导模式配置的锁存。

PORz_OUT 输出还可选择性用于锁存附加器件的引脚配置 (strap)。

6.3 附加器件的复位

建议使用“与运算”逻辑（使用2输入或3输入与门实现）在适用时复位附加器件（板载媒体和数据存储器件以及其他外设），因为“与运算”逻辑可以涵盖所有处理器外部复位输入条件。任何处理器通用输入/输出(GPIO)引脚（选择具有GPIO多路复用选项且默认关闭的AM64x或AM243x处理器引脚）都连接到其中一个与门输入，并且 0Ω 可以将GPIO输出隔离到“与运算”逻辑以进行测试或调试。MAIN和MCU域POR（冷复位）状态输出(PORz_OUT)或MAIN域热复位状态输出(RESETSTATz)可以作为另一个输入连接到与门。确保连接到与逻辑输入的处理器IO电源和上拉电源均来自同一电源。复位期间处理器IO缓冲器关闭。建议在“与运算”逻辑和门输入端附近添加一个上拉电阻（输入连接到处理器GPIO、RESETSTATz输出在处理器引脚附近具有下拉电阻，并由处理器复位逻辑驱动为高电平），以防止与门输入悬空并在上电期间启用由处理器IO控制的复位逻辑（例如：eMMC闪存或OSPI闪存在RESETSTATz输出变为高电平时即退出复位）。

确保遵循器件建议拉动附加器件复位输入。

建议使用“与运算”逻辑来复位附加器件，因为“与运算”逻辑提供了在所有处理器复位条件下复位附加器件的灵活性。

如果直接使用处理器MAIN域热复位状态输出(RESETSTATz)来复位所连接器件（不使用“与运算”逻辑），建议将RESETSTATz的IO电压电平与所连接器件匹配。建议使用电平转换器来匹配IO电平。如果选择了电阻分压器的理想阻抗值，则也可以使用电阻分压器。如果过高，eMMC复位输入的上升/下降时间可能会很慢，从而引入过大延迟。如果过低，则会导致处理器在正常运行期间提供过多的稳态电流。这种实现方式降低了附加器件的复位选项灵活性。

对于SD卡接口，为了支持UHS-I SD卡，建议提供一个由软件启用（控制）的电源开关（负载开关）来为SD卡提供电源(VDD)。一个固定的3.3V电源（处理器IO电源）连接作为电源开关的电源输入。

使用电源开关可以对配置为UHS-I速度的SD卡进行下电上电（因为复位电源开关是复位SD卡的唯一方法）到默认速度。

有关为SD卡电源实现附加器件复位和电源开关启用复位逻辑的更多信息，请参阅[SK-AM64B](#)、[TMDS64EVM](#)、[TMDS243EVM](#)、[LP-AM243](#)和其他EVM或SK原理图。

6.4 看门狗计时器

看门狗计时器的使用根据应用而定。可以考虑使用外部看门狗或内部看门狗。在连接到处理器复位输入之前，看门狗输出可与其他复位源结合使用。如果按钮连接到处理器冷复位输入或热复位输入，建议考虑使用复位监控器，该监控器能够对开关去抖并使低电平复位信号保持足够长的时间以满足MCU_PORz、MCU_RESETz或RESET_REQz脉冲宽度、有效（低电平）时间（最小1200ns）要求。

7 处理器—外设连接

备注

在定制电路板设计周期中，建议遵循[AM6442、AM6422、AM6412和AM2434\(ALV\)处理器系列的原理图设计指南和原理图审阅检查清单](#)用户指南以及[定制电路板硬件设计注意事项](#)用户指南。

处理器—外设连接一节介绍了支持的处理器外设，旨在与特定器件数据表、TRM和相关应用手册中提供的信息一起使用。可使用的文档类型包括：

- 数据表：引脚图、引脚功能说明、引脚属性、处理器工作模式（多路复用器模式）、复位期间和之后的配置、电气特性、交流时序
- TRM：处理器功能说明和内核及外设支持的功能、编程指南、有关寄存器和支持配置的信息
- 应用手册：特定功能或外设的说明，以及常见问题的说明

备注

此外，可以利用或使用常见问题解答和相关的E2E主题（新创建或之前已回答）。

7.1 支持的处理器内核和 MCU 内核

有关支持的处理器内核，建议参阅器件特定数据表的特性一节。在选择 Arm Cortex-A53 微处理器子系统内核时，可以参阅器件特定数据表的器件比较一节。

器件特定数据表的工作性能点 **OPP** 一节可作为定义所需器件等级和器件工作性能点时的参考。

有关更多详细信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/ AM243x (ALV)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 设计建议/定制电路板硬件设计 — 处理器内核、PLL、VDD_CORE、VDDR_CORE、VPP 和其他内核电源的信息

7.2 跨域选择外设

处理器架构包括两个域，每个域包括特定的处理内核和外设：

- MAIN 域
- 微控制器 (MCU) 域

对于大多数用例，任一内核均可以使用任何域中的外设。无论来自哪个域，所有外设均映射到存储器，且 Arm® Cortex®-A53 内核可检测到并访问 MCU 域中的大多数外设。类似地，MCU 可以访问主域中的大多数外设。

7.3 存储器控制器 (DDRSS)

该处理器系列 (ALV 封装) 支持 1 个 DDRSS 实例。DDRSS 接口支持 DDR4 或 LPDDR4。DDR4 或 LPDDR4 存储器的选择取决于应用或客户，因为每种存储器类型的延迟和突发长度存在差异。

如需更多信息，请参阅以下应用手册：

[Sitara AM64x/AM243x 基准测试](#)

有关 JEDEC 合规性的信息，请参阅器件特定数据表的 **DDR** 电气特性部分。请参阅器件特定数据表的以下注意事项：

备注

DDRSS 接口与符合 JESD79-4B 标准的 DDR4 器件和符合 JESD209-4B 标准的 LPDDR4 器件兼容。

有关数据总线宽度、内联 ECC 支持、速度和最大可寻址范围选择，请参阅器件特定数据表特性一章的存储器子系统、**DDR 子系统 (DDRSS)** 部分。

DDR4 接口允许的存储器配置为 1x 16 位或 2x 8 位。

一个 (1x) 8 位存储器配置不允许或不是有效配置。

使用 LPDDR4 存储器时，由于提供了 16 位配置支持，同一存储器器件根据应用要求可与 AM64x、AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1 和 AM62A7/AM62A7-Q1/AM62A3/AM62A3-Q1/AM62A1-Q1、AM62D-Q1 和 AM62P/AM62P-Q1 和 AM62Lx 处理器搭配使用。

如需连接未使用的 DDRSS 信号，请参阅器件特定数据表的引脚连接要求一节。

有关 DDR4 或 LPDDR4 存储器接口的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x (ALV) 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 — DDRSS : DDR4/LPDDR4 存储器接口

有关更多信息，请参阅器件特定 TRM 中存储器控制器一章的 **DDR 子系统 (DDRSS)** 部分。

有关 DDR 设计指南，请遵循以下应用手册：

[AM64x/AM243x DDR 电路板设计和布局布线指南](#)

[AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局布线指南](#)

备注

AM243x ALX 封装不支持 DDRSS 接口。

7.3.1 处理器 DDR 子系统和器件寄存器配置

DDRSS 控制器和 DDRSS PHY 有许多参数需要配置。为了支持配置，提供了一个在线工具 (*SysConfig 工具*)，用于生成驱动程序所需的输出文件。从软件工具下拉菜单中选择 **DDR 子系统寄存器配置**，并选择处理器。**SysConfig** 工具将电路板信息、DDR 器件特定数据表中的时序参数和 IO 参数作为输入，然后输出驱动程序用于对 DDR 控制器和 DDR PHY 进行编程的头文件。然后，驱动程序会启动完整的训练序列。

该 SDK 包含适用于 EVM 或 SK 上安装的存储器 (DDR4 或 LPDDR4) 器件的配置文件。如果需要为不同的存储器 (DDR4 或 LPDDR4) 器件进行新的配置，则必须使用 DDR 寄存器配置工具生成新的配置文件。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1 定制电路板硬件设计 — 处理器 DDR 子系统和器件寄存器配置](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x (ALV) 处理器系列。

7.3.2 DDRSS 的校准电阻器连接

遵循器件特定数据表中的 DDR0_CAL0 (IO 焊盘校准电阻) 连接建议 (包括值和公差)。

7.3.3 附加存储器 ZQ 和 Reset_N (存储器复位) 连接

按照 EVM 或 SK 原理图将推荐的电阻器 (ZQ (阻抗校准) 和 Reset_N (附加存储器复位输入)) 连接到存储器部件，包括推荐值和容差。

7.4 媒体和数据存储接口 (MMC0、MMC1、OSPI0/QSPI0 和 GPMC0)

处理器系列支持两个 (x2) 多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) (8 位 + 4 位) 实例。

MMC0 支持 8 位 eMMC (MMC0 接口符合 JEDEC eMMC 电气标准 v5.1 (JESD84-B51)) 接口。处理器内部实现的 eMMC 接口是一个专用的硬宏 PHY。AM64x 数据表的引脚属性 (ALV 封装) 表和 AM243x 数据表的引脚属性 (ALV、ALX 封装) 表中的多路复用器模式、DSIS 和复位后的多路复用模式列均为空白，因为引脚 (接口) 是通过硬宏 PHY 实现的 (不支持引脚多路复用)。有关支持的速度，请参阅器件特定数据表的 **MMC0 - eMMC 接口** 一节。根据 JEDEC 标准，eMMC 接口所需的上拉电阻器在处理器 eMMC 硬宏 PHY 内部实现。

有关 eMMC 存储器接口的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/ AM243x \(ALV\)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 — eMMC 存储器接口](#)

有关 eMMC 在没有传输时暂停时钟功能的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP：读写操作完成后，eMMC 时钟是否保持？](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

如需连接未使用的 MMC0 接口信号，请参阅器件特定数据表的 **引脚连接要求** 一节。

备注

AM243x ALX 封装不支持 eMMC MMC0 接口。

处理器系列支持一个可配置为 SD 卡接口的外设实例 MMC1。建议使用 MMC1 来实现 SD 卡接口，因为 MMC1 支持 SD 卡启动模式。MMC1 CLK、CMD 和 DAT[3:0] 信号功能通过由 VDDSHV5 (参考) 供电的引脚上的 SDIO 缓冲器实现，可在 3.3V 或 1.8V (动态切换) 下运行，MMC1 SD_CD 和 SD_WP 信号功能通过由 VDDSHV0 (参考) 供电的引脚上的 LVCMOS 缓冲器实现，可在 1.8V 或 3.3V 下运行。当 SD 卡的 IO 工作电压更改以支持 UHS-I SD 卡时，不建议更改主机的 MMC1_SD_CD 和 MMC1_SD_WP 输入的逻辑状态。

必须在处理器外部实现符合 SD 卡规范的 SD 卡接口所需的拉电阻。建议为靠近存储器时钟输入引脚的时钟输入使用外部下拉电阻。在 MMC1 被配置用于嵌入式 SDIO 接口的应用场景中，SDIO 接口所需的上拉电阻（根据需要，并需验证所连接设备的推荐要求，包括所支持的上拉）必须在处理器外部实现。建议为靠近存储器时钟输入引脚的时钟输入使用外部下拉电阻（根据需要，验证所连接器件的建议，包括支持的拉电阻）。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/ AM243x (ALV)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 - SD 卡接口

[常见问题解答] AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1：为什么 MMC1 由 VDDSHV0 和 VDDSHV5 这两个不同的电压电源供电？

[常见问题解答] AM62A7-Q1：如果未使用 SD 卡，如何连接引脚网络 VDDSHV4、VDDSHV5 和 VDDSHV6 常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

对于 MMC1、UHS-I SDR50、UHS-I SDR104 接收模式需要数据训练才能将数据捕获集中到数据有效窗口的中心。时序要求不固定为特定值。下表提供了 MMC1 时序模式所需的 DLL 软件配置设置：

器件特定数据表中所有时序模式的 **MMC1 DLL 延迟映射**。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP：UHS-I SDR104 接收模式时序

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

处理器系列支持一个 (x1) 可配置为 OSPI0 或 QSPI0 接口的八路串行外设接口 (OSPI0) 实例。建议按照 EVM 或 SK 原理图所述的实现方案将 OSPI0 接口连接到存储器器件 (OSPI 或 QSPI)、为 OSPI0_CLK 添加串联电阻（用于控制可能的反射）、为 OSPI0_CLK 添加下拉电阻、为数据和 CS 信号添加上拉电阻，以及实现所连接存储器器件复位逻辑。OSPI0 支持连接到单个 (x1) 附加器件。

当需要支持引导功能时，请参阅器件特定 TRM，将支持的 CS (芯片选择) 连接到附加存储器件。

OSPI0 支持两种数据捕获模式：PHY 模式和 Tap 模式。若要更好地了解支持的模式，请参阅器件特定数据表规格一章的时序和开关特性一节中的 OSPI、OSPI0 子部分。

备注

AM243x ALX 封装不支持 OSPI0 接口（支持 QSPI0 接口）。

有关 OSPI 或 QSPI 存储器接口的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62D-Q1/AM62P 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 — OSPI/QSPI 存储器接口

[常见问题解答] Sitara/Jacinto 器件的 OSPI 常见问题解答

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

该处理器系列 (ALV 封装) 支持一个 (x1) 通用存储器控制器 (GPMC) 接口。

备注

AM243x ALX 封装不支持 GPMCO 接口。

GPMC 接口支持连接不同类型的存储器和存储器接口配置。

有关支持的 GPMC 功能、各种访问类型以及可以与 GPMC 接口通信的各种外部器件，请参阅器件特定 TRM 的内存接口一章中的通用内存控制器 (GPMC) 一节。有关支持的信号，请参阅器件特定 TRM 的 GPMC I/O 信号一节，器件特定数据表的信号说明、GPMC MAIN 域 GPMCO 信号说明一节。

GPMC 接口支持连接不同类型的存储器和存储器接口配置。

复位期间和复位后，处理器 IO 缓冲器关闭。建议为任何可能悬空的处理器 IO (存储器接口信号) 使用并联拉电阻 (以防止所连接的器件输入在主机驱动之前悬空) 。

有关更多信息，请参阅器件特定 TRM 中外设一章的 **存储器接口部分**。

7.5 以太网接口

该处理器系列支持最多五个 (x5) 并行的外部以太网端口。引脚复用覆盖 CPSW3G0 或 PRU1_ICSSG 实例之一。

有关更多信息，请参阅 [在 AM64x 和 AM243x 上启用五个以太网端口](#) 应用手册。

该处理器系列支持三个 MDIO 接口，建议将 CPSW3G0 MDIO 连接到 CPSW3G0 以太网端口，将 PRG0 MDIO 端口连接到 ICSSG0 以太网端口，将 PRG1 MDIO 端口连接到 ICSSG1 以太网端口。

在使用以太网端口和配置 MDIO 接口 (用于引导和正常运行) 之前，请参阅公告文章 *i2329 MDIO : MDIO 接口损坏 (CPSW 和 PRU-ICSS)*，该公告位于 [AM64x/AM243x 处理器硅修订版 1.0、2.0](#)。

有关以太网接口的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 和 AM2434、AM2432、AM2431 \(ALV、ALX\) 定制电路板硬件设计 - 以太网](#)

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 与 RGMII 接口和 RGMII TI EPHY 相关的疑问](#)

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 与 RMII 接口和 RMII TI EPHY 相关的疑问](#)

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP : 以太网 PHY RGMII 同步时钟](#)

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

7.5.1 通用平台 3 端口千兆位以太网交换机 (CPSW3G0)

CPSW3G0 可以配置为 3 端口交换机 (连接到 2 个外部以太网端口 (端口 1 和 2)) 或具有各自 MAC 地址的双独立 MAC 接口。

CPSW3G0 允许为 2 个外部接口端口使用混合 RGMII/RMII 接口拓扑。每个 MAC 接口均支持 RGMII 或 RMII 接口。

有关 RMII 接口实现方法，请参阅器件特定 TRM 的 **CPSW0 RMII 接口部分**。

为 RMII 接口配置的 CPSW3G0 支持将处理器连接至配置为控制器 (主) 或器件 (从) 的以太网 PHY (EPHY)。

为 RMII 接口配置的 CPSW3G0 与 EPHY 连接，配置为外部 50MHz (连接到缓冲外部振荡器或处理器时钟输出 CLKOUT0) 时钟输入 (其中一个缓冲时钟输出连接到处理器 MAC)，或配置为连接至处理器 MAC 时钟输入并具备 EPHY 50MHz 时钟输出的 25Mhz 晶体或时钟输入。

CPSW3G0 端口之一是内部 CPPI (通信端口编程接口) 主机端口。CPPI 是一个流接口，用于从 DMA 向 CPSW3G0 外设提供数据，反之亦然。

默认为发送数据 (TDn) 启用 RGMII_ID。RGMII_ID 未经计时、测试或表征。处理器 MAC 不会为接收数据 (RDn) 路径实现内部延迟。

复位期间和复位后，处理器 IO 缓冲器关闭。建议为任何可能悬空的处理器 IO (以太网接口信号) 使用并联拉电阻 (以防止所连接的器件输入在主机驱动之前悬空) 。

有关 CPSW3G0 以太网接口的更多信息，请参阅器件特定 TRM 中外设一章的 **高速串行接口部分**。

7.5.2 可编程实时单元和工业通信子系统 - 千兆位 (PRU_ICSSG)

该处理器系列支持两个 (x2) PRU_ICSSG 子系统实例，每个 PRU_ICSSG 支持两个 (x2) 以太网端口 (MII (10/100) 或 RGMI (10/100/1000))。要了解对 SGMII 模式的支持，请参阅器件特定 TRM。PRU_ICSSG 支持工业协议，支持的协议取决于处理器 OPN 选型。

有关如何选择具有 PRU_ICSSG 功能的处理器，请参阅 常见问题解答：

[常见问题解答] AM6442：每个 AM64x 器件上的 PRU_ICSSG 功能是什么？

有关更多信息，请参阅器件特定 TRM 中处理器和加速器章节中的可编程实时单元和工业通信子系统 - 千兆位 (PRU_ICSSG) 部分。

7.6 通用串行总线 (USB) 子系统

处理器系列 (ALV 封装) 支持 1 个 USB 3.1 双角色器件 (DRD) 子系统实例 (使用 SERDES0 和 USB2.0 外设)。USB 端口可配置为 USB 主机 (超高速第 1 代 (5Gbps)、高速 (480Mbps)、全速 (12Mbps) 和低速 (1.5Mbps))、USB 器件 (高速 (480Mbps) 和全速 (12Mbps)) 或 USB 双角色设备。不支持设备模式下的 USB 3.0。当 SERDES0 未配置为 USB3.1 接口时，处理器系列支持一个 (x1) USB 2.0 接口端口实例。该 USB 接口 (USB0 端口) 可以配置为主机、器件或双角色器件 (DRD)。USB0_ID (USB 2.0 双角色器件角色选择) 可用于实现双角色功能。

在连接到 USB0_VBUS 引脚之前，请按照器件特定数据表的 *USB (USB VBUS 检测分压器/钳位电路) VBUS 设计指南* 部分调节外部 USB VBUS 电压 (USB 接口连接器附近的电源)。

当 USB 接口配置为器件模式时，建议连接经分压处理的 VBUS (VBUS 电源输入，包括电压调节电阻分压器/钳位器) 输入。当 USB 接口配置为主机模式时，连接经分压处理的 VBUS (VBUS 电源输入，包括电压调节电阻分压器/钳位器) 是可选的。

不建议也不允许连接 3.3V 或等效于经分压处理的 VBUS 输入的永久板载电源。USB VBUS 输入必须采用可切换设计。失效防护输入条件仅在电源通过建议的 VBUS 分压器和稳压二极管连接时才有效。

当 USB 接口配置为 VBUS 输出电压控制主机时，建议使用带 OC (过流) 输出指示的 USB 电源开关。USB0_DRVVBUS (复位期间和复位后启用内部下拉) 控制电源开关。建议将 OC 输出连接至处理器 IO (输入)，以检测 VBUS 过载。

有关 USB 连接和 On-The-Go 特性支持的信息，请参阅器件特定 TRM。

当不使用 USB0 接口时，请参阅器件特定数据表的引脚连接要求部分来连接接口信号和电源引脚。

有关 USB2.0 接口更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 and AM2434、AM2432、AM2431 (ALV、ALX) 定制电路板硬件设计 — USB2.0 接口

有关更多信息，请参阅器件特定 TRM 中外设一章的高速串行接口部分。

7.7 外围组件快速互连 (PCIe) 子系统

该处理器系列支持一个 PCI-Express 第 2 代控制器 (PCIe)，亦支持第 2 代单通道运行。

备注

AM243x ALX 封装不支持 SERDES0 (具有集成 PHY 的 PCI Express 端口 PCIe 单通道通用串行总线 (USB3.1 Gen1) 具有 SS PHY 的超高速双角色器件 (DRD) 端口)。

备注

只要 POWER_STATE_CHANGE_ACK 为 0，就不会生成 PCIe 完成报文。建议将 POWER_STATE_CHANGE_ACK 配置为 1 以生成 PCIe 完成报文。

备注

- USB SuperSpeed 和 PCIe 接口共用处理器的串行器/解串器 PHY (接口)。因此，将串行器/解串器 PHY 用于 PCIe 时，USB 将被限制为非 SuperSpeed 模式。
- 对于该处理器系列，USB3 和 PCIe 的使用是相互排斥的，因此这些 (USB3 和 PCIe) 不能同时使用。

有关 SERDES0 接口更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 和 AM2434、AM2432、AM2431 (ALV) 定制电路板硬件设计 — SERDES0 接口

当未使用边界扫描且 SERDES0 接口未被使用时，关于如何连接 SERDES0 的电源和信号，请参阅器件特定数据表的引脚连接要求部分。

有关更多信息，请参阅器件特定 TRM 中外设一章的高速串行接口部分。

7.8 通用连接外设

处理器系列支持多个通用连接外设和实例。该处理器系列支持以下外设：

以下外设 (通用异步接收器/发送器 (UART)、MCAN、多通道串行端口接口 (MCSPI)、内部集成电路 (I2C)) 实现了 IOSET。确保在定制电路板设计中使用正确的 IOSET。时序闭合基于 IOSET。

多通道串行外设接口 (MCSPI) :

该处理器系列支持七个 (x7) MCSPI 实例 (5 个主域、2 个 MCU 域)。MCSPI 模块是多通道发送/接收同步串行总线，可以在控制器模式或外设模式下运行。在控制器模式下，处理器 SPI 为附加器件提供时钟。在外设模式下，附加器件需要为处理器提供 SPI 时钟源。

建议为 MCSPI 时钟输出信号使用串联一个 22Ω 电阻器 (作为起点)。建议将该电阻放置在靠近处理器时钟输出引脚的位置 (用于重定时)。建议在所连接器件时钟输入引脚附近使用下拉电阻器 ($10k\Omega$)。

对于靠近所连接器件的芯片选择 (CS) 引脚，建议使用上拉电阻器 ($10k\Omega$)。

MCSPI 外设不支持引导。OSPI0 接口支持 SPI 引导。

对于 MCSPI 接口，SPIx_D0 和 SPIx_D1 为数据线路。数据线支持将信号编程为发送数据 (发送、输出) 或接收数据 (接收、输入)。

复位期间和复位后，处理器 IO 缓冲器关闭。建议为任何可能悬空的处理器 IO (MCSPI 接口信号) 使用并联拉电阻 (以防止所连接的器件输入在主机驱动之前悬空)。

建议将 SPI 连接到单个 (x1) 存储器件。连接到多个存储器件时，建议遵循高速设计实践并执行仿真，以确保当单个时钟源连接到多个连接 SPI 的器件时，布局不会产生非单调时钟转换。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] SK-AM64B : MCSPI 集成指南

[常见问题解答] AM6412 : AM64x SPI D0 和 D1 - MISO/MOSI

常见问题解答是通用的，也可用于 AM243x 处理器系列。

内部集成电路 (I2C) :

请参阅以下内容节 7.8.1。

通用异步接收器/发送器 (UART) :

处理器系列支持九个 (x9) UART 接口实例 (7 个主域、2 个 MCU 域)。支持的 UART 功能包括数据传输 (TXD、RXD)、调制解调器控制功能 (CTS、RTS) 和扩展调制解调器控制信号 (DCD、RI、DTR、DSR — 由主域 UART0 支持)。

有关每个 UART 实例支持的功能，请参阅器件特定数据表的信号说明一节。

有关支持的数据速率（可编程波特率），请参阅器件特定数据表的时序和开关特性部分。

当外部 UART 接口信号直接连接到处理器 UART 接口信号时，验证 IO 电平兼容性和失效防护运行。建议为外部 ESD 保护提供配置。

建议为早期电路板构建配置 UART 引导 (UART0)，以便进行电路板启动和调试。

复位期间和复位后，处理器 IO 缓冲器关闭。建议为任何可能悬空的处理器 IO (UART 接口信号) 使用并联拉电阻（以防止所连接的器件输入在主机驱动之前悬空）。

通用输入/输出 (GPIO) :

该处理器系列支持 GPIO 模块的 GPIO0、GPIO1 和 MCU_GPIO1 实例。处理器 GPIO 包括 LVCMOS 和 SDIO 缓冲器类型，是推挽式输出。一些特定的 IO 支持开漏输出型 IO 缓冲器接口。当配置为 I (输入) 时，LVCMOS IO 具有输入压摆要求，而 O (输出) 具有电容器负载建议。建议通过连接的负载电容器进行仿真，以确保输出符合器件特定数据表电气特性的 ROC 范围内。

复位期间和复位后，处理器 IO 缓冲器关闭。建议为任何有布线连接到处理器焊盘的处理器 IO 使用并联拉电阻（以防止所连接的器件输入在主机驱动之前悬空）。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与 GPIO 相关的疑问

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 — LVCMOS 输入磁滞相关的疑问

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/ AM243x (ALV)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 设计建议/定制电路板硬件设计 — PADCONFIG 位和 PADCONFIG 寄存器默认值汇总信息

备注

PADCONFIG 寄存器位配置 — ST_EN：如果 PADCONFIG 寄存器被软件修改，建议保持 ST_EN 位使能。器件特定数据表的每个电气特性表中定义的最小输入转换率参数与长期可靠性相关联。这些参数不受 ST_EN 位的影响。通过滤除不超过磁滞的噪声脉冲，输入缓冲器中实现的施密特触发功能只会更改输入缓冲器的输出结果。当系统向其输入施加慢于器件特定数据表中定义的转换率时，施密特触发功能不会改变输入缓冲器的工作方式。

快速串行接口 (FSI_RX 和 FSI_TX)

该处理器系列支持快速串行接口接收器 (FSI_RX) 内核的六个 (x6) (6 个主域) 实例和快速串行接口发送器 (FSI_TX) 内核的两个 (x2) (2 个主域) 实例。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 和 AM2434、AM2432、AM2431 (ALV、ALX) 定制电路板硬件设计 — FSI 快速串行接口

工业和控制接口：

该处理器系列支持工业和控制接口的多个实例（请参阅器件特定数据表的器件比较表）。

1. 模块化控制器局域网 (MCAN)，具有完整 CAN-FD 支持
2. 增强型脉宽调制器 (EPWM)
3. 增强型正交编码器脉冲 (EQEP)
4. 增强型捕获 (ECAP)

模块化控制器局域网 (MCAN)，具有完整 CAN-FD 支持：

该处理器系列支持模块化控制器局域网 (MCAN) 的两个 (x2) (2 个主域) 实例，具有或不具有完整的 CAN-FD 支持。

MCAN 模块支持传统 CAN 和 CAN FD (具有灵活数据速率的 CAN) 规范。有关更多信息，请参阅器件特定数据表的 **器件比较** 章节。

复位期间和复位后，处理器 IO 缓冲器关闭。建议为任何可能悬空的处理器 IO (MCAN 接口信号) 使用并联拉电阻 (以防止所连接的器件输入在主机驱动之前悬空) 。

此外，PRU_ICSSG 支持 UART0、eCAP0、PWM、IEP0 和 IEP1 外设模块。

可以使用 *SysConfig-PinMux* 工具配置所需的接口。

有关支持的外设的更多信息，请参阅器件特定 TRM 的 **外设** 章节。

备注

AM243x ALX 封装支持减少的 FSI-TX、FSI-RX、UART、MCSPI、I2C 和 EPWM 模块实例。

7.8.1 内部集成电路 (I2C) 接口

该处理器系列支持 6 (六) 个 (2 (两) 个符合 I2C 规范的失效防护开漏输出类型 IO 缓冲器和 4 (四) 个基于 LVCMOS 缓冲器类型 IO 的模拟开漏输出类型 IO) I2C 接口。支持的 I2C 接口包括四个 (x4) 主域 (一个 (x1) 与 I2C 兼容的开漏输出类型 IO 缓冲器)，两个 (x2) MCU 域 (一个 (x1) 与 I2C 兼容的开漏输出类型 IO 缓冲器) I2C 接口。

备注

对于具有开漏输出型 IO 缓冲器 (I2C0 和 MCU_I2C0) 的 I2C 接口，无论使用何种 IO 配置，都建议添加上拉电阻。即使不使用 I2C 接口 (外设)，也建议添加外部上拉电阻。请参阅器件特定数据表的 **引脚连接要求** 一节。

当开漏输出型 IO 缓冲器 I2C 接口被拉至 3.3V 电源时，其输入需满足指定的压摆率要求。建议使用 RC (延迟) 来限制转换率，将 C 放置在靠近处理器引脚的位置。有关 RC 实现，请参阅 AM64x EVM 原理图并参阅以下常见问题解答：

[[常见问题解答](#)] AM64x/AM234x 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 — 设计更新说明的 EVM 或 SK 原理图更新

当配置为仿真开漏输出型 IO 缓冲器 I2C 接口 (I2C1、I2C2、I2C3、MCU_I2C1) 时，建议为 LVCMOS IO 添加外部上拉电阻。有关可用仿真开漏输出型 IO 缓冲器 I2C 实例，请参阅器件特定数据表。

EVM 或 SK 中的上拉电阻值可用作起点。上拉电阻值取决于 I2C 接口实现方式和 I2C 总线负载情况。建议测量 I2C 波形并根据需要减小 (调整) 上拉电阻值。

备注

进行定制电路板设计期间，请查阅器件特定数据表中 **时序和开关特性 - I2C** 一节的 **例外情况** 小节。请注意模拟 I2C 接口的例外情况。建议为靠近处理器的 I2C 接口信号添加串联电阻器来控制下降时间。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[[常见问题解答](#)] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 and AM2434、AM2432、AM2431 (ALV、ALX) 定制电路板硬件设计 — I2C 接口

[[常见问题解答](#)] AM62A7/AM62A7-Q1/AM62A3/AM62A3-Q1/AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 : MCU_I2C0 和 WKUP_I2C0 的内部拉电阻配置寄存器

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

有关更多信息，请参阅器件特定 TRM 外设一章中的 **内部集成电路 (I2C) 接口** 一节。

7.9 模数转换器 (ADC0)

该处理器系列支持一个 (1x) 采用 ALV 封装的 12 位 ADC，一个 (1x) 采用 ALX 封装的 10 位 ADC，高达 4MSPS 的速率，八个 (x8) 多路复用模拟输入。

有关允许的 ADC0 输入范围和电气特性，请参阅器件特定数据表的 **ADC12B 电气特性**一节。

请参阅器件特定勘误表（公告 i2287），获取在现有电路板上使用 SR2.0 处理器的指导信息或新的定制电路板设计的相关建议。

备注

ADC0 输入不具有失效防护功能。建议仅在 ADC0 电源斜升后施加 ADC0 输入。

连接外部输入时，请注意允许的 ADC0 输入范围。

建议参阅器件特定手册中的 **ADC12B 电气特性**部分，了解允许的输入范围和建议的参考电压水平。

有关在未使用整个 ADC0 或任意 ADC0 输入时连接 ADC0 电源和输入的信息，请参阅器件特定数据表的 **引脚连接要求**一节。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM62L、AM64x、AM243x \(ALV、ALX\) 定制电路板硬件设计 — ADC0 设计指南](#)

有关更多信息，请参阅器件特定 TRM 的外设一章中的 **模数转换器 (ADC)**一节。

7.9.1 AM64x、AM243x SR2.0 ADC 故障表的变更摘要 (仅供参考)

在 SR1.0 处理器中分配给 MMC0 PHY IO 电源 (VDDS_MMC0) 的两个引脚之一在 SR2.0 中分配为 ADC0_REFP 引脚。在专为 SR1.0 引脚分配设计的 PCB 上安装 SR2.0 处理器时，不会出现任何兼容性问题，因为 ADC0_REFP 的工作电压与 VDDS_MMC0 相同。但是，如果在专为 SR1.0 处理器设计的 PCB 上安装了 SR2.0 处理器的情况下尝试使用该器件，则 ADC 可能会出现性能问题，因为 MMC0 PHY IO 电源产生的噪声会直接耦合到 ADC0_REFP 引脚中。

无法在专为 SR2.0 处理器设计的 PCB 上安装 SR1.0 处理器，因为该 PCB 具有专用的 ADC0_REFP 源，在安装 SR1.0 处理器时该源会短接至 VDDS_MMC0。

其中一个 VSS 引脚重新分配为 ADC0_REFN。目前，ADC0_REFN 在封装中连接到 VSS。此变更消除了封装接地反弹到 ADC 基准的任何直接耦合。引脚变更不会对 PCB 设计产生任何影响，因为 SR1.0 VSS 引脚已经连接到 PCB VSS 平面，并且新的 SR2.0 ADC0_REFN 引脚应该也会连接到 PCB VSS 电源平面。

7.10 不使用时处理器电源引脚、IO 和外设的连接

除非器件特定数据表的引脚连接要求一节另有说明，否则建议按照器件特定数据表建议运行条件一节为所有处理器电源引脚提供（连接）电源电压。

建议阅读引脚连接要求的开头和结尾处的注释。

该处理器系列包括两种引脚（封装焊球）：具有特定连接要求的引脚，以及建议保持未连接的引脚。

有关连接未使用的处理器外设和 IO 的信息，请参阅器件特定数据表中端子配置和功能一章的引脚连接要求部分。

有关未使用处理器外设和 IO 连接的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x 定制电路板硬件设计期间的设计建议/常见错误 — 不使用时的 SOC 外设和 IO 连接

7.10.1 外部中断(EXTINTn)

EXTINTn 是一种开漏输出类型失效防护 IO 缓冲器。当连接 PCB 布线并且外部输入未被主动驱动时，建议连接外部上拉电阻器。漏极开路输出类型 IO 缓冲器在上拉至 3.3V 时具有指定的转换率要求。建议使用 RC (延迟) 来限制转换率，将 C 放置在靠近处理器引脚的位置。

备注

AM243x ALX 封装不支持 EXTINTn 引脚功能。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62L/AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1/AM62P/AM62P-Q1 定制电路板硬件设计 — EXTINTn 引脚上拉连接

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

7.10.2 RSVD 预留引脚(信号)

名为 RSVD 的引脚被预留。建议按照器件特定数据表中的建议，将 RSVD 引脚保持未连接状态（无测试点 (TP)）。

建议将 RSVD 引脚保持未连接状态（建议不要连接任何 PCB 布线或测试点）。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP：定制电路板硬件设计 — RSVD 引脚的连接建议

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

7.11 EVM 或 SK 特定电路实现 (重复使用)

如果重复使用了下面列出的某些 EVM 或 SK 实现：

- FT4232 UART 转 USB 桥接器
- XDS110 调试程序
- CPSW3G 和 PRU-ICSSG RGMII - EPHY
- 电流监控器件
- USB TYPE-C 实现

建议遵循以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/ AM243x (ALV)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 设计建议/定制电路板硬件设计 — 在定制电路板设计上重复使用下面列出的 SK 特定实现的指南

8 处理器 IO (LVC MOS 或 SDIO 或开漏、失效防护型 IO 缓冲器) 的接口连接及仿真

备注

在定制电路板设计周期中，建议遵循 [AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434 \(ALV\) 处理器系列的原理图设计指南和原理图审阅检查清单](#) 用户指南以及 [定制电路板硬件设计注意事项用户指南](#)。

在开始原理图捕获之前，定制电路板设计中的一个重要考虑因素是分析处理器和附加器件之间的兼容性（电气特性、IO 级别、失效防护运行）。

- 器件特定（处理器）数据表包括有关时序和电气特性的信息。
- 对于高速接口，建议使用 IBIS 模型运行仿真。

有关更多信息，请参阅 [KeyStone II 器件硬件设计指南](#) 中的通用端接详细信息部分。

有关驱动强度配置支持的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — SDIO 和 LVC MOS 的 I/O 驱动强度配置

IBIS 和 IBIS-AMI 模型可从处理器特定产品页面的以下部分下载：

8.1 IBIS 模型

AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 [ALV]

- [AM6442 SR2.0 IBIS 模型](#)
- [AM6441 SR2.0 IBIS 模型](#)
- [AM6422 SR2.0 IBIS 模型](#)
- [AM6421 SR2.0 IBIS 模型](#)
- [AM6412 SR2.0 IBIS 模型](#)
- [AM6411 SR2.0 IBIS 模型](#)

AM2434、AM2432、AM2431 [ALV]

- [AM2434 SR2.0 IBIS 模型](#)
- [AM2432 SR2.0 IBIS 模型](#)
- [AM2431 SR2.0 IBIS 模型](#)

备注

查找 AM243x ALV 模型。AM243x 模型名称可以包含 AM64x。

AM2434、AM2432、AM2431 [ALX]

- [AM2434 IBIS 模型](#)
- [AM2432 IBIS 模型](#)

- AM2431 IBIS 模型

备注

查找 AM243x ALX 模型 (不包含 AM64x 名称)。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与 IBIS 模型相关的疑问模型

8.2 IBIS-AMI 模型

AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 [ALV]

- [AM6442 IBIS-AMI 模型](#)
- [AM6441 IBIS-AMI 模型](#)
- [AM6422 IBIS-AMI 模型](#)
- [AM6421 IBIS-AMI 模型](#)
- [AM6412 IBIS-AMI 模型](#)
- [AM6411 IBIS-AMI 模型](#)

AM2434、AM2432、AM2431 [ALV]

- [AM2434 SR2.0 IBIS-AMI 模型](#)
- [AM2432 SR2.0 IBIS-AMI 模型](#)
- [AM2431 SR2.0 IBIS-AMI 模型](#)

备注

查找 AM243x ALV 模型。AM243x 模型名称可以包含 AM64x。

AM2434、AM2432、AM2431 [ALX]

- [AM2434 IBIS-AMI 模型](#)
- [AM2432 IBIS-AMI 模型](#)
- [AM2431 IBIS-AMI 模型](#)

备注

查找 AM243x ALX 模型 (不包含 AM64x 名称)。

备注

建议双击.exe 文件安装 IBIS-AMI 模型。安装 IBIS-AMI 模型是使用 IBIS-AMI 模型时唯一支持的选项。

9 处理器电流消耗和散热分析

定制电路板电流要求取决于所选处理器、使用的外设、实现的终端设备功能、应用环境、工作温度要求以及温度/工作电压变化。

9.1 功耗估算

要根据用例估算处理器电流 (功耗) , 请使用以下各部分 :

9.1.1 AM64x

- [AM6442 功耗估算工具](#)
- [AM6441 功耗估算工具](#)
- [AM6422 功耗估算工具](#)
- [AM6421 功耗估算工具](#)
- [AM6412 功耗估算工具](#)
- [AM6411 功耗估算工具](#)

9.1.2 AM243x

AM243x [ALV]

- [AM2434 功耗估算工具](#)
- [AM2432 功耗估算工具](#)
- [AM2431 功耗估算工具](#)

备注

查找 AM243x ALV 文件。AM243x 文件名可以包括 AM64x。

AM243x [ALX]

- [AM2434 功耗估算工具](#)
- [AM2432 功耗估算工具](#)
- [AM2431 功耗估算工具](#)

备注

查找 AM243x 文件 (不包含 AM64x 名称)。

9.2 不同电源轨的最大电流额定值

备注

功耗估算工具 (PET) 和最大电流额定值应用手册有两个不同的用途。PET 用于估算特定用例/应用的工作功耗。最大电流额定值应用手册可用于在设计定制电源架构时确定电源规格。

有关电源设备组的处理器电源端子上的最大额定电流的信息，请参阅以下各节：

9.2.1 AM64x

AM64x 最大电流额定值

建议遵循最大电流额定值应用手册来确定电源尺寸。

9.2.2 AM243x

AM243x [ALV]

请在 TI.com 处理器产品页面上查找 AM243x ALV 的最大额定电流应用手册。

AM243x [ALX]

请在 TI.com 处理器产品页面上查找 AM243x ALX 的最大额定电流应用手册。

建议遵循最大电流额定值应用手册来确定电源尺寸。

9.3 支持的器件功耗状态

有关支持的电源状态和器件低功耗模式概述的信息，请参阅器件特定 TRM 器件配置一章中的器件电源状态部分。

9.4 热设计指南

[DSP 和 Arm 应用处理器热设计指南](#)应用手册为使用 Sitara 系列处理器的定制电路板设计提供了如何实现散热选项的指导。本应用手册提供了有关常见术语和方法的背景信息。仅针对遵循应用手册中所含热设计指南的电路板设计提供了可能需要的任何后续设计支持。

可以从处理器特定产品页面的以下部分下载散热模型：

9.4.1 热量模型

AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 [ALV]

- [AM6442 热模型](#)
- [AM6441 热模型](#)

- [AM6422 热模型](#)
- [AM6421 热模型](#)
- [AM6412 热模型](#)
- [AM6411 热模型](#)

AM2434、AM2432、AM2431 [ALV]

- [AM2434 热模型](#)
- [AM2432 热模型](#)
- [AM2431 热模型](#)

备注

查找 AM243x ALV 模型。AM243x 模型名称可以包含 AM64x。

AM2434、AM2432、AM2431 [ALX]

- [AM2434 热模型](#)
- [AM2432 热模型](#)
- [AM2431 热模型](#)

备注

查找 AM243x 模型 (不包含 AM64x 名称)。

9.4.2 电压热管理模块 (VTM)

独立的温度传感器位于处理器上指定的热点。器件特定数据表提供了 VTM 精度，器件特定 TRM 提供了有关温度传感器位置的信息。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM62L/AM64x/AM243x \(ALV, ALX\) 定制电路板硬件设计 — 电压热管理器 \(VTM\)](#)

10 原理图：采集、录入和审阅

现在可以开始定制电路板设计的原理图、捕获和输入。

以下常见问题解答汇总了在定制电路板原理图设计和定制电路板原理图审阅期间可以参考的主要配套资料。

[常见问题解答] [AM64x、AM243x \(ALV、ALX\)、AM62x、AM62Ax、AM62Px、AM62D-Q1、AM62L 定制电路板硬件设计 — 原理图设计和原理图审阅期间用于参考的配套资料](#)

有关元件选择、原理图捕获和审阅的指南，请参阅以下部分：

10.1 定制电路板设计无源元件和值选择

选择无源元件时，建议遵循器件特定数据表（如适用）的容差和额定电压等值。建议遵循降额指南（通用或特定于无源元件的公司指南（例如：电阻器瓦特和电容器额定电压））。

备注

EVM 或 SK 中的元件值、封装尺寸和额定电压可为定制电路板设计人员提供良好的起点。

在定制电路板设计期间，建议定制电路板设计人员验证 TI 建议的值、容差、封装尺寸和额定电压是否适合特定的定制电路板设计（终端设备）实现，并进行必要的更新。

10.2 定制电路板设计电子计算机辅助设计 (ECAD) 工具注意事项

Orcad 是用于 EVM 或 SK 原理图的电子计算机辅助设计 (ECAD) 工具。

Allegro 是用于 EVM 或 SK 布局的 ECAD 工具。

有关用于 EVM 或 SK 设计的 ECAD 工具的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM62L/AM625-Q1/AM62A7/AM62A3/AM62A1/AM62P-Q1/AM62D-Q1 定制电路板硬件设计 — 处理器评估模块或入门套件信息，包括电路板设计 CAD 工具版本

提供了 .alg 文件来将 Allegro 设计文件转换为 Altium。如果需要转换后的 Altium 设计文件，建议检查相关的 EVM 或 SK 或处理器产品页面是否有可用文件，或添加 E2E 查询。

10.3 定制电路板设计原理图捕获

完成原理图设计后，定制电路板设计的下一个阶段是原理图捕获。在原理图捕获阶段，可以新绘制定制电路板原理图，也可以使用 EVM 或 SK 原理图设计（作为起点重复使用）进行更新。

更多信息，请参阅 [SK-AM64B](#)、[TMDS64EVM](#)、[TMDS243EVM](#)、[LP-AM243](#) 原理图。

备注

在定制电路板设计周期中，建议遵循 [AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434 \(ALV\) 处理器系列的原理图设计指南和原理图审阅检查清单](#) 用户指南以及 [定制电路板硬件设计注意事项用户指南](#)。

此外，可以使用以下常见问题解答，其中包括 AM64x 和 AM234x 处理器系列的原理图审阅检查清单：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x (ALV)/AM335x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 原理图审阅检查清单

以下常见问题解答总结了在为定制电路板设计重复使用 EVM 或 SK 原理图设计文件时的注意事项：

[常见问题解答] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 和 AM2434、AM2432、AM2431 (ALV、ALX) 定制电路板硬件设计 — 重复使用 TI SK (EVM) 设计文件

备注

重复使用 EVM 或 SK 设计（原理图）时，要注意所需功能的实现完整性（在多个页面上实现），并检查由于设计更改或优化而更改的网络名称并进行更新。在实现之前，请查看并遵循靠近电路的原理图页面上添加的注释（设计、审阅和 CAD）。

当重复使用 EVM 或 SK 设计（原理图）时，可以复位所有元件的 DNI 设置。请确保重新配置 DNI（安装 DNI 可能会影响功能）。请审阅靠近电路实现的原理图页面上添加的 DNI 注释。

10.4 定制电路板设计原理图审阅

完成原理图捕获后，建议使用 [AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434 \(ALV\) 处理器原理图设计指南和原理图审阅检查清单](#) 进行自检。

以下常见问题解答列出了对定制电路板原理图设计进行自检时可以遵循的配套资料和步骤：

[常见问题解答] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411, and AM2434、AM2432、AM2431 (ALV) 设计建议/定制电路板硬件设计 — 定制电路板原理图自检

此外，可以使用以下常见问题解答，其中包括 AM64x 和 AM234x 处理器系列的原理图审阅检查清单：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x (ALV)/AM335x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 原理图审阅检查清单

请参阅以下常见问题解答，了解与原理图更新过程中观察到的一些常见错误相关的信息：

[常见问题解答] AM64x/AM234x 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 — 设计更新说明的 EVM 或 SK 原理图更新

有关连接已使用/未使用处理器引脚和外设的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62L、AM62Px、AM64x、AM243x 定制电路板硬件设计 — 如何处理已使用/未使用的引脚/外设以及添加上拉或下拉电阻？(例如 GPIO、SERDES、USB、CSI、MMC (eMMC、SD 卡)、CSI、OLDI、DSI、CAP_VDDRx……)

建议在内部计划一次正式的原理图审阅，以参考原理图设计指南和原理图检查清单来审阅定制电路板原理图。建议审阅定制电路板设计实现情况，了解可能的设计错误、元件值变化、连接错误、网络连接缺失以及其他（未遵循的）设计建议。

如果需要向 TI 提交原理图审查申请，建议遵循以下常见问题解答：

[常见问题解答] Sitara MPU 硬件应用支持 — 原理图审查申请

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

在审阅过程中，建议确认定制电路板原理图设计是否遵循了器件特定数据表的引脚连接要求一节中的建议。

11 布局规划、布局、布线指南、电路板层和仿真

在规划、完成原理图捕获和审阅（自身、团队和外部（由附加器件供应商审核））并进行必要的更新后，建议对定制电路板设计执行元件放置分析（布局布线），以确定理想元件放置方法以及处理器与各种 IC（附加器件）之间的互连距离，确定电路板尺寸和轮廓。

定制电路板设计的下一个阶段是电路板布局布线（放置元件，最终确定外形尺寸和电路板布局布线）。

有关电路板布局布线的建议，请参考以下部分。

11.1 PCB 设计迂回布线

以下各节介绍了在定制电路板布局布线期间可参考建议的处理器系列 BGA 迂回布线。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] PROCESSOR-SDK-AM62X：布局布线指南包括 EMMC、RMII、OLDI 接口的最大布线长度、长度匹配容差、阻抗、布线间距要求

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x 处理器系列。

11.1.1 AM64x

[AM64x 和 AM243x BGA 迂回布线](#)

11.1.2 AM243x

[AM243x \[ALV\]](#)

[AM64x 和 AM243x BGA 迂回布线](#)

[AM243x \[ALX\]](#)

查找 AM243x ALX BGA 迂回布线文档。

11.2 DDR 设计和布局指南

请参阅 [AM64x/AM243x DDR 电路板设计和布局布线指南](#)。使用指南可简化 DDR4 或 LPDDR4 电路板布局布线。布局指南和要求已整理为一组布局（放置和布线）建议，使定制电路板设计人员能够实现定制电路板设计，以支持处理器支持的存储器连接拓扑所需的功能。仅针对遵循 [AM64x/AM243x DDR 电路板设计和布局布线指南](#) 的电路板设计提供可能需要的任何后续设计支持。

有关 DDRSS (DDR4 或 LPDDR4) 信号布线的建议走线阻抗，请参阅 [AM64x/AM243x DDR 电路板设计和布局布线指南](#)。

对于传播延迟，DDR4 或 LPDDR4 需要考虑的延迟是与电路板上布线相关的延迟。封装延迟更新为 DDR 设计指南，可根据需要包括。请通过 E2E 联系 TI，了解有关封装延迟的要求。

建议在定制电路板原理图设计和电路板布局阶段执行信号完整性 (SI) 仿真。

备注

此外，请参阅目前正在更新的 [AM62x/AM62Lx DDR 电路板设计和布局布线指南](#)，以获取 DDR 接口配置和仿真指南。

备注

不支持 DDR2 和 DDR3 接口。

11.3 高速差分信号布线指南

[高速接口布局布线指南](#)应用手册提供了如何为高速差分信号布线的指南。这些指南包括 PCB 层堆叠、PCB 材料选择指导以及布线偏移、长度和间距限制。针对遵循高速接口布局布线指南的定制电路板设计提供可能所需的任何后续设计支持。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/AM243x \(ALV\)](#) / [AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px](#) 电路板布局 — 通用高速布局指南文档链接

备注

考虑在定制电路板设计期间使用 [SK-AM64B](#)、[TMDS64EVM](#)、[TMDS243EVM](#) 和 [LP-AM243 EVM](#) 或 SK 或 Launchpad 布局作为参考。

11.4 处理器特定 EVM 或 SK 电路板布局

在进行定制电路板布局时，处理器特定 EVM 或 SK 电路板布局可用作参考，也可以重复使用 EVM 或 SK 电路板布局，并且可以进行所需的修改。针对 EVM 或 SK 电路板上的所有高速接口，执行了所需的仿真。对于外设，建议遵循通用电路板布局布线指南。

以下常见问题解答提供了一些可用的 TI 高速指南的链接，可在布局布线阶段作为参考：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/AM243x \(ALV\)](#) / [AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px](#) 电路板布局 — 通用高速布局指南文档链接

11.5 定制电路板层数和层堆叠

确定层数时要考虑的重要要求之一是实现高速 DDR4 或 LPDDR4 存储器接口所需的层数。遵循建议的布局指南通常要求 EVM 或 SK 中使用的层数 (TI 建议)，或者 AM64x 和 AM243x BGA 迂回布线应用手册中建议的层数。可以考虑根据定制电路板设计功能优化层数。

有关实现 DDR4 或 LPDDR4 存储器接口的进一步指导和建议，请参阅 [AM64x/AM243x DDR 电路板设计和布局布线指南](#)。

11.5.1 仿真建议

对于与 EVM 或 SK 布局相关的任何布局更改或优化，建议进行仿真。

11.6 DDR-MARGIN-FW

利用 DDR 裕度固件和支持脚本，可以在板载 DDR 接口中实现系统裕度的可视化和测量。这些工具能够对关键数据信号进行无探头测量，以了解定制电路板设计是否遵循接口的建议设计指南。

AM64x

[DDR-MARGIN-FW — 用于测量系统 DDR 裕度的固件和脚本](#)

AM243x

查找 [DDR-MARGIN-FW — 用于测量系统 DDR 裕度的固件和脚本](#)

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] PROCESSOR-SDK-AM62X：有关 AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP DDR 裕度测试工具的问题

常见问题解答是通用的，也可用于 AM64x 和 AM243x (ALV) 处理器系列。

11.7 运行电路板仿真时应遵循的步骤参考

如需了解 LPDDR4 存储器接口的电路板提取、仿真和分析方法，请参阅 [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局布线指南](#) 的 [LPDDR4 电路板设计仿真](#)一章。

AM625 或 AM623 DDR 设计指南（与 AM64x DDRSS 类似）正在撰写中，可参考该文档以了解 16 位 DDRSS 存储器接口。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1/AM62L/AM62P/AM62P-Q1/AM64x/AM243x 定制电路板硬件设计 — IO 缓冲器的 S 参数和 IBIS 模型

[常见问题解答] 将 DDR IBIS 模型用于 AM64x、AM243x (ALV)、AM62x、AM62L、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px

11.8 适用于处理器的软件开发培训 (Academy)

Academy（适用于 TI AM62x 和 AM64x 的在线易用型培训模块）是供开发人员了解 Sitara 处理器平台的优质资源。

AM64x Academy

查找旨在简化和加速定制 AM64x 开发的 AM64x Academy。

12 定制电路板组装和测试

定制电路板设计的下一个阶段是电路板组装、电路板启动、功能测试、软件集成测试和性能测试。

建议在为定制电路板供电之前，验证设计中标记为 DNP 或 DNI 的元件未组装。

建议在处理器 IO 电源斜升之前不要将任何外部输入连接到处理器 IO（大多数处理器 IO 都不具有失效防护功能，有关可用的失效防护 IO，请参阅器件特定数据表）。

建议在外部输入直接连接到处理器输入时验证 IO 电平兼容性。建议提供添加板载或接口板上外部 ESD 保护（根据需要）的配置。

建议在处理器 IO 电源斜升之前，所有处理器 IO 上拉电阻器都没有以可用电源为基准的电源轨。

12.1 定制电路板启动提示和调试指南

请在电路板启动期间参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62D-Q1/AM62P/AM64x/AM243x 定制电路板硬件设计电路优化过程中的设计建议/常见错误

[常见问题解答] Sitara 器件（AM64x、AM243x、AM62x、AM62L、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px）的电路板启动提示

13 处理器（器件）处理和组装

湿敏等级 (MSL) 额定值/回流焊峰值额定值取决于封装尺寸（厚度和体积）。

建议查看器件厚度信息、焊球间距、引脚镀层/焊球材料以及要遵循的建议 MSL 等级/回流焊峰值温度。

有关更多信息，请参阅以下链接：

AM64x：

- [AM6442 订购和质量](#)

- [AM6441 订购和质量](#)
- [AM6422 订购和质量](#)
- [AM6421 订购和质量](#)
- [AM6412 订购和质量](#)
- [AM6411 订购和质量](#)

AM243x [ALV、ALX] :

- [AM2434 订购和质量](#)
- [AM2432 订购和质量](#)
- [AM2431 订购和质量](#)

13.1 处理器(器件)焊接建议

请注意 TI.com 上针对所选处理器的 MSL 等级和回流焊峰值建议。

13.1.1 其他参考内容

有关湿敏等级的信息，请参阅以下内容：

[MSL 等级和回流曲线](#)

[湿敏等级搜索](#)

14 参考资料

14.1 AM64x

- 德州仪器 (TI) : [AM64x Sitara™ 处理器数据表](#)
- 德州仪器 (TI) : [SK-AM64B \(适用于 AM64x Sitara 处理器的 AM64B 入门套件\)](#)
- 德州仪器 (TI) : [TMDS64EVM \(AM64x Sitara 处理器评估模块\)](#)
- 德州仪器 (TI) : [TMDS64DC01EVM \(AM64x IO-link 和高速分接卡\)](#)
- 德州仪器 (TI) : [使用 TPS65220 或 TPS65219 PMIC 为 AM64x 供电](#)
- 德州仪器 (TI) : [TMDS64EVM 设计包文件夹和文件列表](#)
- 德州仪器 (TI) : [SK-AM64B 设计包文件夹和文件列表](#)

14.2 AM243x

- 德州仪器 (TI) : [AM243x Sitara™ 微控制器数据表](#)
- 德州仪器 (TI) : [TMDS243EVM \(AM243x Arm Cortex-R5F MCU 评估模块\)](#)
- 德州仪器 (TI) : [LP-AM243 \(AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件\)](#)
- 德州仪器 (TI) : [TMDS243DC01EVM \(用于高速扩展的 AM243x 和 AM64x 评估模块分线板\)](#)
- 德州仪器 (TI) : [使用 TPS65219 PMIC 为 AM243x 供电](#)
- 德州仪器 (TI) : [AM243x OSPI、QSPI 闪存选择指南](#)

14.3 通用

- 德州仪器 (TI) , [AM64x/AM243x Sitara 处理器技术参考手册](#)
- 德州仪器 (TI) , [AM64x/AM243x 处理器器件勘误表](#)
- 德州仪器 (TI) , [AM64x/AM243x 功耗估算工具](#)
- 德州仪器 (TI) , [AM6442、AM6422、AM6412 和 AM2434 \(ALV\) 处理器原理图设计指南和原理图审阅检查清单](#)
- 德州仪器 (TI) , [AM64x 和 AM243x BGA 迂回布线](#)
- 德州仪器 (TI) , [AM64x/M243x DDR 电路板设计和布局布线指南](#)
- 德州仪器 (TI) , [AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布线指南](#)
- 德州仪器 (TI) : [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局布线指南](#)
- 德州仪器 (TI) , [在 AM64x 和 AM243x 上启用五个以太网端口](#)
- 德州仪器 (TI) , [DSP 和 Arm 应用处理器热设计指南应用报告](#)
- 德州仪器 (TI) , [PRU-ICSS 特性比较](#)
- 德州仪器 (TI) , [Sitara™ 处理器和 MCU 支持的工业通信协议](#)

- 德州仪器 (TI) , [Sitara 处理器配电网络 : 实施与分析](#)
- 德州仪器 (TI) , [高速接口布局布线指南](#)
- 德州仪器 (TI) , [Jacinto7 AM6x、TDA4x 和 DRA8x 高速接口设计指南](#)
- 德州仪器 (TI) , [通用硬件设计/BGA PCB 设计/BGA 去耦](#)
- 德州仪器 (TI) , [仿真和跟踪接头技术参考手册](#)
- 德州仪器 (TI) , [XDS 目标连接指南](#)
- 德州仪器 (TI) , [MSL 等级和回流焊曲线](#)
- 德州仪器 (TI) , [湿敏等级搜索](#)
- 德州仪器 (TI) , [Jacinto™ 7 DDRSS 寄存器配置工具](#)
- 德州仪器 (TI) , [KeyStone II 器件硬件设计指南](#)
- 德州仪器 (TI) , [KeyStone 器件时钟设计指南](#)
- 德州仪器 (TI) , [使用 IBIS 模型进行时序分析](#)
- 德州仪器 (TI) , [显示接口 : Sitara MPU 可视化设计综合指南](#)
- 德州仪器 (TI) , [Sitara MCU 热设计](#)
- 德州仪器 (TI) , [基于 Arm® 的微控制器和处理器功能安全支持](#)
- 德州仪器 (TI) , [AM64x/AM243x 延长上电小时数](#)
- 德州仪器 (TI) , [AM64x、AM243x IEC61508 TUV SUD 功能安全证书](#)

15 术语

ADC	模数转换器
BSDL	边界扫描描述语言
CAN-FD	控制器局域网灵活数据速率
CPPI	通信端口编程接口
CPSW3G	通用平台 3 端口千兆位以太网交换机
DRD	双角色设备
E2E	工程师对工程师
ECAD	电子计算机辅助设计
ECAP	增强型捕捉
ECC	错误校正码
eMMC	嵌入式多媒体卡
EMU	仿真控制
EPWM	增强型脉宽调制器
EQEP	增强型正交编码器脉冲
常见问题解答	常见问题解答
FSI_RX	快速串行接口接收器
FSI_TX	快速串行接口发送器
GPIO	通用输入/输出
GPMC	通用存储器控制器
HS-RTDX	高速实时数据交换
I2C	内部集成电路
IBIS	输入/输出缓冲器信息规范
IEP	工业以太网外设
JTAG	联合测试行动组
LDO	低压降
LVC MOS	低压互补金属氧化物半导体

MAC	介质访问控制器
MCAN	模块化控制器局域网
MCASP	多通道音频串行端口
MCU	微控制器单元
MDIO	管理数据输入/输出
MII	媒体独立接口
MMC	多媒体卡
MSL	湿敏等级
NVM	非易失性存储器
OPP	运行性能点
OSPI	八线串行外设接口
OTP	一次性可编程
PCB	印刷电路板
PCIe	外设组件快速互连
PMIC	电源管理集成电路
POR	上电复位
PRU_ICSSG	可编程实时单元和工业通信子系统 - 千兆位
PWM	脉宽调制器
QSPI	四线串行外设接口
RGMII	简化千兆位媒体独立接口
RMII	简化媒体独立接口
SD	安全数字
SDIO	安全数字输入输出
SDK	软件开发套件
SGMII	串行千兆位媒体独立接口
SPI	串行外设接口
TCK	测试时钟输入
TCM	紧耦合存储器
TDI	测试数据输入
TDO	测试数据输出
TMS	测试模式选择输入
TRM	技术参考手册
TRSTn	测试复位
UART	通用异步收发器
USB	通用串行总线
VCA	过孔通道阵列
VTM	电压热管理模块
XDS	扩展开发系统

16 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision C (June 2025) to Revision D (October 2025)	Page
• 添加了“处理器特定 SDK 一节”.....	3
• (选择所需的处理器 OPN (可订购器件型号))：添加了读取 DEVICE_ID 和唯一 SOC (CPU) ID 常见问题解答.....	5
• 添加了“处理器对安全引导和功能安全的支持”一节.....	5
• 添加了“原理图设计指南和原理图审阅检查清单 — 特定处理器系列用户指南”一节.....	8
• (电源)：添加的注释.....	11
• (集成式电源架构)：添加了更多信息.....	11
• (分立式电源架构)：添加了更多信息.....	12
• (定制电路板电流要求估算和电源规格确定)：添加了有关 PET 的信息.....	17
• (处理器时钟 (输入和输出))：添加的注释.....	18
• (处理器时钟 (外部晶体或外部振荡器))：添加了如何在时钟丢失检测后切换回外部时钟的常见问题解答.....	18
• (JTAG (联合测试行动组))：添加的注释.....	19
• (配置 (处理器) 和初始化 (处理器和器件))：添加的注释.....	21
• (看门狗计时器)：添加了更多信息.....	23
• (处理器 — 外设连接)：添加的注释.....	23
• 添加了“支持的处理器内核和 MCU 内核”一节.....	24
• (媒体和数据存储接口 (MMC0、MMC1、MMC2、OSPI0/QSPI0 和 GPMC0))：添加了更多信息.....	25
• (通用连接外设)：添加了更多信息.....	29
• (处理器 IO (LVC MOS 或 SDIO 或开漏、失效防护型 IO 缓冲器) 的接口连接及仿真)：添加的注释.....	34
• (不同电源轨的最大电流额定值)：添加的注释.....	37
• (定制电路板设计原理图捕获)：添加的注释.....	39
• (定制电路板设计原理图审阅)：添加了 Sitara MPU 硬件应用支持 — 原理图审查申请常见问题解答.....	39
• (处理器特定 EVM 或 SK 电路板布局)：增加了 FAQ.....	41
• 添加了“适用于处理器的软件开发培训 (Academy)”一节.....	42

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#))、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025 , 德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期 : 2025 年 10 月